



**JF****CR 320**

Kombiräfsa


Universalmaskinen som används till såväl
spridning, vändning som räfsning
Stor kapacitet - 3,2 meter arbetsbredd
Bearbetar 5', 6' och 7' strängar




Spridning av 2 strängar




Vändning av utspritt material



Strängaggning



Strängvändning

Sammanläggning av 2 strängar
till en dubbelsträng

Kombiräfsa

1:a klass räfspinnar

Räfspinnarna är av fjäderstål vilket ger lång livslängd och därmed låga underhållskostnader. Vid omställning från spridning till räfsning ändras räfspinnarnas vinkel med en fjäderbelastad sprint. Med 8 räfspinnar på varje rotor får man mycket fin renräfsning.

Säkring av räfspinne

I händelse av brott faller räfspinnen inte av utan blir hängande i en speciell hållare och härigenom undgår man skador på exakthackar eller pressar.

Riktig hjulplacering

Maskinens hjul är placerade mitt under rotorena och låsta så att hjulen är vända framåt. Denna placering får minsta möjliga avstånd mellan hjulen och främre räfspinnarna och därvid får man en jämn och stabil gång med god renräfsning. Hjulen kan ställas in i höjd för att maskinen ska anpassas till olika arbetsfunktioner.



Strängformarrullar

De patenterade strängformarrullarna lägger en perfekt sträng till pick-uppressar eller exakthackar. Strängformarrullarna är rörligt upphängda och följer därför



alltid markens ojämnheter. Strängarna blir luftiga och snabbtorkande efter -JF- kombiräfsa CR 320. Rullarna kan ställas in för olika strängbredder.

Jämn och likformad spridning

Kombiräfsan sprider två strängar samtidigt. Detta ger maskinen en stor kapacitet vid spridning, och materialet fördelas löst och jämnt på marken.

Tillkoppling till traktor

CR 320 kopplas enkelt till traktorns trepunktslyft och kraftuttag. Kopplingstapparna är monterade i avlånge hål för att underlätta tillkopplingen. Vid transport på väg kan maskinen lätt svängas in bakom traktorn genom att flytta toppstångens fäste till det främre hålet i konsollen.

Tekniska data:

	CR 320
Arbetsbredd räfsning	3,0 meter
Arbetsbredd spridning	3,2 meter
Transportbredd u skyddsbygel	2,7 meter
Transportbredd m skyddsbygel	3,0 meter
Arbets hastighet	upp till 15 km/t.
Räfspinnar	2 x 8 stk.
Effektbehov	12 kW (16 hk)
Däckdimension	400 x 8-4 PR
Vikt utan strängformarrullar	300 kg
Vikt med strängformarrullar	325 kg

Rätt till ändringar i konstruktion och specifikation förbehålls.

CR 103 SV 1089

PRINTED IN SWEDEN BY LANDSBERG

LMB
Lantmännens Maskin AB

JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S
DK-6400 Sønderborg - Danmark
Telephone: (+45) 74 42 52 52
Telefax: (+45) 74 42 58 08
Telex 52317 JFSDBG