

**-JF-**

# SLAGHACKAR

Typ FH 111 och FH 130

Kapacitet, hållbarhet och tillförlitlighet har skapat JF-slaghackens framgångar



# Mer än 50.000 lantbrukare har valt JF slaghack

JF slaghack är en del av JF-systemet för ensmansmekanisering. Tillsammans med JF kombivagn utgör slaghacken en oöverträffad kombination för rationell ensilering.



## FÖRDELAR MED SIDOMONTERING

Låg egenvikt, eftersom slaghacken inte belastas av en efterhängd vagn – därför är JF slaghack lätt och smidig att hantera. God sikt både framåt och bakåt. Gynnsam viktöverföring till traktorn när 1-axlad vagn användes.

## FÖRSTKLASSIGT ENSILAGE

Självinställande kontraktlaffar i kombination med lågt varvtal på slagcyklindern ger minimal sugverkan.

## SNABB HÖJDINSTÄLLNING

Spoken för höjdinställningen, placerad vid sidan av maskinen, är lätt och bekvämt åtkomlig för traktorföraren.

Inställning med hjälp av kuggsegment möjliggör en snabb lyftning av maskinen så att jordblandning i fodret kan undvikas.






#### Slagcylindern

Slagarna är tillverkade av specialstål. Individuell upphängning av slagarna möjliggör lätt utbyte också efter långvarig användning.




#### En ööverträffad kombination

JF slaghack + JF kombivagn – utmärkt för rationell emmansmekanisering av ensileringen.



#### Ny upphängning av slagarna

För att erhålla ett mera exakt snitt och en förbättrad kastverkan är slagarnas upphängning på runda axlar ersatt med en ny (pat.ansömd) upphängning på platta axlar.



#### Reglering av snittlängd

Snittlängden kan varieras genom inställning av motstålet och förskjutning av slagcylindern.



#### Upphängning


Dragramen för båda JF:s slaghackar monteras lätt och snabbt på alla traktorer.



#### Till- och fränkoppling

JF slaghackarnas låga egenvikter är en stor fördel vid till- och fränkoppling.

Så här lätt är det: Kör traktorn intill hacken så att styrglan fångar upp slaghackens kopplingstopp. Koppla kraftöverföringsaxeln. Med den löstagbara spaken för höjdställningen lyfts dragramen och kopplas till traktorns framaxel.



Om korta snittlängder önskas kan en speciell fin-snittsutrustning levereras. Den består av ett maskär och speciella slagor.



#### Spridarskär

För sönderdelning och spridning av halm efter skärdeåkror. Lättmonterad.



#### Hitch

Till slaghacken kan levereras en bakre upphängningsram med hitchanordning, så att vagnar med hitchdrag kan kopplas till direkt från traktorns förarsäte.



Marknadsföres ej i Sverige.



#### Utrustning för majs

Marknadsföres ej i Sverige.



#### Strängläggningströstning

För strängläggning med slaghack kan levereras en speciell utrustning, som lägger ihop två strängor och förhindrar kärning i materialet.

#### Uppsamlingskär

För att garantera rent material vid upptagning av strängor förses slaghacken med en praktisk uppsamlingskär.

# Högsta kvalitet och lång livstid är inbyggda i **JF** slaghackar

## Tänk på:

- att slaghacken ofta står utomhus mer än halva året
- att ensilaget har en frätande effekt på materialet i maskinen
- att slaghacken hör till de lantbruksmaskiner som användes mest
- att Er slaghack under sin livstid utsätts för otaliga stenslag

Tänk på kvaliteten, JF-Fabrikens slaghackar uppfyller de högst ställda krav


### Effektiv rostskyddsbehandling:



- Stöplåten avfettas noggrant.




- Därefter sprutas slaghacken med en zinkromatprimer, som ger mycket god motståndskraft mot rost.




- Noggrann lackering med syntetlack. Genomgående användes galvaniserade bultar.


### Avancerad produktionsteknik:



- Slagcylindern avbalanseras dynamiskt, vilket ger mjuk gång på maskinen och därmed mindre påfrestningar.



- I hårdverkstaden hårdas slagor och axlar med största noggrannhet.



- JF slaghackarnas kvalitet övervakas punkt för punkt genom en kontinuerlig kvalitetskontroll. Kontroll av slagor i Rockwell hårdhetsprovare.





## TEKNISKA DATA

	FH 111	FH 130
Egenvikt .....	320 kg	335 kg
Vikt inkl. dragarm .....	395 kg	432 kg
Arbetsbredd .....	1,10 m	1,30 m
Antal slagor .....	16	20
Spårvidd .....	Inställbar	Inställbar
Däckutrustning 400x8" .....	2 st.	3 st.
Lasthöjd .....	2,65 m	3,05
Total höjd med utblåsningsrör .....	2,95 m	3,35 m
Total höjd utan utblåsningsrör .....	1,95 m	2,35 m
Största längd .....	1,60 m	1,60 m
Största bredd .....	1,40 m	1,70 m



JF slaghack modell FH

JF kombivagn  
typ AVJF skördetröska  
typ MS 90JF gaffelsidtröska  
typ HSR 200-HSR 240JF rotorslättermaskin  
typ CM 150JF slagslättermaskin  
typ SL 150JF skördetröska  
typ MS 70

Generalagent i Sverige:

*And. Fischer A.B.*740 41 MORGONGAVA, Tel. 0224/602 60  
Försäljning, reservdelar och verkstäder över hela landet.

## ER GARANTI

JF slaghack modell FH 110 är officiellt provad och godkänd av följande länders provningsanstalter:

Flagga	Land	Provning nr
	 Schweiz	1370
	 England	299
	 Finland	543
	 Holland	221
	 Irland	004
	 SR Danmark	565
	Norge	213
	 Sverige	1529
	Brasilien	552/68



JF-Fabriken är Danmarks största tillverkare av lantbruksmaskiner.

	1951	1968
Årlig produktion .....	200	30.000
Bebyggd fabriksyta m <sup>2</sup> .....	200	35.000
Antal anställda .....	6	1000

- Siffror som talar för sig själva!

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring i konstruktion, specifikation och utförande utan föregående meddelande.