

**JL** 530 DT DE LUXE





# 530 DT DE LUXE

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

<b>Mått och vikter</b>	Längd 3415 mm, Bredd 1830 mm, Höjd 2535 mm Spårvidd bak 1400-1900 mm Spårvidd fram 1420-1500 mm Axelavstånd 1990 mm Vändradie 3500 mm Bränsletank 108 l Frihöjd min 310 mm Totalvikt 2590 kg
------------------------	---

<b>Däck</b>	Fram 9,5/9x24, Bak 13,6/12x36
-------------	-------------------------------

<b>Motor</b>	3-cyl. direktinsprutad, vattenkyld diesel, cyl.- diam 102 mm, slaglängd 110 mm, slagvolym 2,7 l, kompression 17:1, max varvtal 2500 rpm, motoreffekt DIN 38 kW (52 Hk), Kraftuttagseffekt vid 1970 rpm 34 kW (46 Hk), vridmoment vid 1400 rpm 182 Nm (18,5 kpm)
--------------	---

<b>Transmission</b>	Synkroniserad växellåda med 12 växlar framåt och 3 bakåt. Hög/låg/kryp, mekanisk framhjulsdrevning Körhastigheter vid 2500 rpm med däck 12,4/11x32 Växel K 1 0,81 L 1 2,50 H 1 9,02 Back K 1 1,17 K 2 1,21 L 2 3,77 H 2 13,58 L 3,59 K 3 1,79 L 3 5,52 H 3 19,87 H 12,97 K 4 2,31 L 4 7,13 H 4 25,68 Dubbla oberoende hydraulmanövrerade lamellkopplingar Fotmanövrerad differentialspär m automatisk urkoppling.
---------------------	---

<b>Bromsar</b>	Hydraulmanövrerade, helkapslade. Separat handbroms.
----------------	---

<b>Styrning</b>	Danfoss orbitrol hydrostatisk styrning. Vändradie se ovan
-----------------	---

<b>Elsystem</b>	12 V. Generator 500 W. Batteri 153 Ah. Startmotor 3 kW (4 Hk)
-----------------	---

<b>Kraftuttag</b>	Drivhjulsbberoende/oberoende
-------------------	------------------------------

<b>Hydraulsystem</b>	Komplett med läges-, dragkraft- och blandkontroll Automatisk inställnings- och djupkontroll Pumpkapacitet 25 l/min vid 175 kp/cm <sup>2</sup> Lyftkraft 1700 kg, ait. 2200 Uttag: 2 dubbelverkande, 1 enkelverkande, 1 separat returledning.
----------------------	--

<b>Draganordning</b>	Hitchkrok och svängbart jordbruksdrag
----------------------	---------------------------------------

<b>Hytt</b>	Fabriksmonterad, godkänd säkerhetshytt, bullernivå 80 dB vid max varvtal. Bakhängd dörr m brett insteg. Solskydd, torkare och spolare fram och bak. Färgat glas runtom.
-------------	---

<b>Standardutrustning</b>	Radio, högtalare, tygklädd sits, motorvärmare
---------------------------	---

<b>Utrustning mot pristillägg</b>	Enligt kundens önskemål
-----------------------------------	-------------------------

Rätt till ändring av konstruktion och utrustning förbehålles.

**JL** - den danske

Återförsäljare:

Packendorffs Maskincenter AB  
Tel. 0346/602 41, 600 68, 147 92  
Box 44, 310 61 Åtran



**FARM TRADE AB**

Arnövägen 3, Box 47, 660 57 Väse

Tel. 0550-402 50