

JL 700 DT DE LUXE





700 DT DE LUXE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mått och vikter	Längd 3450 mm, Bredd 1860 mm, Höjd 2580 mm Spårvidd bak 1400-1900 mm Spårvidd fram 1420-1500 mm Axelavstånd 2130 mm Vändradie 3800 mm Bränsletank 108 l. Frihöjd min 380 mm Totalvikt 2710 kg
Däck	Fram 9,5/9x24, Bak 16,9/14x30
Motor	4-cyl., vattenkyld, direktinsprutad diesel, cyl.diam 102 mm, slagvolym 3,6 l., kompression 17:1, max varvtal 2500 rpm. Motoreffekt DIN 51 kW (69 Hk), effekt på kraftuttag vid 1970 rpm 44kW (59 Hk). Vridmoment vid 1500 rpm 245 Nm (25 kpm).
Transmission	Synkroniserad växellåda med 12 växlar framåt och 3 bakåt. Hög/låg/kryp, mekanisk framhjulsdrevning Körhastigheter vid 2500 rpm med däck 13,6/12x36 Växel K 1 0,90 L 1 2,78 H 1 10,03 Back K 1,30 K 2 1,35 L 2 4,19 H 2 15,10 L 3,99 K 3 1,99 L 3 6,14 H 3 22,10 H 14,42 K 4 2,57 L 4 7,93 H 4 28,56 Dubbla oberoende hydraulmanövrerade lamelkopplingar Fotmanövrerad differentialspärr m automatisk urkoppling
Bromsar	Hydraulmanövrerade, helt kapslade. Separat handbroms
Styrning	Danfoss orbitrol hydrostatisk styrning. Vändradie se ovan.
Elsystem	12 V. Generator 500 W. Batteri 153 Ah. Startmotor 3 kW (4 Hk)
Kraftuttag	Drivhjulsbberoende/oberoende
Hydraulsystem	Komplett med läges-, dragkrafts- och blandkontroll Automatisk inställnings- och djupkontroll Pumpkapacitet 25 l/min vid 175 kp/cm ² Lyftkraft 1700 kg, alt. 2200 Uttag: 2 dubbelverkande, 1 enkelverkande, 1 separat returledning
Draganordning	Hitchkrok och svängbart jordbruksdrag
Hytt	Fabriksmonterad, godkänd säkerhetshytt, bullernivå 80 dB vid max. varvtal. Bakhängd dörr m brett insteg. Solskydd, torkare och spolare fram och bak. Färgat glas runtom.
Standardutrustning	Radio, högtalare, tygklädd sits, motorvärmare.
Utrustning mot pristillägg	Enligt kundens önskemål Rätt till ändring av konstruktion och utrustning förbehålles.

JL - den danske

Återförsäljare:



FARM TRADE AB

Arnövägen 3, Box 47, 660 57 Väse

Tel. 0550-402 50