JL Traktor

MODEL U 900	DE LUXE
MODEL U 900DT	DE LUXE
MODEL U1100	DE LUXE
MODEL U1100DT	DE LUXE

ET DANSK KVALITETSPRODUKT

JL Traktor er et dansk kvalitetsprodukt med en uovertruffen komfort og teknik

		U-900	U-900DT	U-1100	U-1100DT
Dimensioner					
længde	mm	4100	4100	4100	4100
bredde	mm	2050	2050	2050	2050
højde m. førerhus	mm	2670	2670	2670	2670
akselafstand	mm	2650	2550	2650	2550
venderadius, indvendig	mm	2850	3050	2850	3050
totalvægt	kg	3750	4050	3900	4200
foraksel	kg	1370	1650	1480	1760
bagaksel	kg	2380	2400	2420	2440
frihøjde	minimum mm	450	450	450	450
Motordata					
beskrivelse		6 cyl. vandkølet dieselmotor med direkte indsprøjtning		6 cyl. vandkølet dieselmotor med direkte indsprøjtning	
motor effekt	HK(KW)	88 (65)		108 (79)	
effekt på kraftudtag v. 540 o/min.					
og motor 2125 o/min.	HK(KW)	79 (58)		92 (68)	
effekt på kraftudtag v. 1000 o/min.					
og motor 2410 o/min.	HK(KW)	83 (61)		95 (70)	
drejningsmoment max.	kpm(Nm)	28 (275) v. 1500 o/min.		32 (314) v. 1500 o/min.	
cyl. diameter x slaglængde	mm	95 x 110		102 x 110	
kompressionsforhold		17:1		17:1	
slagvolumen	cm³	4678		5393	
max. motoromdr.	o/min.	2500		2500	
Brændstof	tank ltr.	160		160	
forbrug v. PTO 540 o/min.	g/hkh(g/kwh)	185 (251)		186 (253)	
Dækmontering	for	11.00 x 16"	12,4/11 x 28 R	11.00 x 16"	12,4/11 x 28 R
	bag	16,9/14 x 38 R	16,9/14 x 38 R	16,9/14 x 38 R	16,9/14 x 38 R
Sporvidde	bag	1600-2200	1600-2200	1600-2200	1600-2200
	for	1500-2200	1600-1700-1800	1500-2200	1600-1700-1800
Gearkasse, synkroniseret					
antal gear	frem/bak	16/4	16/4	16/4	16/4
Kørehastighed					
v. 2500 o/min. og standarddæk	km/h				
Krybegear	frem 1	0,51		0,51	
-	2	0,67		0,67	
-	3	0,83		0,83	
-	4	1,04		1,04	
-	bak	0,48		0,48	
Lavt gear	frem 1	1,49		1,49	
-	2	1,94		1,94	
-	3	2,42		2,42	
-	4	3,03		3,03	
-	bak	1,40		1,40	
Mellemgear	frem 1	4,33		4,33	
-	2	5,65		5,65	
-	3	7,06		7,06	
-	4	8,82		8,82	
-	bak	4,09		4,09	
Højt gear	frem 1	12,61		12,61	
-	2	16,46		16,46	
-	3	20,58		20,58	
-	4	25,71		25,71	
-	bak	11,91		11,91	

Bremser:
Hydrauliske »våde« skivebremser. Helt indkapslet og meget servicevenlige. Separat håndbremse.

Kobling:
2 uafhængige 12" lamel koblinger. Hydraulisk betjent for kørsel. Håndbetjent for kraftudtagsakslen.

Differentialspærre:
Mekanisk betjent med automatisk udkobling.

Kraftudtag:
Aksel 1-3/8" med 6 stråler for 540 o/min. eller
1-3/8" med 21 stråler for 1000 o/min.
Omskiftes efter behov. Kan indstilles fra førerhus, således at omdrejningerne følger enten traktorens fremdrift eller motorens omdrejninger.

Hydraulik:
Oliemængde 50 l/min. v. 190 bar (kp/cm²). Trepunkts ophæng med kategori 2 (28 mm kugleled).
Position og dybdekontrol med »blandet« indstilling samt liftens reaktionstid indstilles indefra førerhus.
Løftekapacitet: alle typer, 3600 kg.
Fjernudtag: 42 l/min. v. 190 bar (kp/cm²).
Standard: 1 stk. enkeltvirkende cylinder med lås
2 stk. dobbeltvirkende cylinder
1 stk. separat tankledning.

Styring:
Danfoss orbitrol hydrostatisk styring, let og ubesværet manøvredygtighed, lille venderadius.

Filter:
Let udskifteligt tørluftfilter med stor kapacitet og indbygget sikkerhedsfilter og cyklon samt vakuummeter med indbygget alarm for skift af filter. Dobbelt brændstoffilter med udskiftelige indsatse. Full flow motorolie filter.

Elektrisk udstyr:
Batteri: 12 V 175 AH
Starter: 4 HK (3 KW)
Generator: 500 W.

Firhjulstræk:
Begge typer kan leveres med et meget robust centermonteret firhjulstræk, hvor udvekslingen er ført helt ud i hjulnavet.

Førerkabinen:
Udført, designet og udviklet af JL-TRAKTOR, hvorved der er opnået en meget førervenlig og støjsvag kabine tilpasset danske forhold med støjniveau på 80 Db (A). Varmeblæser for kold og varm luft.

Instrumentering:
Et kapitel for sig med hvad der kræves for en traktor. Selvfølgelig er der radio og luksussæde med drejesokkel, indstillelig for netop den person, der betjener traktoren. Dette sammen med det indstillelige rat bevirker, at enhver person opnår optimal kørestilling og komfort.

JL Traktor A/S
Transportvej 23
DK 7620 Lemvig
Tlf. (07) 82 23 11
Telex 66 527 jltd

JL CENTER ØST
(02) 86 54 00

JL CENTER SYD
(05) 88 50 99

LEMVIG BOGTRYKKERI