

KJÄLLVE - 600

Modern snabbkopplad frontlastare

- Stabil konstruktion med lyftarm av pressad och halvetsad plåt.
- Snabbkopplas av föraren ensam på någon minut.
- Effektiva redskap med centrerad upphängning. Stödbenen har skyddad placering och finns alltid redo för snabb avkoppling av lastaren.
- En sinnrik lyftanordning i stödbenet höjer på ett ögonblick lastarramen upp från fästjärnen utan att hydraulen är inkopplad. Oljeledningarna står alltså ej under tryck utan snabbkopplingarna trycks lätt in vid tillkoppling.
- Lätt att montera. Enkel manövrering.



— en pålitlig medhjälpare
som gör tunga arbeten
lättare och snabbare

PATENT NR 220076

KJÄLLSTRÖMS MEK. VERKSTAD AB

530 20 KVÄNUM · Tel. Vara 0512/924 00 (växel)



Monteringen är enkel att utföra. Endast lastarens anföringsjärn sitter kvar på traktorn när lastaren kopplas av.

Till- och fränkoppling sker lika enkelt som med ett vanligt påhågsredskap.

Lastaren manövrerar med ordinarie hydraulreglage. Kran för avstängning av oljetillförseln till bakre hydraulsystemet, så att lastaren arbetar snabbare, medföljer som standard i de fall avstängningsanordning ej ingår i traktorns utrustning.

Specifikation

Kapaciteten beräknad vid ett hydraultryck av 170 kp/cm² och en pumphastighet av 20 lit/min.

Lyftkraft utan redskap vid skopans infästning

1 bottenläge	1.050 kg
2 m över mark	800 kg
2,85 m över mark	750 kg
Lyfthöjd till skopans infästning	2,85 m
Lyfthöjd med förlängning för högrep ..	3,65 m
Vikt utan redskap	c:a 210 kg
Lyfttid max. höjd	c:a 6 sek.
Sänktid	c:a 4 sek.

Kjällve 600 H och Kjällve 600 HD

Kjällve 600 kan även levereras med hydraulisk manövrering av redskapen (600 H) samt med dubbelverkande lyftcylindrar (600 HD).

ÖVRIGA REDSKAP:

Truckgaffel

Gaffellängd	95 cm
Ställbar i bredd mellan	40–80 cm
Vikt	90 kg

Schaktblad

Bredd	170 cm
Ställbart 30° åt båda sidor	
Vikt	150 kg

Betgrep med 20 pinnar

Bredd	165 cm
Vikt	140 kg

Potatisinsats för betgrep

Vikt	28 kg
Skopvolymerna är beräknade enligt SIS 359.703.	

Vi beställning ange:

Traktortyp, årsmodell och hyttfabrikat.

Vi förbehålla oss rätt till avvikelser från illustrationer och beskrivningar på grund av förbättringar och konstruktionsändringar.

Högrep

har parallellförling och kan utrustas med förlängning för höglyft. Laddar upphängning ger effektiv räffning även på ojämn mark.

Bredd 240 cm.
Antal pinnar 9.
Pinnarnas längd 140 cm.
Vikt 125 kg.



Gödselgreden

är försedd med fjäderanordning för automatisk återgång.

Bredd 80 cm.
Antal pinnar 8.
Pinnarnas längd 66 cm.
Rymd ca 2 hl.
Vikt 65 kg.



Insattsskopa

monteras på gödselgreden.

Bredd 80 cm.
Vikt 28 kg.



Grusskopa

är ett stabilt redskap för tunga arbeten.

Bredd 80 cm.
Rymd ca 3 hl.
Vikt 75 kg.



Snöskopa

Utmärkt redskap för snölastning m. m.

Bredd 180 cm.
Rymd c:a 700 l.
Vikt 110 kg.

