

**KÖLA**

# Självavlastande vagn



# Köla Självavlastande vagn ASW 40


De  
ro  
sd  
po  
fo  
AS  
ry  
de  
m  
jä




Sidoelevatoren kan ställas in för lossning antingen till höger eller vänster sida. Detta gör att KÖLA självavlastande vagn lämpar sig för lossning i alla slags byggnader.



Det hackade materialet fördelas jämnt till sidoelevatoren av rivarvalsarna.



Spak för inställning av utmatningsmängden, med vilken anpassning efter fläktens eller bandtransportörens kapacitet möjliggörs.



Framåt- och backgående bottenmatta med 4 kedjor och en steglöst inställbar växel för frammatningen. Modell ASW 40-special har som standard enbart framåtgående bottenmatta.



Vid infart genom portar och dyl. kan stativet för plastkapelet fällas ner, vilket ger en låg totalhöjd.



Detta är KÖLA självavlastande vagn. En robust, mångsidig och driftsäker vagn, som tillsammans med fälthack och transportfläkt bildar en helmekaniserad foderkedja. KÖLA självavlastande vagn ASW 40 och ASW 40-special har en rymd av 30 resp. 24 m<sup>3</sup>. Vid tömning förs det hackade materialet med bottenmattan automatiskt framåt och fördelas jämnt på sidoelevatoren av rivarvalsarna.

Härifrån går materialet till en transportfläkt eller bandtransportör, som för det vidare till lagringsplatsen. Hela tömningsproceduren sker på några få minuter. Sidoelevatoren kan ställas in för lossning antingen till vänster eller höger sida, vilket möjliggör anpassning till alla slags byggnader. Genom en vändväxellåda kan bottenmattan ställas om för antingen framåt- eller bakgående.

Således kan KÖLA självavlastande vagn användas även för fyllning av plansilos. Denna växellåda är standard på ASW 40 och kan erhållas som extrautrustning till ASW 40-special. Genom ett siktfönster på främre gaveln kan lastningsmängden lätt kontrolleras. KÖLA självavlastande vagn kan överta en stor del av de transportarbeten, som finns på varje gård.



**Självavlastande vagn ASW 40**



# Tekniska data



Självavlastande vagn ASW 40-special

|                               | ASW 40               | ASW 40-special       |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Totalhöjd utan bågar          | 2.900 mm             | 2.400 mm             |
| Totalhöjd med nedfällda bågar | 3.160 mm             | 2.680 mm             |
| Totalhöjd med uppfällda bågar | 3.900 mm             | 3.400 mm             |
| Spårvidd                      | 1.500 mm             | 1.500 mm             |
| Totalbredd                    | 2.500 mm             | 2.500 mm             |
| Totallängd                    | 7.300 mm             | 6.310 mm             |
| Rymd med uppfällda bågar      | ca 30 m <sup>3</sup> | ca 24 m <sup>3</sup> |
| Fri höjd under sidoelevatoren | 900 mm               | 900 mm               |
| Vikt                          | ca 2.000 kg          | ca 1.800 kg          |

## Standardutrustning ASW 40:

Framåt- och backgående bottenmatta med 4 kedjor och steglöst inställbar växel för matningen, 3 rivarvalsar, omställbar sidoelevاتور för lossning till höger eller vänster sida, bladfjädrar, kulledekrans, bromsaxel fram, löpaxel bak, parkeringsbroms verkande på framhjulen, elektrisk belysningsutrustning med blinkers, begränsningsbelysning och uttag för efterföljande vagn, kabel mellan traktor och vagn, 2 triangelreflexer, kraftöverföringsaxel med rörskydd samt 10,00–15 AM däck.

## Standardutrustning ASW 40-special:

Framåtgående bottenmatta med 4 kedjor och steglöst inställbar växel för matningen, 2 rivarvalsar, omställbar elevاتور för lossning till höger eller vänster sida samt i övrigt samma som ASW 40.

## Extrautrustning ASW 40:

90 cm högt stativ med plastkapell, påskjutningsbroms verkande på bakhjulen, tillkopplingsanordning för efterföljande vagn samt 11,5–15 AM däck.

## Extrautrustning ASW 40-special:

Vändväxellåda för framåt- och backgående bottenmatta samt i övrigt samma som ASW 40.

# KÖLA

Generalimportör:

**CANI TRADING CO AB**

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 00

Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

ATERFÖRSÄLJARE: