

May - 75

# KRONE lastarvagn HS-24

## - för hissavlastning -



Intresset för att använda på gården befintliga hissordningar för snabbare avlastning av lastarvagnarna har ökat. KRONE-vagnen HS 24 kan nu erbjudas med fabriksstillverkad utrustning för hissavlastning. Hissnätet med 60×40 mm maskindelning och med 3 hisslinor på vardera sidan är knutet av 10 mm nylonrep med 2030 kg draghållfasthet. En tredjedel av nätet är vid lastningens början placerat i ett utrymme mellan uppfodringskanalen och vagnsbotten. De främre hörnen av nätet är låsta med snabb-lås och till utrustningen hör en indikator som ger utslag då nätet är spänt. Den över vagnen tvärgående bygeln har flyttats bakåt till den förhöjda bakgrinden, men kan återställas om bakavlastning skall ske. Härigenom erhålls alltid den rätta stabiliseringen av vagnssidorna.

En extra grind placerad framtill, vilken kan skjutas framåt vid avlastning, pressar materialet nedåt-bakåt, varvid med lätthet största delen av vagnen fylls. Den 100-procentiga fyllnadsgraden erhålls sedan genom att lasset flyttas bakåt med bottenmattan, varvid även hissnetet följer med. Lastningen kan därefter fortsätta tills vagnen är helt full.

Bakgrinden är enkelt uppfällbar för eventuell bakavlastning. Genom hissnetets utformning och placering i vagnen blir denna alltid helt tömd vid varje avlastning.

**En enkel och billig lösning för snabbare avlastning av KRONE lastarvagn**

Generalförsäljare för Sverige:

## Söderberg & Haak

245 00 Staffanstorp

Tel. 046/25 62 40

Telex 32295