

KRONE



ROTORHARV KE (Lely-licens)

Juni - 78

En nytveckling från KRONE för såbäddsberedning.

Med en körning (mindre jordpackning) samt bibehållande av den så värdefulla jordfuktigheten ger såbäddsberedning med KRONE rotorhävande bästa förutsättningar för en effektiv följande sådd.

En uppseendeväckande fördel med denna nytveckling är de specialutformade, svängbara, frilöpande harvpinnarna. 2 st per rotor, tillverkade av högklassigt specialstål. (Rotordiameter 260 mm.)

Tack vare denna anfästning viker

harvpinnen undan för stenar och liknande föremål. Risken för stenstoppar och sönderkörningar elimineras.

Harvpinnen rättar sig automatiskt efter rotorns rörelseriktning. Detta resulterar i en extremt lugn gång under alla arbetsförhållanden. Dessutom är effektbehovet väsentligt mindre.

Framför rotorerna finns en ställbar, fjäderande planerbalk. Harvens arbetsdjup, ner till 20 cm, ställs med en bakomvarande ribbvält, som även har till uppgift att jämna och lätt packa den färdiga såbädden.

Tekniska data:

Modell	KE 2	KE 2,5	KE 3	KE 4
Arbetsbredd, cm	200	250	300	400
Arbetsdjup, cm	20-25	20-25	20-25	20-25
Antal rotorer	8	10	12	16
Vikt, kg	ca 610	740	880	1150
Kraftbehov kW (hk)	fr 33 (45)	40 (56)	48 (66)	63 (85)
Ribbvält Ø mm	400	400	400	400

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Generalförsäljare för Sverige:

SÖDERBERG & HAAK Maskin AB

245 00 Staffanstorps

Tel. 046/25 62 40 Telex 32295

