

# POTATISUPPTAGARE

- med skonsamhet i absolut  
särklass

 **Kverneland**



UN 2100 1-RADIG POTATISUPPTAGARE  
- rikligt utrustad redan som standard

UN 2100 är konstruerad först och främst med tanke på skonsam upptagning av potatisen, samtidigt som den är lätt-tillgänglig för justeringar och underhåll.

Sidomonterad upptagningsenhet gör att båda traktorns och upptagarens hjul går vid sidan av den rad som skall tas upp. Detta minskar klämskadorna avsevärt och underlättar sorteringen eftersom hjulen inte trycker ihop jorden i raderna.

Effektiv blasturskiljning gör att upptagaren kan köras i båda grön blast och i vissan blast.

En överliggande medbringarmatta, med variabel hastighet, hindrar potatisen från att rulla på första sållmattan, även under stark skakning. Hastigheten på medbringarmattan, sorteringsbordet och första såll-

mattans skakning regleras från sorteringsplatta. Stora hjulen (12,4 x 24") gör att upptagaren lätt kan köras även under besvärliga förhållanden. Däcker och traktormönster gör att upptagaren går stabilt. UN 2100 levereras komplett med elektromotor, manövertillvägval, hydraulisk inställning av däck, styrning av hjulen. I tillägg till en omfattande standardutrustning finns extra utrustning såsom småpotatissorterare, stendlåda, falldämpare av tank och utrustning för upptagning av lösa jordar eller tung och stenig jord. Upptagaren antingen med tank eller med plattform.



**Kverneland**

*UN 2100 1-rads potatis*

igsplattformen. De  
 en lätt tar sig fram  
 ickens  
 tabilt även i sidolut.  
 romagnetiska  
 av draget och  
 lande  
 ng såsom kapell,  
 para, förlängning  
 av lök. Maskinen  
 tingen du har lätta  
 ottagaren levereras

## Modellvarianter

- 2110** 1-rads potatisupptagare med elevatortank och elektromagnetiska manöverventiler.
- 2120** 1-rads potatisupptagare med säckplattform och elektromagnetiska manöverventiler.
- 2111** som 2110, men med manuella manöverventiler.
- 2121** som 2120, men med manuella manöverventiler.



1. 2120/2121. Med plattform
2. 2110/2111. Med elevatortank. Rymd 2200 kg.
3. Hydraulisk inställning av draget är standard.
4. Sidomonterad upptagningsenhet, sållmatta (65 cm), 3-delat skär, stora rullskär (69 cm i diameter), blastindragningsrullar.
5. Unik sållmatta med överliggande medbringarmatta transporterar potatisen mycket skonsamt även vid kraftig skakning av sållmattan. Medbringarmattans hastighet kan regleras från sorteringsplattformen.
6. Blasturskiljning med blastmatta
7. – och blastrulle.
8. Gummipiggmatta (65 cm) med dubbla pendlande avstrykare. Justerbar lutning.
9. Bekvämt, arbetsvänligt sorteringsbord med faldämpare i tank.
10. Elevatortank med helhydraulisk manövrering, rymmer 2,2 ton. Max tömningshöjd 3,0 m.
11. Stora hjul (12,4 x 24"). Hydraulisk styrning av hjulen är standard. Väl synlig indikator för styrningen.
12. Manuella manöverventiler för 2111/2121.
13. Elektromagnetiska manöverventiler är standard på 2110 och 2120.
14. Manöverpanelen till 2110 och 2120 tar liten plats och är lätt att använda.

potatisupptagare


1

3

6

9

12



# EXTRAUTRUSTNING

erings  
garer  
Däcl  
är stal  
ektroi  
ng av  
fattr  
tning  
ämpa  
ng av  
antin  
Uppte  
rm.



1



2



3



4



5



6



7



8




9



10

- |                                |   |                                      |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. 2142-Kapell.                | 6. 2151-Småpotatis-sortere.                                   | 9. 2166-Förlängning av tank (42 cm). |
| 2. 2141-Kapell för tank.       | 2152-Falltratt.   | 10. 2148-Dubbelt säck-uttag.         |
| 3. 2162-Belysnings-utrustning  | 7. 2154-Elevatortank för småpotatissortere.                   |                                      |
| 4. 2143-Stenlåda.              | 8. 2158-Utrustning för upptagning av lök och frilagd potatis. |                                      |
| 5. 2145-Falldämpare från tank. |   |                                      |

 **Kverneland**

**UN 2100**



## Standardutrustning.

### Upptagningsenhet:

3-delat skär, tryckrulle, rullskär, blastindragningsrullar.

### Sållmatta:

Matta med ljusöppning 25, 31 och 39 m/m. (Std 31 m/m). Genom att använda plasthylsor på spjälorna kan man också få ljusöppningarna 20, 22.5, 26, 28.5, 34 och 36.5 m/m. Överliggande medbringarmatta med gummimedbringare. Hastigheten kan justeras i fem steg. Mekaniskt driven och hydrauliskt justerbar skakning.

### Blasturskiljning:

Grovmaskig, gummiklädd blastmatta med fingrar på spjälorna. Blastrulle i övergången från tvärmatta till gummipiggmattan.

### Sten- och klumpavskiljning:

Gummipiggmatta med två pendlande avstrykare. Lutningen är steglöst justerbar. Avfallsmatta (standard på 2110/2120).

### Sorteringsbord:

Plats för fyra personer. Justerbar höjd på främre delen av arbetsplattformen. Hastigheten på sorteringsmattan är justerbar i 5 steg, plus ett nödstopp. Falldämpare från sorteringsmattan till tanken.

### Drift:

Mekanisk drift av alla mattor.

### Hydraulisk utrustning:

Hydraulikcentralen på 2110 och 2120 styrs via en elektronisk manöverpanel i traktorhytten. På 2111 och 2121 styrs funktionerna manuellt. Följande funktioner styrs: Sidoreglering av draget, manövrering av bill, sållmattans skak, styrning av hjul och tankens alla funktioner. Endast ett dubbelverkande hydrauluttag efodras på traktorn.

## Specifikationer:

Längd	: 640 cm
Bredd	: 260 cm
Höjd	: 270 cm
Vikt	: 2800 kg.

### Sållmattan:

Längd x bredd	: 440 cm x 65 cm
Spjälavstånd standard (ljusöppning)	: 31 m/m
Alternativ	: 25 och 39 m/m
Alternativ med plasthylsor på spjälorna	: 20, 22.5, 26, 28.5, 34, 36.5 m/m

### Blastmatta:

Längd x bredd	: 150 cm X 75 cm
---------------	------------------

### Tvärmatta:

Längd x bredd	: 95 cm x 65 cm
Spjälavstånd standard (ljusöppning)	: 24 m/m
Alternativ	: 32 m/m
Alternativ, med gummibelagda spjälor	: 18 m/m

### Sortermatta:

Längd x bredd	: 385 cm x 55 cm
Spjälavstånd (ljusöppning)	: 21 m/m
Alternativ	: 25 m/m

### Upptagningsdelen:

Bredd	: 53, 56 eller 59 cm
Rullskär diameter	: 69 cm
Blastindragningsrullar, diameter	: 29 cm
Hjuldimension	: 12,4 x 24"
Spårvidd, variabel	: 195 - 235 cm
Elevatortank, tömningshöjd	: 110-300 cm
Tank, rymd	: 2200 kg.

Rätt til konstruktionsändringar förbehålles.



Importör:

Återförsäljare:

**Kverneland Sverige AB**  
NYKÖPING