

FORMULA

VINNANDE TEKNOLOGI

- Elektroniskt styrd motor
- Power speed växellåda
- SBA: Automatisk in/urkoppling av fyrhjulsdraft och differentialspärrar
- Elektronisk lyft
- Stil och elegans



Importör: Rosenqvist Maskin AB, Ryhovsgatan 2, 553 03 JÖNKÖPING, Tel. 036-180110

Lamborghini FORMULA

TEKNISK SPECIFIKATION	FORMULA 115	FORMULA 135
MOTOR		
Lamborghini	1000.6 A	1000.6 AT
Cylindrar antal / cm ³ / Turbo	6 / 6000 / nej	6 / 6000 / ja
Max effekt kW / Hk / varv	84,5 / 115 / 2500	97 / 132 / 2500
Kylning	vatten / olja	vatten / olja
Elektroniskt styrd motor	ja	ja
Bränsletank liter	230	230
TRANSMISSION		
"Power speed" 2-steps elektrohydraulisk snabbväxel (47 F+47 B)	ja	ja
Synkroniserad fram / back	ja	ja
Elektrohydr. inkoppling av PTO	540+E/1000+E	540+E/1000+E
Extra axel synkroniserat vägber.	ja	ja
BROMSAR OCH STYRNING		
Hydrauliska bromsar med våta skivor på alla fyra hjulen	ja	ja
Hydrostatisk styrning	ja	ja
FRAMAXEL (4WD)		
Centrumdriven med elektrohydr. inkoppling av differentialsjärr	ja	ja
Elektrohydr. inkoppling av 4WD	ja	ja
SBA automatiskt system för in/urkoppling av 4WD och PTO	ja	ja
Min. vändradie utan broms m	5,5	5,5
HYDRAULISK LYFT (3-punktslyft)		
Elektrohydrauliskt manövrerad	ja	ja
Max. lyftkraft kg	4800	6200
Pumpkapacitet l/min	57,5	57,5
Hydrauluttag	3 st E / DV	3 st E / DV
Teleskopiska stabiliseringsstag	ja	ja
HYTT		
Värmeaggregat, övertrycksventilation och Aircondition	ja	ja
Arbetsljus st fram / st bak	2/2	2/2
Check panel/ställbar ratt/extrasits	ja	ja
Tonat glas / taklucka / klocka	ja	ja

TEKNISK SPECIFIKATION	FORMULA 115	FORMULA 135
HJUL		
Framhjül	14,9 x 30	16,9 x 30
Bakhjül	18,4 x 38	20,8 x 38
ÖVRIGT		
Hydraulisk släpvnagsbroms	ja	ja
Huvudströmbrytare	ja	ja
7-poligt eluttag	ja	ja
Framskärmar	ja	ja
Skärmbreddade bak	ja	ja
24 månaders maskinkadeförsäkring	ja	ja

EXTRA UTRUSTNING	FORMULA 115	FORMULA 135
Radar och Agritronic traktordata	ja	ja
Frontvikt	ja	ja
Frontlyft och front PTO	ja	ja
Front ballast för frontlyft	ja	ja

MÄTT OCH VIKTER	FORMULA 115	FORMULA 135
Längd mm	4495	4605
Bredd min / max	2210 / 2815	2210 / 2815
Höjd mm	2755	2805
Markfrigång under axel mm	490	540
Hjulbas mm	2750	2750
Spårvidd fram min / max	1800 / 2300	1800 / 2320
Spårvidd bak min / max	1750 / 2250	1740 / 2260
Vikt kg	4580	4680

HASTIGHETER vid 2500 v/min med hjul 18,4x38	FRAMÅT min.	FRAMÅT max.
Låg km	0,2	0,83
Medium km	2,03	8,58
Hög km	9,31	32

Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgivna specifikationer utan föregående meddelande.

941006



Sede e Direzione: Viale F. Cassani, 15 - 24047 Treviglio (BG) - Tel. (0363) 4211 - Telefax (0363) 421638