

# MB trac 1500



## MOTOR

Mercedes-Benz OM 352A  
Direktsprutad 6 cyl. motor med  
avgasturbo.  
Effekt: 110 kW (150 hk DIN) vid  
2600 varv.  
Vridmoment 490 Nm (40 kpm) vid  
1800 varv.  
Kraftuttageeffekt vid 1000 varv  
100 kW (136 hk) 2336/varv.

## KOPPLING

Torrlamell hydrauliskt manövrerad.

## VÄXELLÅDA

Mercedes-Benz helsynkroniserad  
med tryckluftsmanövrerad planet-  
växel samt reduceringsväxel totalt  
12 växlar fram, 12 växlar bak.

## KRAFTUTTAG

Oberoende 540/1000 varv bak.  
Pneumatiskt till- och frånslag.

## HYDRAULSYSTEM

Trepunktslyft bak med 6500 Kp  
lyftkraft och avkänning via lyft-  
armarna.  
Dubbelverkande hydrauluttag  
med 6 uttag fram och 6 uttag bak,  
samt en retur fram och bak.  
Pumpkapacitet 60 l/min max tryck  
200 bar.  
Separat oljetank 50 l.

## AXLAR

Mercedes-Benz med slutväxlar av  
planettyp. Bakhjulsdrift, fyr-  
hjulsdrift samt fyrhjulsdrift med  
differentialspärar på båda axlar-  
na. Pneumatisk i- och urkoppling  
av fyrhjulsdrift och differential-  
spärar under gång.

## DRAGKRAFT

Vid full belastning, 15 % slirning  
enl. OECD meddelande nr 710:  
9522 daN.

## STYRNING

Hydrostatisk med separat pump.

## BROMSAR

Tryckluftsassisterande hydrau-  
liska trumbromsar på alla fyra  
hjulen. Parkeringsbroms på bak-  
axeln.



Mercedes Benz MB trac



BOHNSTEDT PETERSEN AB

Importör och generalagent: Bohnstedt-Petersen AB, Huskvarnavägen 166, 561 32 Huskvarna. Telefon 036/14 24 30

## EL-SYSTEM

Batteri 12 V/110 Ah  
Växelströmgenerator 770 W

## HYTT

OECD-provad säkerhetshytt i stål  
monterad på gummikuddar.  
Fällbar, låg ljudnivå, fin sikt, god-  
känt extrasäte för medåkare.

## DRAG

Kombinationsdrag med lyftdrag-  
krok och svängbar dragbom.

## ÖVRIGA UPPGIFTER

Bränsletank 170 l.  
Tjänstevikt ca 6000 kg.  
Vikt över bakaxel ca 40 %.  
Vikt över framaxel ca 60 %.  
Vändradie 6,5 m.  
Däck 18.4-34.  
Luftrenare med torrfilter.

## EXTRA UTRUSTNING

Släpvagnsbroms (tryckluft).  
Frontmonterat trepunktslyft.  
Frontvikter.  
Vändbar förarplats.  
Luftkonditionering.  
Krypväxellåda.

Reservation för ändringar.