

MF

Massey-Ferguson 265



- Bränslesnål Perkinsmotor med stor segdragningsförmåga
- Stor koppling med organiska belägg
- Kraftig framaxel lämplig för arbete med frontlastare

- Stort oljeflöde för yttre hydraulik
- Rymlig hytt med god runtomsikt
- Drivhjulsberoende kraftuttag

Specifikation för MF 265

MOTOR

Direktinsprutad	Perkins dieselmotor med torra utbytbara cylinderfoder.
Typtbeckning	A4.236
Cylinderlängd, st	4
Cylinderdiameter, mm	98,4
Slaglängd, mm	127,0
Slagvolym, dm ³	3,86
Kompressionsförhållande	16,0:1
Varvtalsområde, r/min	750 - 2160
Effekt vid 2000 r/min,	
DIN kW (hk)	44 (60)
Max vridmoment vid 1350 r/min,	
DIN Nm (kpm)	239 (24,4)

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Enligt OECD-provning nr 613 vid uttagen motoreffekt (2000 r/min)

kW	hk	dm ³ /h
10,4	14,1	5,3
20,4	27,7	7,2
30,2	41,0	9,3
40,1	54,5	11,6
46,4	63,1	13,4

Vid samma effekttag men lägre varvtal blir förbrukningen ånnu lägre.

ELSYSTEM

Fabrikat	Lucas
Spänning, V	12
Batterikapacitet, Ah	96
Växelströmsgeneratorns effekt, kW	0,4
Startmotorns effekt, kW	2,2
Kallstartanordning	Thermostart
7-poligt eluttag	

STYRINRÄTTNING

Servoassisterad, mekanisk, med separat pump och oljetank.

KOPPLING

Konstruktion	Dubbelkoppling
Huvudkoppling/kraftuttagskoppling Ø mm	305/254

KRAFTÖVERFÖRING

8 växlar framåt och 2 bakåt.
Differentialsätt på manöveras med pedal.
Slutväxlar av planettyp.

HASTIGHETSREGISTER, km/tim

Däckdim		13,6-36
Motor r/min	1684	2000
Växel		
1	1,9	2,3
2	2,8	3,3
3	3,8	4,5
4	5,1	6,1
5	7,6	9,0
6	11,1	13,2
7	15,2	18,1
8	20,5	24,3
Back 1	2,6	3,1
2	10,4	12,3
Transporthastighet		26,2

KRAFTUTTAG

Kopplingsberende	(dubbelkoppling)
och drivhjulsberende	
Kraftuttagssaxel, r/min	540
vid motor, r/min	1684
Effekt, kW (hk)	35,7 (48,5)
	40,0 (54,5)

HYDRAULYSYSTEM

Trepunktskoppling med dragkrafts-, läges-, oljetrycks- samt sänk- och reaktionshastighetsreglering. Avkänning via topstånge. Stabiliseringssstag, 4-cylindrig kolvpump som drivs av kraftuttagssaxeln.	
Pumpens flöde vid 2000 r/min,	
dm ³ /min	16
vid mottryck, MPa (kp/cm ²)	19 (194)
Max tryck, MPa (kp/cm ²)	20,7 (211)
Effekt vid 2000 motor r/min,	
kW (hk)	5,1 (6,9)
Lyftkraft i dragstångerna, kN (kp)	22,5 (2291)
Kopplingskular (kategori)	I och II

VIKTUPPGIFTER

Tjänstevikt, kg	2620
över framaxel, kg	1110
över bakhjul, kg	1510

STANDARDUTRUSTNING

Gnisträckare
Ställbar arbetslampa
Frontviktsbrygga
Taklurka

EXTRA UTRUSTNING

Sats för sammankoppling av pumpar
Radio
Framskärmar
Dubbelmontage
Belastringsvikter

12 månaders MF-garanti kombinerad med 12 månaders maskinskadeförsäkring.

YTTRÉ HYDRAULIK

Kuggjhulspump kopplad till en dubbelverkande funktion samt en enkel eller dubbelverkande funktion.	
Pumpens flöde för ytter hydraulik vid	
2000 motor r/min, dm ³ /min	36,0
vid mottryck, MPa (kp/cm ²)	15,2 (155)
Max tryck, MPa (kp/cm ²)	16,5 (168)
Effekt vid 2000 motor r/min,	
kW (hk)	9,1 (12,4)

Vid behov av stort oljetflöde som vid t ex frontlastarbetet kan de båda pumparna parallellkopplas med en sats som finns extra tillbehör.

BROMSAR

Helt inkapslade, mekaniskt manöverade, 5-skiviga, oljekydla bromsar, kan användas sammankopplade eller som styrbromsar. Handmanöverad parkeringsbroms.

DÄCKSUTRUSTNING

Fram	7,50-18/6
Bak	13,6-36/6
	alt 16,9-30/6

DRAG

Lyftdragkrok kombinerad med svängbar dragbom (kasset) fabrikat Ylo.

HYTT

Sankey stålhytt, isolerad från traktorkroppen. Friskluftventilation med filter och trestegsfläkt kombinerad med värme och defroster, samt omställbar återcirkulation. Två hastighets vindruttetorkare och vindrutespolare. Taklurka. Justerbar förarstol med inställbar fjädring.

DIMENSIONER

Total längd inkl dragstångar, m	3,71
Total bredd (med spårvidd), m	1,85
Höjd över hytt, m	2,53
Hjulbas, m	2,22
Vändrade med styrbromsar, m	3,90
Vändrade utan styrbromsar, m	4,20
Minsta frigång under dragkrok, m	0,37
Minsta frigångshöjd under	
framtviktsbrygga, m	0,47
Spårvidd fram, m	1,32 - 1,73
bak, m	1,42 - 2,14

RYMDUPPGIFTER

Bränsletank, dm ³	79,6
Kylsystem + värmeanläggning, dm ³	14,2
Oljemängd motor inkl filter, dm ³	7,1
Oljemängd transmission och	
hydraulysystem, dm ³	43,2
Oljemängd i styrsystemet, cm ³	1,2

Tillverkaren förbehåller sig rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktion och specifikationer.



Aterförsäljare

Generalagent:

ANA-MASKIN
Aktiebolag, Nyköping
ett företag i Saab-Scaniagruppen