

Massey-Ferguson 3050

- ◆ Beprövad högteknologisk traktor med högsta utrustningsnivån som standard.
- ◆ Ergonomisk komforthytt med låg ljudnivå och god runtom-sikt.
- ◆ 16-växlad helsynkroniserad växellåda inklusive speedshift snabbväxel som standard. Fram-/backlåda, perfekt för lastarbeten.
- ◆ Elektroniska avkännarbultar för dragarmarna gör att trepunktslyften kan arbeta exakt. Nu med hela 4225 kg lyftkraft.
- ◆ Autotronic: kontroll av 4WD, differentialspär och kraftuttag för maximal effektivitet med minsta möjliga förararbete.
- ◆ MF-DIREKT-beställning ger dig en "skräddarsydd" traktor.



MF 3050 2/4WD - Specifikationsblad

PRESTANDA

Max motoreffekt vid 2200 r/min enligt DIN 70020	71 hk
Max vridmoment vid 1400 r/min	269 Nm
Max kraftuttagseffekt	64 hk

MOTOR

Fabrikat/typ	Perkins/A4 236
Insprutning/cylinderrantal	Direkt/4
Cylinderdiameter	98,4 mm
Slaglängd	127,0 mm
Cylindervolym	3,86 l
Typ av kylning	Vatten
Luftrenare	Dubbelt, torrfilter

KOPPLING

Typ	Enkel, diafragma
Diameter	330 mm
Belägg	Keramiska
Manövrering	Hydraulisk/själjusterande

VÄXELLÅDA (TRANSMISSION)

Helsynkroniserad 8-växlad växellåda av "shuttle"-typ och 2-växlad Speedshift snabbväxel.

Körhastigheter - Vid max motorvarv, 16,9-34 bakdäck och 16-växlad växellåda - km/h.

Växel	Fram		Bak	
	Låg	Hög	Låg	Hög
1	1,9	2,4	1,7	2,2
2	2,9	3,7	2,6	3,3
3	4,0	5,1	3,6	4,6
4	5,8	7,4	5,2	6,6
5	7,7	9,8	6,9	8,8
6	11,6	14,7	10,5	13,2
7	16,1	20,4	14,5	18,3
8	23,3	29,0	21,0	26,6

Då snabbväxelns lågväxel är inkopplad sjunker hastigheten med 21%.

KRAFTUTTAG

Typ	Helt oberoende
Manövrering	Hydraulisk koppling med elektronisk övervakning
Hastigheter	540 r/min vid 1980 motorvarv/min 1000 r/min vid 2000 motorvarv/min
Byte av hastighet	Utbytbar axel, 540 eller 1000 r/min
Antal splines	6 (540 r/min) 21 (1000 r/min) ej standard.

HYDRAULIK

Funktioner	Elektronisk kontroll av dragkrafts-, läges-, blandreglering, känslighet och sänkhastighet. Dragarmarna kan manövreras utifrån
Max lyftkapacitet	4225 kp
Kopplingar	Kategori 2 snabbkopplingskrokar
Drag	Vändbart jordbruksdrag med lyftdragkrok (hitch)

YTRE HYDRAULIK

Max oljeflöde	50,0 l/min vid 180 bar 1 st E/D med kickout och flödesreglerare 1 st E/D med kickout och flytläge.
Kopplingar	Snabbkopplingar som går att koppla under tryck, på båda sidor.

STYRNING

Typ	Hydrostatisk
Rattinställning	Teleskopisk och tiltbar

4WD FRAMAXEL

Typ	Centrumdriven
Inkoppling	Elektro-hydraulisk
Max styrvinkel	50°
Differentialspärr	Klokkoppling

BROMSAR

Typ	Oljekylda, enkelskiviga
Diameter	356 mm
Funktion	Hydraulisk, själjusterande
Parkeringsbroms	Oberoende skivbroms på växellådan

HJUL OCH DÄCK

Fram 2WD	10.00-16
4WD	13.6-24 Radial
Bak 2WD	13.6-38 Radial
4WD	16.9-34 Radial

SPÅRVIDDSINSTÄLLNING

Fram 2WD	1383-2193 mm
4WD	1398-1922 mm
Bak 2WD	1432-2136 mm
4WD	1422-2146 mm

VOLYMER

Bränsletank	148 l
Hydraulsystem	60 l

VIKTER OCH DIMENSIONER - 2WD

Tjänstevikt	3650 kg
Statisk vikt, fram bak	1220 kg 2460 kg
Total längd	3995 mm
Min bredd	1984 mm
Höjd	2630 mm
Vändradie	
- Med styrbroms	3250 mm
- Utan styrbroms	3700 mm
Markfrigång	
- Under drag	366 mm
- Under växellåda	456 mm

VIKTER OCH DIMENSIONER - 4WD

Tjänstevikt	3950 kg
Statisk vikt, fram bak	2000 kg 2370 kg
Total längd	4069 mm
Min bredd	1984 mm
Höjd	2680 mm
Vändradie	
- Med styrbroms	3800 mm
- Utan styrbroms	4200 mm
Markfrigång	
- Under drag	366 mm
- Under 4WD växellådshus	456 mm

HYTT

Komforthytt med låg ljudnivå (bullergrad N69).

Standardutrustning: Friskluftfilter och värmare med utsläpp vid vindruta och golv. Öppningsbar taklucka och sidofönster. Tonade glasrutor. Teleskopiska backspeglar. Parallellförd vindrutetorkare/spolare. Grammer superkomfort förarstol. Belysning enligt vägtrafikförordningen inklusive dubbel arbetsbelysning fram och bak. Eluttag.

EXTRAUTRUSTNING

Kördator med slirreglering. Luftkonditionering. Kolfriskluftfilter. Drivhjulsberoende kraftuttag, ekonomikraftuttag - 540 r/min vid 1550 motorvarv/min - 1000 r/min vid 1500 motorvarv/min. Främre kraftuttag. Främre hydrauliskt. 3:e och 4:e yttre hydraulikventiler. Hjulvikter. Frontvikter med snabbkoppling - 10 x 45 kg. Kryp växellåda (reduktion 4:1). Passagerarsäte. Framstänkskärmar. Bakrutetorkare/spolare. A.T.C. - automatiska transportdämpare i lyftarmarna. Växlingsbart kraftuttag från hytt. Vändbar förarplats.

M-F och OLEMA MASKIN AB förbehåller sig rätten till ändring i specifikation eller utförande utan föregående meddelande. (M.E. 9112)



Box 18, 751 03 UPPSALA 018-11 12 20
Teknikv. 4, 145 34 STAFFANSTORP 046-25 78 75

A Business of **VARITY**
Varity Corporation