

35

Traktorn som visat sig vara
den mest fulländade
– driftsäker, mångsidig,
modern och bekväm



MASSEY - FERGUSON

Bensin

MOTOR: 4-cylindrig toppventilmotor med vita cylinderfoder. Cylinderdiameter 87,0 mm, slaglängd 92,0 mm, cylindervolym 2,186 l, kompressionsförhållande 6,6: 1, tändningsförljd 1-3-4-2. Motorn smörjs genom trycksmörjning med en excenterpump. Oljerenaren har utbytbar insats och är utväntigt monterad.

MOTOREFFEKT: 35 hk på remskivan vid 2.000 varv/min.

BRÄNSLE: Bensin. Bensintanken rymmer 44 l, därav reservtanke 4,5 l.

TÄNDSYSTEM: Batteritändning med direktdriven strömfördelare. Automatisk förtändning, 12 volts shuntlinlad generator med två kolborstar och spänninguregulator, 12 volts batteri, 43 Ah.

REGULATOR: Centrifugaltyp, verkar upp till 2.000 varv/min.

STARTMOTOR: Blytyp.

MOTORNS KYLSYSTEM: Centrifugalpump med termostat, rörkylare samt vattenfördelningsrör i topplocket. Tryckventil i kylarlocket. Öppningstryck 0,3 kg/cm².

LUFTRENARE: Av oljebadstyp. Renar luften för både förgasaren och vevhusventilationen.

Diesel

4-cylindrig toppventilmotor med torra cylinderfoder, med glidpassning. Cylinderdiameter 84,14 mm, slaglängd 101,6 mm, cylindervolym 2,258 l, kompressionsförhållande 20: 1, tändningsförljd 1-3-4-2. Motorn smörjs genom trycksmörjning med en excenterpump. Oljerenaren har utbytbar insats och är utväntigt monterad.

35 hk på remskivan vid 2.000 varv/min.

Dieselsalon. Tanken rymmer 35,5 liter. 2 st. bränslefiltor.

Insprutningssystem CAV. 2 st. 6 volt batterier, seriekopplade. 152 Ah.

Mekanisk, inbyggd i bränslepumpen, verkar upp till 2.100 varv/min.

Blytyp.

Centrifugalpump med termostat, rörkylare samt vattenfördelningsrör i topplocket. Tryckventil i kylarlocket. Öppningstryck 0,3 kg/cm².

Av oljebadstyp. Renar luften för både förgasaren och vevhusventilationen.

Fotogen

4-cylindrig toppventilmotor med vita cylinderfoder. Cylinderdiameter 87,0 mm, slaglängd 92,0 mm, cylindervolym 2,186 l, kompressionsförhållande 5: 1, tändningsförljd 1-3-4-2. Motorn smörjs genom trycksmörjning med en excenterpump. Oljerenaren har utbytbar insats och är utväntigt monterad.

30 hk på remskivan vid 2.000 varv/min.

Fotonen. Tanken rymmer 37,5 l. Bensintanken (den s. k. startbensintanken) rymmer 4,5 l.

Batteritändning med direktdriven strömfördelare. Automatisk förtändning, 12 volts shuntlinlad generator med två kolborstar och spänninguregulator. 12 volts batteri, 43 Ah.

Centrifugaltyp, verkar upp till 2.000 varv/min.

Blytyp.

Centrifugalpump med termostat, rörkylare samt vattenfördelningsrör i topplocket. Tryckventil i kylarlocket. Öppningstryck 0,3 kg/cm².

Av oljebadstyp. Renar luften för både förgasaren och vevhusventilationen.

Gemensamt för samtliga

KOPPLING: 2-skivig koppling med 2 funktioner. Halvt nedtrampad kopplingspedal frikopplar motorns dragkraft. Helt nedtrampad pedal frikopplar både motor och kraftuttak samt hydraulpumpens driftning.

VÄXELLADA: Med sex växlar framåt och två bakåt. Hastigheter från ca 0,5 km/tim. till ca 25 km/tim.

BAKAXEL: Spiralskurna drev. Differential med fyra drev och lagrad i koniska rullager.

FRAMAXEL: I tre delar, spårvidden omställbar utan ändring av styrstag och styrmarer.

BAKHJUL: Skivhjul med gummidiäck 11×28". Ringtr. 0,8 kg/cm².

FRAMHJUL: Skivhjul med gummidiäck 6×16". Ringtr. 1,8 kg/cm².

BROMSAR: 14×2" (355,8×50,8 mm). Två invändigt expanderande bromsbackar. Hjulbromsarna kan påverkas samtidigt eller individuellt (styrbromsar).

HYDRAUL: 4-cyl. kolvpump, försedd med oscillerande regleringsventil inbyggd i traktorkroppen. Matar oljan under lämpl. tryck till lyftcley. Max. arbetstryck 17,6 kg/cm².

SPÄRVIDDS-OMSTÄLLNING: Spärvidden fram är genom den tredelade framaxeln omställbar fr. 48°–80° (1.219 mm.–2.032 mm). Genom omflyttning av hjulskivor och fälgar är spärvidden bak omställbar från 48°–76° (1.219–1.879 mm).

NORMAL SPÄRVIDD: Framaxel 48° (1.219 mm). Bakaxel 52° (1.320 mm). Vändradren med styrbromsar 8" 11" (2,6 m). Utan styrbromsar 9" 8" (2,8 m). (Detta med en spärvidd av 48° fram och bak). Tjänstevikt 1.470 kg (dieseln 1.570 kg). Hjulbas 72" (1.828 mm). Total längd 117" (2.972 mm). Total höjd 54" (1.372 mm). Fri höjd under vevhuset 12½" (321 mm), under axlarna 21" (533 mm).

Rätts till ändringar i specifikationer och beskrivningar förbehålls.

äterförsäljare

AB FARMING · NYKÖPING

