



MASSEY-FERGUSON

35



MASSEY-FERGUSON 35



Detta ger MF 35

- Låg egenvikt samt
- viktöverföring från samtliga redskap, vilket betyder
- anpassningsbar drivhjulsbelastning
- minskat dragkraftbehov för redskapet
- mer nyttigt arbete av motoreffekten
- slitstark motor med god segdragningsförmåga
- utmärkt framkomlighet
- lätt och bekväm manövrering
- idealisk förarplats
- mångsidig användbarhet

MF 35:ans mångsidighet betyder god traktorekonomi.

- den effektiva allroundtraktorn som växer med uppgifterna



MF 35 är smidig och lättmanövrerad i skogen. Här utrustad med Lisjöspel och slirskydd.




MF 35 med gaffelyft gör lastnings- och transportarbetet till ett enmansjobb.

MF 35 har fått stor användning för kommunal tjänst. Bilden visar 35:an med sopmaskin och snöploug.



Kombinationsdrag består av svängbart jordbruksdrag och hydraulmanövrerad snabbkoppling. Kan erhållas i stället för svängbart jordbruksdrag.



Skogsdraget består av samma snabbkoppling som i kombinationsdraget men ger större frigångshöjd än detta.

MF 35 är en kvalitetsprodukt, tillverkad vid ett av världens största och mest erfarna företag inom branschen. Den är driftsäker och billig i underhåll. Massey-Ferguson ger trygghet på köpet.



ett redskap för
MASSEY-FERGUSON provat och
godkänt av
AB FARMING

HEDENLUND
EFTERSERVICE
FÖRSÄLJNING
REPARATION

• Ett redskap för Massey-Ferguson provat och godkänt av AB Farming* står att läsas på redskap, som klarat Hedenlundskontrollen. Detta är en garanti, som ger köparen rätt redskap till rätt traktor.



Med en Massey-Fergusontraktor följer god service och möjligheten att snabbt erhålla reservdelar. Över hela landet har MF-ägaren tillgång till Farming-autoriseringade verkstäder med välutbildad servicepersonal.

MF 35 specifikation

Motor

Allmänt. 3-cylindrig toppventilmotor. Torra krompläterade cylinderfoder. Cylinderdiameter 91,44 mm, slaglängd 127 mm, cylindervolym 2,5 liter, kompressionsförhållande 17,4:1, tändningsföjd 1-2-3.

Motorn smörjs genom trycksmörjning med en kugghjulspruta.

Oljerenaren av fullflödestyp med utbytbar insats, utvändigt monterad.

Kraftuttagseffekt. Ca 38 hk vid 2.000 varv/min.

Bränsle. Dieselsolja. Tanken rymmer 39 liter.

Tändsystem. Kombination av virvelkammare och direktsprutning (System Perkins).

Regulator. Inprutningspump, CAV av fördelartyp med centrifugalregulator. Spridare av tvåhälstyp.

Startmotor. CAV med magnetinkopplad start-drev 4 hk.

Batteri. 12 volts system med 2 st. seriekopplade 23 plattors 6-volt batterier. 160 ampéretimmars kapacitet.

Motorns kyldystem. Centrifugalpump med termostat och rörkylare. Tryckventil i kylarlocket. Kyldystemet rymmer 10 liter.

Luftrenare. Av oljebadstyp.

Koppling.

Standard: Enkelskvig, ventilerad 11" torrlamellkoppling.

Special: 2-skvig 11" och 9" torrlamellkoppling med 2 funktioner. Helt nedtrampad frikopplad drivhjul. Helt nedtrampad frikopplad båda drivhjulen och krafttaget samt hydraulpumpen.

Växellåda. Växellåda med raka skjutbara driv kombinerad med reduktionsväxel på planettyp med hög- och lågväxelområde, 6 växlar framåt och 2 bakåt.

Hastighet (utan slirring)	1500 varv/min	2000 varv/min
Dräck 11—28		
Vid lågväxel		
1:an	1,7	2,3
2:an	2,6	3,5
3:an	4,8	6,4
Bak	2,3	3,4
Vid högväxel		
4:an	6,9	9,2
5:an	10,4	13,8
6:an	19,1	25,4
Bak	9,3	13,7

Framaxel. 3-delad, spärvidden omställbar utan ändring av styrstag och styrarmar.

Bakaxelväxel. Spiralskurna, drev. Differential med 4 drev, lagrad i koniska rullager.

Styrning. Styrväxel av typ skruv och mutter.

En komplett

traktorlinje

Framhjul. Dräck 6,00—16/6. Dräck med högre lagerklass kan erhållas.

Bakhjul. Dräck 11—28/4. Industridräck samt dräck med högre lagerklass kan erhållas.

Bromsar. 2 invändigt expanderaende bromsbäckar 14×2". Hjulbromsarna kan påverkas samtidigt eller individuellt (styrbromsar).

Hydrauliskt system. 1.traktorkroppen inbyggd 4-cylindrig kolvpump med oscillatorande regleringsventil. Max kapacitet 18 liter/min. Säkerhetsventilens nominella öppningstryck 175 kg/cm².

Krafttag Diam. 18½", 6 st. splines.

På standardmodellen:
koppningsberöende: 540 varv vid 1500 v/min

På speciellmodellen:
beroende: 720 varv vid 2000 v/min

Drivhjulsberoende: 7,32 varv på krafttagstaxeln per drivhjulsvär.

Spårviddsmätning

Fram 48"—80" (1219 mm—2032 mm).

Bak 52"—76" (1321 mm—1930 mm).

Normal spårvidd fram 48" (1219 mm).

Normal spårvidd bak 52" (1321 mm).

Vändrade. Med styrbromsar 2,65 m. Utan styrbromsar 2,90 m.

Allmänna mätt- och viktuppgifter

Total längd 3.972 mm.

Total bredd 1.630 mm vid 1.321 mm spårvidd.

Total höjd med skyddsram eller hytt 2.080 mm — 2.150 mm.

Hjulbas 1.830 mm.

Frilagshöjd under vevhuset 321 mm, under axlarna 533 mm.

Oljemängd gemensamt för bakaxelväxel, växellåda och hydraulsystem 30 liter.

Oljemängd i motor 7 liter.

Tjänstevikt med skyddsram eller hytt, 1.750—1.830 kg.

Extra utrustning

Remskiva

Remskivans hastigheter

Motorvarv/min	Krafttagstaxel varv/min	Remskivans varv/min	Remhastighet meter/min
1.500	540	985	707
2.000	720	1.313	940

Remskivans diameter 9"

Utväxling ingående axel till remskivan 1:1,824.

Snabbväxel hydrauliskt manövrerad med spak på instrumentpanelen. Ger 12 växlar framåt och 4 bakåt.

Rät till ändringar i beskrivningar och specifikationer utan föregående meddelande förbehålls.



MF 25 — ekonomitraktorn i den lägre prisklassen. Dieselmotor på 28 hk.



MF 65 — den stora traktorn för de stora jobben. Dieselmotor på 58 hk.



MF 90 — traktorn för de allra tyngre arbetsuppgifterna. Dieselmotor på 72 hk.

