

Massey-Ferguson

362

- Ny 62 hk 2- och 4-hjulsdriven traktor.
- Ger mer effekt utan förluster.
- Den nya 300-hyten med "duallevel" värme- och ventilationssystem.
- Låg totalhöjd ger god framkomlighet i låga byggnader.
- Smidig traktor med liten vändradie, perfekt för lastarbeten.



M-F 362 2/4WD — Specifikationsblad

PRESTANDA

Max motoreffekt vid 2200 v/min enligt DIN 70020	62 hk
Max vridmoment vid 1400 v/min	243 Nm
Max kraftuttageeffekt	54 hk

MOTOR

Fabrikat/typ	Perkins/A4.236
Insprutning/cylinderrantal	Direkt/4
Cylinderdiameter	98,4 mm
Slaglängd	127,0 mm
Cylindervolym	3,86 l
Typ av kyning	Valten
Luftrenare	Dubbelt, torrfilter

EL

Batteri	1 x 570 cca
Generator	70 Amp
Startmotor	1,8 kW

KOPPLING

Typ	Enkel
Diameter	305 mm
Belägg	Organiska
Manövrering	Mekanisk

VÄXELLÅDA

Synkroniserad med 12 fram och 4 bakväxlar.

Körhastigheter — Vid max motorvarv, 16,9–30 bakdäck — km/h.

Växel	Hastighet
1	2,0
2	2,5
3	3,0
4	3,8
5	5,5
6	7,0
7	8,0
8	10,1
9	12,0
10	15,2
11	22,0
12	27,9

KRAFTUTTAG

Typ	Oberoende
Manövrering	Hydraulisk inkoppling
Hastigheter	540 v/min vid 1893 motorvarv/min
Antal splines	6

HYDRAULIK

Funktioner	Dragkrafts-, lägesreglering. Mekanisk toppslängsavgivning
Max lyftkraft vid horisontella dragarmar	2145 kg
Kopplingar	Utbytbara kuländar

YTTERE HYDRAULIK

Pumpsystem	En yttre hydraulikpump 36,0 l/min vid 175 bar kan kombineras med Ferguson-pump 16,7 l/min vid 207 bar
Max oljeflöde	52,7 l/min
Uttag	2 st omställbara dubbel/enkelverkande uttag

STYRNING

Typ	Hydrostatisk, balanserad
Rattinställning	Fälbar

4WD FRAMAXEL

Typ	Paralleldriven
Inkoppling	Mekanisk
Max styrvinkel	50 °
Differentialspärr	Elektrohydraulisk inkoppling samtidigt med differentialsjärr bak

BROMSAR

Typ	Oljekylida, 3-akvigga
Bromsytta	1330 cm ²
Funktion	Hydrauliska
Parkeringsbroms	Mekanisk, handmanövrerad

HJUL OCH DÄCK

Fram — 2WD	7.50—18
— 4WD	11.2—24 Radial
Bak — 2WD	13.6—36 Radial
— 4WD	16.9—30 Radial

SPÄRVIDSINSTÄLLNING

Fram — 2WD	1276—1886 mm
— 4WD	1496—1810 mm
Bak — 2WD	1431—2131 mm
— 4WD	1531—2131 mm

VOLYMER

Bränsletank	75,0 l
Hydraulsystem	47,4 l

VIKTER OCH DIMENSIONER — 2WD

Tjänstevikt	2886 kg
— Fram	1066 kg
— Bak	1800 kg
Total längd	3597 mm
Min. bredd	1870 mm
Höjd	
— Över hytt	2480 mm
— Över avgasrör	2530 mm
Vändradie	
— Utan styrbromsar	3600 mm
Markfrigång	
— Under hitchkrok	340 mm
— Under växellåda	

VIKTER OCH DIMENSIONER — 4WD


Tjänstevikt	3184 kg
— Fram	1324 kg
— Bak	1860 kg
Total längd	3730 mm
Min. bredd	1870 mm
Höjd	
— Över hytt	2460 mm
— Över avgasrör	2510 mm
Vändradie	
— Utan styrbromsar	4075 mm
Markfrigång	
— Under hitchkrok	340 mm
— Under 4WD växellådshus	361 mm

HYTT


Fabriksmonterad, komforthytt. Standardutrustning: Vindrusterare med spolare, sidospeglar med förångningar, stor inre backspegel, hyttvärmare i panel och friskluftssystem i tak med högkapacitetstakfläkt, stort luftfilter, 2 st arbetsljus bakåt, 7-polig släpvningskontakt, hitch, komfortsits.

EXTRAUTRUSTNING

8-växlad fram/bak växellåda av "Shuttle"-typ, hydraulisk släpvningsbroms, hjulvikter, krypväxellåda (end 2WD), upp till 3 hydrauluttag.



MASSEY-FERGUSON



olema

Box 18, 751 03 UPPSALA
Box 174, 245 00 STAFFANSTORP

018-11 1220
046-25 7870

M-F och OLEMA förbehåller sig rätten till ändring i specifikation eller utförande utan föregående meddelande.

A Business of
Varty Corporation **VARTY**