



MASSEY-FERGUSON SERIE 300, 3000 OCH 3600

Serie 300 — utvecklade ur beprövad teknik:

- Hög driftsäkerhet och låga ägarkostnader.
 - Ny hytt med god sikt, ställbar ratt och hängande pedaler.
 - Jämt stegade växellådor.
 - Starkare och enklare hydraulsystem.
 - Mycket liten vändradie.
-

Serie 3000 — de tänkande traktorerna:

- AUTOTRONIC gör arbetet enklare och ökar driftsäkerheten.
 - Växellåda med SPEEDSHIFT snabbväxel ger totalt 32 växlar framåt och 32 bakåt. Perfekt stegning.
 - Jordbrukshydraul med ELC ger precision, komfort och driftsäkerhet.
 - Förarhytt med toppkomfort.
 - Lättservad konstruktion.
 - MASSEY-FERGUSONS kördator kan erhållas som extra utrustning.
-

Serie 3600 — de tänkande stortraktorerna:

- AUTOTRONIC
- Växellåda med SPEEDSHIFT ger totalt 16 växlar framåt och bakåt.
- Kraftig jordbrukshydraul som lätt manövreras med ELC.
- Stort styrutslag även med dubbelmontage.
- Förarhytt med luftkonditionering och toppkomfort.
- MASSEY-FERGUSONS kördator kan erhållas som extra utrustning.

M-F 350 2WD



EN TRAKTOR MED ANOR

Motoreffekt, max	47 hk DIN/2250 varv/min
Vridmoment, max	171 Nm/1300 varv/min
Motor	Perkins AD3.152
Cylindervolym	2.5 liter
Transmission	8 framåt-2 bakåt, synkroniserad
Kraftuttag	540 varv/min och vägberoende
Jordbrukshydraul	Dragkrafts-, läges- och sänkhastighetskontroll
Lyftkraft	2.145 kp
Ferguson-pump	17 lit/min, 207 bar
Styrpump	25 lit/min, 150 bar
Extra hydraulpump	35 lit/min
	Inre ventil
Hydrauloljevolym	47.4 liter
Bränsletank	68 liter
Vändradie	3.4 m
Tjänstevikt	2.510 kg
Höjd	2.36 m
Däck bak	12.4-32/6
fram	7.5-16/6

M-F 355 4WD



EN FYRHJULSDRIVEN ARBETSHÄST

Motoreffekt, max	53 hk DIN/2250 varv/min
Vridmoment, max	186 Nm/1500 varv/min
Motor	Perkins AT3.152
Cylindervolym	2.5 liter/Turbo
Transmission	12 framåt-4 bakåt, synkroniserad
Kraftuttag	540 varv/min och vägberoende
Jordbrukshydraul	Dragkrafts-, läges- och sänkhastighetskontroll
Lyftkraft	2.145 kp
Ferguson-pump	17 lit/min, 207 bar
Styrpump	25 lit/min, 150 bar
Extra hydraulpump	35 lit/min, 175 bar
	Inre ventil
Hydrauloljevolym	47,4 liter
Bränsletank	68 liter
Vändradie	3,7 m
Tjänstevikt	2.770 kg
Höjd	2.36 m
Däck bak	16.9-30/6
fram	11.2-24/6

M-F 360 2WD & 4WD



EN NYHET MED TURBO

Motoreffekt, max	58 hk DIN/2250 varv/min
Vridmoment, max	202 Nm/1500 varv/min
Motor	Perkins AT3.152
Cylindervolym	2.5 liter/Turbo
Transmission	12 framåt-4 bakåt, synkroniserad
Kraftuttag	540 varv/min och 1000 varv/min* (*Med extra axel). Hydraulisk manövrering
Jordbrukshydraul	Dragkrafts-, läges- och sänkhastighetskontroll
Lyftkraft	2.145 kp
Ferguson-pump	28 lit/min, 207 bar
Styr- och manöverpump	25 lit/min, 180 bar
Extra hydraulpump	36 lit/min, 175 bar Inre plus två yttre ventiler
Hydrauloljebolym	47.4 liter
Bränsletank	68 liter
Vändradie	4.3 m
Tjänstevikt	ca 3.020 kg
Höjd	2.36 m
Däck bak	16.9-30/6
fram	11.2-24/6

M-F 365 & M-F 375 2&4WD



TURF FÖR BEPRÖVADE ALLROUNDTRAKTORER

	365	375
Motoreffekt, max	62 hk DIN/2200 v/min	68 hk DIN/2200 v/min
Vridmoment, max	243 Nm/1400 varv/min	267 Nm/1400 v/min
Motor	Perkins A4.236	Perkins A4.236
Cylindervolym	3.86 liter	3.86 liter
Transmission	12 fr-4 b, synkro.	12 fr-4 b, synkro
Kraftuttag	540 och 1000 v/min* (*Med extra axel).	540 och 1000 v/min* (*Med extra axel).
Jordbrukshydraul	Hydraulisk manövrering Dragkrafts-, läges- och sänkhastighetskontroll	Hydraulisk manövrering Dragkrafts-, läges- och sänkhastighetskontroll
Lyftkraft	2.145 kp	2.145 kp
Ferguson-pump	28 lit/min, 207 bar	28 lit/min, 207 bar
Styr- och manöverpump	25 lit/min, 180 bar	25 lit/min, 180 bar
Extra hydraul- pump	36 lit/min, 175 bar Inre plus två yttre ventiler	36 lit/min, 175 bar Inre plus två yttre ventiler
Hydrauloljevolym	47.4 liter	47.4 liter
Bränsletank	108 liter	108 liter
Vändradie	2WD 3.7 m 4WD 4.3 m	2WD 3.7 m 4WD 4.3 m
Tjänstevikt	2WD 3.089 kg 4WD 3.400 kg	2WD 3.100 kg 4WD 3.450 kg
Höjd	2.49 m	2.49 m
Däck bak	2WD-13.6-38/6 4WD-16.9-34/6	2WD-13.6-38/6 4WD-16.9-34/6
fram	2WD 10.00-16/8 4WD-13.6-24/6	2WD 10.00-16/8 4WD-13.6-24/6

M-F 390 & 399 4WD



STORTRAKTORER I EKONOMIKLASS

	390	399
Motoreffekt, max	77 hk DIN/2200 v/min	97 hk DIN/2200 v/min
Vridmoment, max	280 Nm/1400 varv/min	372 Nm/1200 v/min
Motor	Perkins A4.248	Perkins A6.354.4
Cylindervolym	4.07 liter	5.8 liter
Transmission	12 fr-4 b, synkro.	12 fr-4 b, synkro
Kraftuttag	540 och 1000 v/min* (*Med extra axel).	540 och 1000 v/min* (*Med extra axel).
Jordbrukshydraul	Hydraulisk manövrering Dragkrafts-, läges- och sänkhastighetskontroll	Hydraulisk manövrering Dragkrafts-, läges- och sänkhastighetskontroll
Lyftkraft	3.059 kp	3.678 kp
Ferguson-pump	28 lit/min, 207 bar	28 lit/min, 207 bar
Styr- och manöverpump	25 lit/min, 180 bar	25 lit/min, 175 bar
Extra hydraul- pump	36 lit/min, 175 bar Inre plus två yttre ventiler	36 lit/min, 175 bar Inre plus två yttre ventiler
Hydrauloljevolym	47.4 liter	47.4 liter
Bränsletank	108 liter	126 liter
Vändradie	4.3 m	4.7 m
Tjänstevikt	3.470 kg	4.000 kg
Höjd	2.50 m	2.61 m
Däck bak	16.9-34/6	16.9-38/6
fram	13.6-24/6	13.6-28/6

TRYGGHETEN I CENTRUM

Din trygghet som M-F-ägare står i centrum för den reservdels- och serviceorganisation som står till Ditt förfogande.

Det svenska huvudlagret för reservdelar till M-F-traktorerna finns vid Olemas anläggning i Staffanstorp. Därifrån förser man snabbt och effektivt de lokala återförsäljarna med reservdelar.

Ett stort antal återförsäljare över hela landet specialutbildas fortlöpande med kurser i produktkännedom, servicekurser för montörer och reservdelskurser för reservdelspersonalen. M-F-återförsäljarna är därför väl rustade att serva traktorerna i 300-, 3000 och 3600-serierna.



Box 18, 751 03 UPPSALA 018-11 12 20

Box 174, 245 00 STAFFANSTORP 046-25 78 70

Tillverkare och generalagent förbehåller sig rätten att ändra i broschyren angivna uppgifter utan föregående meddelande. Uppgifter om dimensioner, vikter, utrustning eldyt måste överensstämma med gällande av Olema utgiven prislista för att vara giltiga.

OBS! Broschyrens bilder visar ej alltid traktorer med svensk standardutrustning.

M-F 3050 2WD & 4WD



MEST UTRUSTAD I KLASSEN

Motoreffekt, max	66 hk DIN/2200 varv/min
Vridmoment, max	267 Nm/1400 varv/min
Motor	Perkins A4.236
Cylindervolym	3.86 liter
Transmission	32 framåt-32 bakåt SPEEDSHIFT snabbväxel AUTOTRONIC
Kraftuttag	Oberoende 540/1000 varv/min Elektrohydraulisk manövrering
Jordbrukshydraul	ELC-elektrohydraulik Snabbkopplade dragarmar
Lyftkraft	3.595 kp
Styr- och manöverhydraulik	29 lit/min
Yttre hydraulpump	50 lit/min, 180 bar 2 enkel/dubbel-verkande uttag
Hydrauloljevolym	60 liter
Bränsletank	148 liter
Vändradie	2WD-3.7 m/4WD-4.2 m
Tjänstevikt	2WD-3.680 kg/4WD-4.410 kg
Däck bak	2WD-13.6-38/6 4WD-16.9-34/8
fram	2WD-10.00-16/8 4WD-13.6-24/6

M-F 3060 2WD & 4WD



KOMFORTTRAKTOR MED FRAMTIDSTEKNIK

Motoreffekt, max	77 hk DIN/2200 varv/min
Vridmoment, max	280 Nm/1400 varv/min
Motor	Perkins A4.248
Cylindervolym	4.07 liter
Transmission	32 framåt-32 bakåt SPEEDSHIFT snabbväxel AUTOTRONIC
Kraftuttag	Oberoende 540/1000 varv/min Elektrohydraulisk manövrering
Jordbrukshydraulik	ELC-elektrohydraulik Snabbkopplade dragarmar
Lyftkraft	3.595 kp
Styr- och manöverhydraulik	29 lit/min
Yttre hydraulpump	50 lit/min, 180 bar 2 enkel/dubbel-verkande uttag
Hydrauloljevolym	60 liter
Bränsletank	148 liter
Vändradie	2WD-3.7 m/4WD-4.2 m
Tjänstevikt	2WD-3.680 kg/4WD-4.410 kg
Däck bak	2WD-13.6-38/6 4WD-16.9-34/8
fram	2WD-10.00-16/8 4WD-13.6-24/6

M-F 3070 2WD & 4WD



TURBOLADDAD FÖR SEGDRAGNING

Motoreffekt, max	90 hk DIN/2200 varv/min
Vridmoment, max	343 Nm/1400 varv/min
Motor	Perkins AT4.236
Cylindervolym	3.86 liter/Turbo
Transmission	32 framåt-32 bakåt SPEEDSHIFT snabbväxel AUTOTRONIC
Kraftuttag	Oberoende 540/1000 varv/min Elektrohydraulisk manövrering
Jordbrukshydraulik	ELC-elektrohydraulik Snabbkopplade dragarmar
Lyftkraft	4.816 kp
Styr- och manöverhydraulik	29 lit/min
Yttre hydraulpump	50 lit/min, 180 bar 2 enkel/dubbel-verkande uttag
Hydrauloljevolym	60 liter
Bränsletank	190 liter
Vändradie	2WD-3.7 m/4WD-4.3 m
Tjänstevikt	2WD-4.380 kg/4WD-4.770 kg
Däck bak	2WD-16.9-38/8 4WD-16.9-38/8
fram	2WD-10.00-16/8 4WD-13.6-28/8

M-F 3080 & M-F 3090 4WD



TRAKTORER FÖR KRÄSNA KRAV

	3080	3090
Motoreffekt, max	97 hk DIN/2200 v/min	107 hk DIN/2200 v/min
Vridmoment, max	372 Nm/1400 varv/min	378 Nm/1400 v/min
Motor	Perkins A6.354.4	Perkins A6.354.4
Cylindervolym	5.8 liter	5.8 liter
Transmission	32 framåt-32 bakåt SPEEDSHIFT snabbväxel	32 framåt-32 bakåt SPEEDSHIFT snabbväxel
Kraftuttag	AUTOTRONIC Oberoende 540/1000 varv/min Elektrohydraulisk manövrering	AUTOTRONIC Oberoende 540/1000 varv/min Elektrohydraulisk manövrering
Jordbrukshydraul	ELC-elektrohydraulik Snabbkopplade dragarmar	ELC-elektrohydraulik Snabbkopplade dragarmar
Lyftkraft	4.816 kp	4.816 kp
Styr- och manöverpump	29 lit/min	29 lit/min
Yttre hydraul- pump	50 lit/min, 180 bar 2 enkel/dubbel- verkande uttag	50 lit/min, 180 bar 2 enkel/dubbel- verkande uttag
Hydrauloljevolym	60 liter	60 liter
Bränsletank	190 liter	190 liter
Vändradie	4.7 m	4.7 m
Tjänstevikt	4.920 kg	4.980 kg
Däck bak	16.9-38/8	18.4-38/8
fram	13.6-28/8	14.9-28/8

M-F 3630 4WD



NY STORTRAKTOR MED FRAMTIDSTEKNIK

Motoreffekt, max	133 hk DIN/2200 varv/min
Vridmoment, max	441 Nm/1600 varv/min
Motor	Perkins AT6.3544
Cylindervolym	5.8 liter/Turbo
Transmission	16 framåt-16 bakåt, SPEEDSHIFT snabbväxel AUTOTRONIC
Kraftuttag	Oberoende 540/1000 varv/min Elektrohydraulisk manövrering Utbytbar axel
Jordbrukshydraul	ELC-elektrohydraulik Snabbkopplade dragarmar
Lyftkraft	7.800 kp
Styr- och manöverhydraulik	21 lit/min
Huvud- hydraulpump	53.3 lit/min, 175 bar 3 enkel/dubbelverkande uttag
Hydrauloljevolym	85 lit
Bränsletank	260 liter
Vändradie	5.6 m
Tjänstevikt	ca 6.220 kg
Däck bak	20.8-38/10
fram	16.9-28/8

M-F 3650 4WD



NY URSTARK DRAGARE

Motoreffekt, max	150 hk DIN/2200 varv/min
Vridmoment, max	510 Nm/1600 varv/min
Motor	Perkins AT6.3544 CC
Cylindervolym	5.8 liter/Turbo med intercooler
Transmission	16 framåt-16 bakåt, SPEEDSHIFT snabbväxel AUTOTRONIC
Kraftuttag	Oberoende 540/1000 varv/min Elektrohydraulisk manövrering Utbytbar axel
Jordbrukshydraul	ELC-elektrohydraulik Snabbkopplade dragarmar
Lyftkraft	7.800 kp
Styr- och manöverhydraulik	21 lit/min
Huvud- hydraulpump	53.3 lit/min, 175 bar 3 enkel/dubbelverkande uttag
Hydrauloljebolym	85 lit
Bränsletank	260 liter
Vändradie	5,6 m
Tjänstevikt	ca 6.520 kg
Däck bak	20.8-38/10
fram	16.9-28/8