

# NEW HOLLAND Bidirectional™ TV140



New Holland Bidirectional™ TV140 är ett traktorkoncept som ger oändliga möjligheter till rationalisering och effektivisering av arbetet. Med 3-punktslyft och kraftuttag både i hyttdelen och motordelen (tillval)

kan du öka din produktivitet med 100 % eller mer genom att montera redskap i båda ändarna. Samtidigt har du oöverträffad uppsikt över det "frontmonterade" redskapet i hyttdelen. För andra arbe-

ten t ex potatis- och betupptagning kan du t o m sitta vänd mot upptagaren men köra åt andra hållet. Monterar du en lastare i hyttdelen förvandlar du traktorn till en perfekt lastmaskin. Har du skog- eller entre-


prenadjobb kan du montera kran, grip, processor, släntklippare etc. Listan kan göras mycket längre...  
**NEW HOLLAND TV140**  
- möjligheternas traktor.



**NEW HOLLAND**



TV140 – den perfekta allround-fraktorn, lätt och smidig. Högeffektiv i skördearbetet med optimal hastighetsanpassning tack vare den steglösa, hydrostatiska drivningen.



Fyra lika stora drivhjul, elektrohydraulisk manövrerad differentialspär samt optimal viktfordelning ger förutsättningar för bästa utnyttjande av dragkraften med minimal slivning och högsta kapacitet.



Även som lastmaskin är TV140 enastående. Midjestyrningen ger enorm smidighet och den nya 7614 lastaren (tillval) har rejält tillaggen lyftkraft, räckvidd och lyfthöjd.



Hytten erbjuder all tänkbar komfort. Ergonomiska reglage, luftfjädrad förarstol, stora glasytor för bästa runtomsikt, effektiv värme och luftkonditionering.

## TEKNISKA DATA

### MOTOR

Effekt (uppmätt på kraftuttaget)	KW/hk	76,7/105
Antal cylindrar/laddning		6/Turbo
Cylindervolym	liter	7,5
Nominellt varvtal	/min	2200
Vridmomentsteigring	%	42
Bränslesystem		Bosch VE
Bränsletank	liter	208

### TRANSMISSION

Typ		hydrostat
Hastighetsområden, ca	km/h	0-8
(beroende av däckutrustning)	km/h	0-13
	km/h	0-30

### KRAFTUTTAG

Varvtal, hyttedel	/min	540+1000
Varvtal, motordel (tillval)	/min	540+1000
Motorvarvtal vid 540/1000	/min	1890/2049
Broms		integrerad, hydraulisk
Koppling		elektrohydraulisk, våttlamell

### HYDRAULSYSTEM

Typ		slutet, lastkännande
Pumpkapacitet	l/min	114
Arbetsstryck	bar	207
Extrapump (tillval)	l/min	133
Volym	liter	51

### TREPUNKTSLYFT

Max lyftkraft 610 mm bäkom kopplingspunkterna		
Hyttedel	std	kp 2980
	tillval	kp 3954
Motordel	tillval	kp 2269
Kategori		II

### ELSYSTEM

Spänning	V	12
Generator	A	100
Batterier	st	2
Kalifstartseffekt	CCA	950

### DIMENSIONER (med 16.9-28 R1)

Höjd till hyttak	mm	3022
Längd	mm	4440
Bredd	mm	1965-2474
Hjulbas	mm	3000
Vändradie (till traktorns centrumlinje)	mm	3621
Max axelbelastning, hyttedel	kg	6285
Max axelbelastning, motordel	kg	5443
Egenvikt	kg	5670

### LASTARE (tillval)

Max lyftkraft till full höjd	kp	1950
Brykraft	kp	2700
Max lyfthöjd	m	4,21
Räckvidd vid max lyfthöjd	m	1,40

Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.



Generaltjänst:  
Söderberg & Haak Maskin AB, Box 304, 249 25 Startensörp  
Tel: 046-25 82 00 Fax: 046-25 01 39  
e-post: mail@sodhaak.se Hemsida: http://www.sodhaak.se



NEW HOLLAND