

NEW HOLLAND LEDER UTVECKLINGEN

NEW HOLLAND SERIE L

Traktorer från 60 till 95 hk

L60, L65, L75, L85, L95



NEW HOLLAND



NEW HOLLAND

Serie L
FIATAGRI

	L60	L65	L75	L85	L95	
Motor						
Max effekt vid nominellt varvtal EEC/88/195.....	kW / hk	44 / 60	48 / 65	56 / 75	63 / 85	70 / 95
Nominellt varvtal.....	/min	2500	2500	2500	2500	2500
Max vridmoment.....	Nm	203	216	224	294	340
Varvtal.....	/min	1500	1400	1400	1500	1500
Vridmomentstegring.....	%	20	22	25	26	30
Cylinderrantal.....	st	3	4	4	4 T	4 T
Cylindervolymer.....	dm ³	2,9	3,6	3,9	3,9	3,9
Optimal specifik bränsleförbrukning.....	g/kWh	216	211	219	214	212
Växelåda						
Shuttle Command™.....		12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Shuttle Command™ med kryp (tillval).....		20 x 12	20 x 12	20 x 12	20 x 12	20 x 12
Dual Command™ (spärrad till 12 x 12 för 30 km/tim i Sverige).....		24 x 12	24 x 12	24 x 12	24 x 12	24 x 12
Kopplingsdiameter.....	mm	279	305	305	305	305
Hydraulsystem						
Max flöde vid nominellt varvtal.....	l/min	44,5	44,5	55,0	55,0	55,0
alternativt flöde (tillval).....	l/min	-	55,0	-	-	-
Max arbetstryck.....	kp/cm ²	190	190	190	190	190
Lyttkraft i kopplingspunkterna, vågrätt läge.....	kp	2900	2900	3495	3495	3495
med 1 yttre cylinder.....	kp	-	-	4200*	4200*	4200
Lyttkraft 610 mm bakom kopplingspunkterna.....	kp	2100	2100	2545	2545	2545
med 1 yttre cylinder.....	kp	-	-	3155*	3155*	3155
Kraftuttag (motor- och drivhjulsberoende)						
Maximal effekt.....	kW / hk	39,7 / 54	42,7 / 58	49,3 / 67	55,9 / 76	62,5 / 85
Kraftuttagsvarvtal.....	standard	540	540	540/750	540/750	540/750/1000
tillval.....	/min	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000	-
Inkoppling.....	standard	mek	mek	mek	mek	elhydr
tillval.....		-	elhydr	elhydr	elhydr	-
Styrning						
Vändradie vid optimal spårvidd utan bromsar.....						
2 WD.....	mm	3800	3800	3800	3800	3900
4 WD.....	mm	4100	4100	4100	4100	4100
Styrvinkel.....	grader	55	55	55	55	55
Elsystem						
Växelströmgenerator.....	W	540	540	540	540	540
Batteri.....	Ah / V	100 / 12	132 / 12	132 / 12	132 / 12	132 / 12
Volym						
Bränsle.....	J	115	115	115	115	115
Hydraul/växelådsolja.....	J	55	55	55	55	55
Mått och vikt						
Med däck.....		14.9R 30	14.9R 30	14.9R 30	16.9R 34	16.9R 34
Höjd över hytt.....	mm	2445	2445	2525	2525	2525
Längd med horisontella dragarmar.....	mm	4027	4027	4027	4027	4027
Vikt.....	kg	3170	3270	3270	3470	3470
4 WD.....	kg	3580	3690	3690	3870	3870
Däck						
Fram 2 WD.....		7.50 - 16	7.50 - 16	10.0 - 16	-	-
4 WD.....		12.4R 24**	12.4R 24**	13.6R 24**	13.6R 24**	420/70R 24**
		11.2R 24	11.2R 24	11.2R 28	11.2R 28	11.2R 28
		14.9LR 20	14.9LR 20	380/70R 24	380/70R 24	13.6R 24
		-	320/70R 24	-	-	380/70R 24
Bak.....		13.6R 36**	13.6R 36**	16.9R 34**	16.9R 34**	520/70R 34**
		16.9R 30	16.9R 30	13.6R 38	13.6R 38	13.6R 38
		16.9R 30 gräs	16.9R 30 gräs	480/70R 34	480/70R 34	16.9R 34
		-	480/70R 30	-	-	480/70R 34

* Extrautrustning ** Variant som normalt lagerhålls

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. För information om utrustning och utförande, som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislista.

DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE

