



FARM TRADE AB

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mått och vikter	Längd 4450 mm, bredd 1940-2410 mm, höjd 2570 mm. Spårvidd fram 1790 mm. Spårvidd bak 1730-1890 mm. Vändradie med inkopplad 4-hjulsdrift och styrbroms 5000 mm. Bränsletank 180 lit. Väckellåda (hydraul) 45-55 lit. Tjänstevikt 5550 kg.																																																	
Däck	Fram 13 x 28. Bak 18,4/ 15 x 38.																																																	
Motor	Motortyp Scania D 8. 167 Hk, 123 kw. Cylinderdiam. 115 mm. Slaglängd 129 mm. Slagvolym 7,79 l. Kompression 17:1. Max varvtal 2400.																																																	
Transmission	Väckellåda med 8 hastigheter framåt, 4 bakåt. Genom hydrauliskt manövrerad momentomvandlare, snabbväxel, erhålles totalt 16 växlar framåt och 8 växlar bakåt. Snabbväxel med motorbroms på både hög och lågläge. Körhastighet vid 2200 rpm och med däck 18,4/15 x 38																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Växel</th> <th>Snabbväxel</th> <th>Växel</th> <th>Snabbväxel</th> <th>Växel</th> <th>Snabbväxel</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Låg</th> <th>Hög</th> <th>Låg</th> <th>Hög</th> <th>Låg</th> <th>Hög</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fram</td> <td>L 1 2,13</td> <td>2,85</td> <td>Fram</td> <td>H 1 6,22</td> <td>8,34</td> <td>Back 1 2,92</td> <td>3,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L 2 3,37</td> <td>4,47</td> <td></td> <td>H 2 9,75</td> <td>13,14</td> <td></td> <td>2 4,59</td> <td>6,15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L 3 5,33</td> <td>7,16</td> <td></td> <td>H 3 15,60</td> <td>20,88</td> <td></td> <td>3 7,30</td> <td>9,78</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L 4 7,59</td> <td>10,23</td> <td></td> <td>H 4 22,20</td> <td>29,70</td> <td></td> <td>4 10,41</td> <td>13,90</td> </tr> </tbody> </table>		Växel	Snabbväxel	Växel	Snabbväxel	Växel	Snabbväxel		Låg	Hög	Låg	Hög	Låg	Hög	Fram	L 1 2,13	2,85	Fram	H 1 6,22	8,34	Back 1 2,92	3,90		L 2 3,37	4,47		H 2 9,75	13,14		2 4,59	6,15		L 3 5,33	7,16		H 3 15,60	20,88		3 7,30	9,78		L 4 7,59	10,23		H 4 22,20	29,70		4 10,41	13,90
	Växel	Snabbväxel	Växel	Snabbväxel	Växel	Snabbväxel																																												
	Låg	Hög	Låg	Hög	Låg	Hög																																												
Fram	L 1 2,13	2,85	Fram	H 1 6,22	8,34	Back 1 2,92	3,90																																											
	L 2 3,37	4,47		H 2 9,75	13,14		2 4,59	6,15																																										
	L 3 5,33	7,16		H 3 15,60	20,88		3 7,30	9,78																																										
	L 4 7,59	10,23		H 4 22,20	29,70		4 10,41	13,90																																										
	Enkelskivig torrlamellkoppling. Lamelldiam. 325 mm. Bakaxel med fotmanövrerad differentialsjärr samt slutväxlar av planettyp.																																																	
Framaxel	Framaxel med differential och slutväxlar av planettyp samt vidvinkelknutar.																																																	
Bromsar	Tvårets hydrauliskt manövrerade skivbromsar med automatisk tryckutjämning mellan höger och vänster sida.																																																	
Styrning	Danfoss Orbitrol																																																	
El-system	12 V. Växelströmgenerator. Batteri 2 x 12. Startmotor 24 V, 7,5 Hk. Elmotorvärmare 220 V/750 W.																																																	
Kraftuttag	Helt oberoende hydrauliskt manövrerat, 540 resp. 1000 v/min.																																																	
Hydraulsystem	Komplett hydraulsystem med läges-, dragkraft- och blandreglering. Dragkraftsreglering via lyftarmarna. Två dubbelverkande yttre hydrauluttag varav ett kan användas som två enkelverkande uttag. Självtvölösande hydraulkopplingar. Pumpkapacitet 40 + 57 l/min vid 2000 rpm. Lyftkraft över hela lyftområdet 3000 kp. Max lyftkraft 3450 kp.																																																	
Draganordning	Hitchkrok som kan kombineras med svängbart jordbruksdrag.																																																	

Hytt

Fabriksmonterad godkänd säkerhetshytt. Suverän runt-om sikt. Helt frilliggande och gummiupphängd, med plant golv och omfattande ljud-isolering. Dörrarna hängda i framkant med möjlighet att spärras i öppet läge. Mycket brett insteg. Öppningsbart tak och bakruta. Solskydd.

Godkänt extrasäte för en medåkande.

Effektiv värme, defroster och fläkt.

Överskådlig instrumentpanel med traktormeter, bränslemätare, temperaturmätare, oljetrycksmätare och amperemätare. Instrument och innerbelysning.

Standardutrustning

Front med infälld belysning. Lyftarmarnas avvagningshus justerbart från förarplats. Extra breda framskärmar. Förarstol i De Luxe-utförande. Självutlösande hydraulkopplingar. Stora backspeglar. Korta bakskärmar med skyddande bakljus. Elmotorvärmare. Belastningsvikter fram. Centrifugaloljerenare. Cyklonfilter med ejektorrensning och torrfilter. Arbetsbelysning. Differentialspär. Kombinerat svängbart jordbruksdrag med hitchkrok. Teleskopiska lyftstänger för hitchkroken. Vindrutetorkare på fram- och bakruta. 7-polig släpvagnskontakt. Signalklocka. Frostskyddsvätska. Omfattande verktygsutrustning. Tonat glas.

Utrustning mot pristillägg

Alternativa hjulutrustningar. Öppningsbar nedre bakruta. Tryckluftsbromsutrustning. Extra frontvikter. Frontbrygga. Radio. Batteriladdare. Elektrisk kupévärmare med tidur. Luftkonditionering m.m.

Rätt till ändring av konstruktion och utrustning förbehålles.