

EXPLORER 60 II



Frontlyft som extra tillbehör

DRAGVILLIGA KVALITETSTRAKTORER FÖR ALLA ARBETEN

Förenar god ekonomi med kvalitet, komfort och effektivitet.

Explorer II 60DT, Explorer II 70DT, Explorer II 80DT

Importör: Rosenqvist Maskin AB
036-180110



EXPLORER 60 II

Motor: Same 1000.3A, 3-cyl sugmotor 44 kw (60 hk) vid 2500 v/min, luft/olja kylning. Köldstarts-utrustning.

Växellåda: 12 växlar framåt och 12 bakåt, tre områdesväxlar. Stegväxellåda och fram/back helt synkroniserad.

Kraftuttag: Helt oberoende med 540/1000 + ekonomivarv.

Bromsar: Hydrauliskt manövrerade, våta skivbromsar på alla fyra hjulen med möjlighet att koppla ur framhjulsbromsarnas styrbromsfunktion.

Framaxel: Centrumdriven med differentialspär. Vändradie 4,0 m. Hydrostatisk styrning.

Hytt: Värmeaggregat och övertrycksventilation med 3-steps fläkt. Fyra arbetsljus (2 fram + 2 bak). Ställbar ratt, tonat glas, taklucka, klocka och överskadlig "CHECK PANEL". Förberedd för radio-montering.

Hydraulisk lyft: 3-punktslyft med teleskopiska stabiliseringsstag. Dragkraftsavgänning i lyftarmarna, separata spakar för dragkraft, läges- och blandreglering. Max lyftkraft 2280 kg. Pumpkapacitet 57,5 l/min, 180 bar. Kombinationsdrag med krok / dragbom.

Yttre hydraulik: Två omställbara hydrauluttag med snabbkopplingar.

Övrigt: Huvudströmbrytare, frontviktsbrygga, 7-poligt eluttag och 24 månaders maskinskadeförsäkring.

Däck: Fram 12,4-24 / Bak 16,9-30

Alternativ utrustning:

Air condition

Hydraulisk släpvagnsbroms

Frontlyft och front PTO

Front ballast **för frontlyft**

Frontvikt (st.)

Framhjul 12,4-24 bakhjul 12,4-36

EXPLORER II 60

Mått och vikter	4 wd	2 wd
Längd	3800	3720
Bredd min.	1780	1780
Bredd max.	2380	2380
Höjd	2474	2474
Markfrigång*	365	435
Hjulbas	2117	2195
Spårvidd fram		
min.	1400	1400
max.	2000	2000
Spårvidd bak		
min.	1400	1400
max.	2000	2000
Vikt	2775	2540

* under axel

Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgivna specifikationer utan föregående meddelande.

940825

