

EXPLORER 70 II



Frontlyft som extra tillbehör

DRAGVILLIGA KVALITETSTRAKTORER FÖR ALLA ARBETEN

Förenar god ekonomi med kvalitet, komfort och effektivitet.

Explorer II 60DT, Explorer II 70DT, Explorer II 80DT

Importör: Rosenqvist Maskin AB
036-180110



EXPLORER 70 II

Motor: Same 1000.4A, 4- cyl sugmotor 51,5 kw (70 hk) vid 2350 v/min, luft/oljekylning. Köldstartsutrustning.

Växellåda: 15 växlar framåt och 15 bakåt, tre områdesväxlar. Stegväxellåda och fram/back helt synkroniserad.

Kraftuttag: Helt oberoende med 540/1000 + ekonomivarv.

Bromsar: Hydrauliskt manövrerade, våta skivbromsar på alla fyra hjulen med möjlighet att koppla ur framhjulsbromsarnas styrbromsfunktion.

Framaxel: Centrumdriven med differentialspär Vändradie 4,2 m. Hydrostatisk styrning.

Hytt: Värmeaggregat och övertrycksventilation med 3-steps fläkt. Fyra arbetsljus (2 fram + 2 bak). Ställbar ratt, tonat glas, taklucka, klocka och överskadlig "CHECK PANEL". Förberedd för radio-montering.

Hydraulisk lyft: 3-punktslyft med teleskopiska stabiliseringsstag. Dragkraftsavkänning i lyftarmarna, separata spakar för dragkraft, läges- och blandreglering. Max lyftkraft 3380 kg. Pumpkapacitet 57,5 l/min, 180 bar. Kombinationsdrag med krok / dragbom.

Yttre hydraulik: Två omställbara hydrauluttag med snabbkopplingar.

Övrigt: Huvudströmbrytare, frontviktsbrygga, 7-poligt eluttag och 24 månaders maskinskadeförsäkring.

Däck: Fram 14,9-24 / Bak 16,9-34

Alternativ utrustning:

Air condition

Hydraulisk släpvnagsbroms

Frontlyft och front PTO

Front ballast **för frontlyft**

Frontvikt (st.)

Framhjul 12,4-28 bakhjul 13,6-38

EXPLORER II 70

Mätt och vikter	4 wd	2 wd
Längd	4020	3920
Bredd min.	1970	1970
Bredd max.	2470	2570
Höjd	2522	2522
Markfrigång*	400	490
Hjulbas	2280	2360
Spårvidd fram		
min.	1500	1500
max.	2000	2000
Spårvidd bak		
min.	1500	1500
max.	2000	2000
Vikt	3040	2830

* under axel

Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgivna specifikationer utan föregående meddelande.

940825

