

STEGSTED AUTOMATIC



Stegsted

STEGSTED presenterar den moderna såmaskinen med de många fördelarna:

- Storlekar från 2-6 m för trepunktslyft
- Smörjfri växellåda med 128 inställningar
- Patenterad, helautomatisk markörskiftare
- Flytande upphängning
- Ställbara, fjäderbelastade släpbillar
- Specialhårdade billspetsar
- Bottenklaffar och knasterhjul av korrosionsbeständigt material
- Enkel och exakt inställning
- Modern formgivning
- Hög kapacitet - enkel betjäning





STEGSTED AUTOMATIC har ställbara, fjäderbelastade släpbillar, vars inställning och fjäderspänning sker från traktorns förarplats.



STEGSTED AUTOMATIC är uppbyggd på en kraftig rör-ram, som ger maskinen en stabil konstruktion, samtidigt som den skyddar körhjulen mot skador vid körning längs stängsel eller liknande. Den bakåtriktade hjulställningen, de stora hjulen och traktormönstrade däckan medför en lugn och jämn gång. Härigenom blir hjulslirningen minimal och följaktligen drivningen och sådden säkrare.



Den smörj fria växellådan – självsörjande lager – har 128 inställningsmöjligheter, som ligger på en s. k. ren kurva och således ej täcker över varandra. Växellådan är väl avskärmd, vilket innebär att risken för skador vid eventuellt upphopande stenar och liknande reducerats till ett minimum.



Den patenterade, helautomatiska markörskiftaren inställs vid arbetets början, varefter ytterligare inställningar ej behöver göras. Det finns tre inställningsmöjligheter att välja mellan:

- 1) höger och vänster markör växelvis
- 2) höger markör kontinuerligt
- 3) vänster markör kontinuerligt



Extrautrustning:
 Efterharv
 Arealmätare
 Förhöjning för sålåda
 Frölåda
 Centralpåfyllning
 Transportvagn
 Gångbräda
 Bogseringsdrag
 Sidledsdrag

Stegsted

Den robusta, lätt inställbara efterharven sparar ett arbetsmoment.

SPECIFIKATION:	Ställbara, fjäderbelastade släpplilar									Skivplilar		
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00	2,00	2,25	2,75
Arbetsbredd, m	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00	2,00	2,25	2,75
Antal plilar	17	19	21	23	25	29	33	41	49	15	17	21
Radavstånd för spannmåls-sådd, cm	11,7	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,1	12,2	12,2	13,3	13,2	13,1
Radavstånd för rapsådd utan flyttning av plilarna, cm	46,8	47,2	47,6	47,6	48,0	48,4	48,4	48,8	48,8	-	-	-
Radavstånd för rapsådd med flyttning av plilarna, cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45-50	45-50	45-50
Antal rader vid rapsådd utan flyttning av plilarna, cm	5	5	6	6	7	8	9	11	12	-	-	-
Antal rader vid rapsådd med flyttning av plilarna, cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	6
Avstånd mellan främre och bakre plilar, cm	28	28	28	28	28	28	28	28	28	31	31	31
Såldans rymd, l	190	215	240	265	290	340	390	490	590	215	240	290
Såldans rymd, kg	133	150	167	184	202	240	273	343	413	150	167	202
Däck	450 × 14"			450 × 16"			600 × 16"			450 × 14"		450 × 16"
Totalvikt, kg	365	385	410	430	460	565	620	760	870	416	444	519




STEGSTED transportvagnar är så konstruerade, att av- och påmontering av såmaskinen kan ske på några få minuter.



STEGSTED AUTOMATIC kan även levereras med skivplilar.

STEGSTED AUTOMATIC

med 2,5 m arbetsbredd och därutöver kan förhöjning för sålådan, vilken ökar rymden med ca 40 %.



Utrustning för centralpåfyllning kan erhållas till maskiner med arbetsbredder från 4-6 m. Med denna utrustning kan en 6 m STEGSTED AUTOMATIC fyllas på mindre än två minuter.



Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona, tel. 0418/165 50 vx.
 Örebro, tel. 019/24 05 00, 24 41 50

Återförsäljare: