

TAARUP

**BOGSERAD SLAGSLÅTTERMASKIN
SKB 1800**



- skörd - förtorkning - höframställning
- sönderdelning av halm

SKB 1800

- en specialmaskin i programmet "TAARUP framtidsmekanisering". TAARUP slagslättermaskin har många användningsområden:

1. Skördar och krossar (utan att sönderdela) grödan. Materialet läggs i en jämn och luftig sträng, vilket medför snabb torkning. Därmed skapas bästa grundförsättningar för hö och ensilage av hög kvalitet.
2. Försedd med en lättmonterad extrautrustning blir SKB 1800 idealisk för sönderdelning av halm, majs och liknande strågrödor för nedplöjning eller utspridning.
3. Slagslättermaskinen lämpar sig även utmärkt till pultning av betesmarker och liknande.

SKB 1800 arbetar enligt samma princip som de kända slaghackarna - dock med specialkonstruerade slagor för betydligt lägre varvtal. Detta för att materialet enbart skall krossas och inte sönderdelas.

Med SKB 1800 erhålles en maskin med stort verksamhetsfält - en maskin, som gör skäl för investeringen.

FÖRTORKNING FÖR ENSILERING

Att förtorka materialet kan med tanke på vädret vara tämligen riskfyllt. För att erhålla ett bra ensilage måste därför såväl strängläggning som förtorkning genomföras snabbt. SKB 1800 medverkar till att hela processen kan genomföras på några få timmar under någorlunda gynnsamma förhållanden. Försök har visat, att utfodring med förtorkat ensilage ger 15-20 % större tillväxt. Dessutom blir man fri från pressvatten och slipper således att köra hem 30-50 % onödigt vikt till silon.



HYDRAULKOLV

SKB 1800 är som standard utrustad med hydraulkolv för höjning och sänkning av maskinen.



"SKB 1800 är outhärlig i koköket - ett delikat ensilage"



"Jag har avslöjat fördelen - materialet är krossat på många ställen men inte sönderdelat"



HÖFRAMSTÄLLNING

Danska undersökningar av väderleksförhållandena under en period av 45 år visar, att möjligheten för en 4-dygns torrperiod under sommarmånaderna är dubbelt så stor som chansen för 7 dagars sammanhängande torka. Således måste höframställningen genomföras på 4 dygn eller mindre - detta kan SKB 1800.

Undersökningar som gjorts i Schweiz visar följande förluster av näringsvärdet i % per regnskur: torrsubstans 5%, smältbar råprotein 3,5%, smältbar råprotein 15%.

Förlusterna är störst vid de första regnskurorna. Flera mindre skurar ger större förluster än en stor. 5-6 småskurar ökar förlusten av t. ex. smältbar råprotein med upp till 40%.

GRASHO:

1 lada efter 2-4 dygn visat med SKB 1800.

1 lada efter 5-7 dygn visat med konventionell slättermaskin.

SLAGCYLINDER

Slagslättermaskinen är försedd med en kraftig, välbalanserad cylinder med speciella slagor. Dessa är tillverkade av kvalitetsstål och härdade enligt moderna principer.



SVÄNGBART DRAG

Med ett enkelt handgrepp kan det svängbara draget ställas om mellan arbets- och transportläge.



TAARUP

bogserad slagslåttermaskin SKB 1800

- en mångsidig och robust specialmaskin
till skörd, förtorkning, höframställning och
sönderdelning av halm. Genomgående TAARUP-

kvalitet: - grundbehandlad - brännlackerad

- kraftig plåt - galvaniserade bultar

- enkel och robust konstruktion.

SKB 1800 är god ekonomi ...



Rapport: TAARUP-maskiner arbetar över hela världen och har provats officiellt i en rad länder.

Rapport 1387 ... 1958	Sverige	Rapport 259 ... 1964	Holland
R.A.S.E. Silver		Rapport 1720 ... 1964	Sverige
Medal Avard ... 1959	England	Rapport 212 ... 1965	Norge
Rapport 455 ... 1960	Danmark	Rapport 490 ... 1965	Silsoe, England
Rapport 137 ... 1960	Holland	Rapport 531 ... 1966	Silsoe, England
Rapport 677 ... 1961	Tyskland	INRA-France ... 1965	Frankrike
Rapport 327 ... 1963	Island	CETA-France ... 1966	Frankrike
Rapport 8 ... 1963	Irland		

SPECIFIKATION

Antal slagor	27
Kraftbehov	40 hkr
Arbetsbredd	1.800 mm
Total bredd	2.470 mm
Total längd	3.750 mm
Total höjd	950 mm
Varvtal per minut	850/1.400
Remskivor, standard	280/280 mm
Remskivor, extra- utrustning	200,320 och 380 mm
Transmission	3 kilremmar
Däck	6,00X9"
Vikt	650 kg

Till traktorer med 1.000-varvs kraft-
uttag kan speciella remskivor er-
hållas.

Kraven som ställs på sönderdelning av grödor för nedplöjning är mycket skiftande. Därför har två system utvecklats



SYSTEM 1

består av en bro (1) med motstöl och monteras framför slagcylindern. Denna utrustning är mycket kraftig och lämpar sig till våt halm och liknande. Har det hunnit bli en kraftig återväxt mellan strängarna kan den slås och sönderdelas samtidigt.



SYSTEM 2

består av en bro (2) med kantvända knivar och monteras framför slagcylindern. Även slagcylindern utrustas i detta fall med speciella knivar (3). Denna utrustning kräver inte så mycket kraft som system 1 och sönderdelar färsk halm bättre.



SLAGCYLINDERN S VARVTAL

skall vid båda systemen ökas till ca. 1.600 v/min. De här till nödvändiga remskivorna kan erhållas som extrautrustning.

SPRIDARSKÄRM

kan levereras som extrautrustning. Den används då större spridningsbredd än maskinens normala arbetsbredd önskas.

ÅTERFÖRSÄLJARE:



TAARUP

Grundlagt 1877 . Telf. (09) 32 10 70

KERTEMINDE

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I intet fall ansvarar bolaget för skador, som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.

GENERALIMPORTÖR:

CANI TRADING CO AB

Telefon 0418/165 50 - LANDSKRONA
Reservdelsdepå ÖREBRO tel. 019/24 05 00