

# Sållmatte-upptagare



## Enkel och robust konstruktion

Underhaugs sållmatteupptagare är robust byggd och kan användas under alle förekommande upptagningsförhållanden. Den monteras på traktorns trepunktslyft och drives med traktorns kraftuttag.

Sållmattan är tilverkad av stältenar som häktas samman till en ändlös matta. Mattan kan även levereras med gummiklädda tenar som gör upptagaren extra skonsam mot potatisen.

## Tar upp på förråd

Baktill har maskinen ett pendlande, vibrerande snedställt galler som för potatisen åt sidan. På så sätt kommer potatisen så långt ut att nästa får kan köras upp, utan att traktorhjul eller upptagare kommer i beröring med potatisen från föregående får. På så sätt kan man ta upp så mycket potatis som önskas **helt oberoende av plockarna**. Detta är särskilt viktigt under fuktiga jordförhållanden. Potatisen kan då ligga och torka innan plockarna sätter igång. **Upptagning på förråd går fortare** än när man tar färorna en och en.

## Enkelt underhåll

Typiska slidelar på maskinen är skär, drev till sållmattan, brytrullar och sållmattor. Detta är delar som är mycket lätta att byta när de är utslitna.



## Skonsam upptagning

Vid riktig inställning och körning ger sållmatteupptagaren små skador. Förhållandet mellan körhastighet och sållmattans hastighet är den viktigaste faktorn när det gäller skador på potatisen. Dessutom är sållmattans lutning viktig. Regleras med tryckstängan.

### Tekniska data:

Typ:	Enradig, trepunktsburen förrådsupptagare.
Arbetsorgan:	Skär, sållmatta och vibrerande snedplan.
Kapacitet:	0,1-0,4 ha per timme.
Radavstånd:	Upp till 75 cm
Sållmattebredd:	50 cm
Effektiv längd på sållmattan:	180 cm
Vikt:	280 kg
Djupreguleringshjul (extra)	4,00x4" (samma som anv på blaskross).
<b>BESTÄLLNINGSNUMMER:</b>	
554 - Sållmatteupptagare (utan hjul).	
555 - Sållmatteupptagare med gummiklädd matta (utan hjul).	
174 - Djupregleringshjul.	





# Blastkross



Lång blast skapar ofta problem vid upptagningen. Skåret och sållmattorna sättes igen av lång blast.

För att uppnå hög kapacitet vid upptagningen är det viktigt att blasten sönderdelas på förhand. Genom att använda Underhaug blastkross erhåller Ni en effektiv och kemisk fri sönderdelning.

Blastkrossen är 2-radig och kapaciteten är ca 0,5 ha/tim.



Slagorna följer färprofilen och sitter på 2 st rotorer.

Dessa kan förskjutas ut och in på axeln. Man kan därigenom ställa blastkrossen så att slagorna följer profilen i färan noggrant.

Blastkrossen kan ställas för radavstånd mellan 60 och 75 cm.

#### BESTÄLLNINGSNUMMER

604 - Blastkross,  
2-rads (utan hjul)  
174 - Djupregleringshjul

Producent:

Rätt til konstruktionsändringar förbehålles.

## UNDERHAUGS FABRIKK A.S

N-4350 NÆRBØ - NORGE. TLF. (04) 43 31 22 - TELEX: 33157



## Lantmännen