

Underhaug

# SÅLLMATTEUPPTAGARE




# SÅLLMATTEUPPTAGARE

## ● Enkel och robust konstruktion

Underhaugs sållmatteupptagare är robust byggd och kan användas under alla förekommande upptagningsförhållanden. Den monteras på traktorns trepunktslyft och drivs med traktorns kraftuttag.

Sållmattan är tillverkad av ståltenar som häktas samman till en ändlös matta. Mattan kan även levereras med gummiklädda tenar som gör upptagaren extra skonsam mot potatisen.



## ● Tar upp på förråd

Baktill har maskinen ett pendlande, vibrerande snedställt galler som för potatisen åt sidan. På så sätt kommer potatisen så långt ut att nästa får kan köras upp, utan att traktorhjul eller upptagare kommer i beröring med potatisen från föregående fåra.

På så sätt kan man ta upp så mycket potatis som önskas helt **oberoende** av plockarna. Detta är särskilt viktigt under fuktiga jordförhållanden. Potatisen kan då ligga och torka innan plockarna sätter igång. **Upptagning på förråd går fortare** än när man tar fårorna en och en.

## ● Skonsam upptagning

Vid riktig inställning och körning ger sållmatteupptagaren små skador. Förhållandet mellan körhastighet och sållmattans hastighet är den viktigaste faktorn när det gäller skador på potatisen. Dessutom är sållmattans lutning viktig. Regleras med tryckstången.

## ● Kapacitet

För upptagning av matpotatis och annars när skadorna skall hållas nere, har det visat sig att lämplig körhastighet är 2-3,5 km/tim allt efter jordförhållandena. Detta motsvarar 0,1-0,3 ha per timme.

För fabrikspotatis, dvs då skadorna inte betyder så mycket, kan man köra fortare och därmed få ännu högre avverkning.

## ● Enkelt underhåll

Typiska sliddelar på maskinen är skär, drev till sållmattan, brytullar och sållmattor. Detta är delar som är mycket lätta att byta när de är utslitna.

## Tekniska data:

Typ:	Enradig, trepunktsburen förrådsupptagare.
Arbetsorgan:	Skär, sållmatta och vibrerande snedplan.
Kapacitet:	0,1-0,4 ha per timme.
Radavstånd:	Upp till 75 cm
Sållmattebredd:	49,5 cm
Effektiv längd på sållmattan:	180 cm
Största spårvidd:	167 cm
Minsta spårvidd:	121 cm
Vikt:	335 kg
Djupregleringshjul:	400X4* (samma som anv på halvautsättare, kupare och blastkross)

### Beställningsnummer - Standardupptagare:

550 sållmatteupptagare med djupregleringshjul.

551 sållmatteupptagare utan djupregleringshjul.

### Upptagare med gummiklädd sållmatta:

552 sållmatteupptagare med djupregleringshjul.

553 sållmatteupptagare utan djupregleringshjul.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.



# Lantmännen