



UNIVERSAL

532 DT

UNIVERSAL

UNIVERSAL 532 DT

UNIVERSAL 532 DT

En toppmodern fyrhjulsdriven traktormodell
i 55 hkr-klassen!

NYA UNIVERSAL 532 DT är en traktor med en modern linje, kraftig motor, nu med följande nyheter:

- NY fabriksbyggd hytt, komfortabel och rymlig
- NY hydrostatisk styrning
- NYA hydrauliska bromsar samt koppling!
- NU med utökad hydraulkapacitet!

RÄTT VIKTFÖRDELNING — LÅG VIKT

En NY traktormodell framtagen efter en lång tids arbete för att ge bästa prestanda och ekonomi under arbete i svåra förhållanden.

Motor

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Motor typ | Rak 4-takt direktinsprutad toppventil |
| Antal cylindrar | 3 |
| Cylinderdiameter | 102 |
| Slaglängd | 110 mm |
| Kompr.förhållande | 17:1 |
| Max effekt | 40 kW (55 hk) |
| Max effekt PTO | 39 kW (53 hk) |
| Max vridmoment | 165 kpm 1.400 varv/min |
| Max varvtal | 2.500 varv/min |



OLLES MASKIN AB
510 22 HYSSNA

0320 - 920 40
921 35

Elsystem

12 V. Växelströmgenerator. 500W. Batteri 160 Ah. Startmotor 3,0 kW (4 hk).

Styrning

Hydrostatisk.

Hytt

Fabriksstillverkad säkerhetshytt. Gummiupphängd. Låg bullergrad. Effektiv värme och fläkt. Överskådlig välutrustad instrumentpanel.

Transmission

Växellåda 8 växlar framåt och 2 bakåt. Dubbel torrlamellkoppling med spak för PTO. Bakaxel med fotmanövrerad differentialspår.

Hydraulsystem

3-punktslyft med avkänning i tryckstång, dragkraft och lägesreglering. Kugghjulspump.

Bromsar

Hydraulisk skivbroms våta. Parkeringsbroms mekaniskt manövrerad.



Kraftuttag

Motorberoende 540 varv/min — 1000 varv/min.

Vikt

Vikt 2.900 kg.

| | |
|---------------|----------------|
| a = | 3240 mm |
| b = | min. 2030 mm |
| c = (14,9—28) | 2600 mm |
| d = (7,5—20) | 2500 mm |
| e = | 265 mm |
| f = | 2000 mm |
| g = | 1600 — 1900 mm |
| h = (532 DT) | 1400 mm |
| h = (U 532) | 1400 — 2000 mm |



Återförsäljare

