

A black and white photograph of a Universal 642 DT tractor. The tractor is shown from a front-three-quarter angle, facing left. It has a large front wheel on the left and a smaller rear wheel on the right. The side panel features a rectangular logo with horizontal stripes and the word "UNIVERSAL" above it. The rear panel also has a similar logo and the model name "642 DT". The tractor is positioned in a grassy field with a forested hillside in the background.

UNIVERSAL

642 DT

UNIVERSAL 642 DT

UNIVERSAL 642 DT

En toppmodern fyrhjulsdriven traktormodell

I 70 hkr-klassen!

NYA UNIVERSAL 642 DT är en traktor med en modern linje, kraftig motor, nu med följande nyheter:

- NY fabriksbyggd hytt, komfortabel och rymlig
- NY hydrostatisk styrning
- NYA hydrauliska bromsar samt koppling!
- NU med utökad hydraulikkapacitet!

RÄTT VIKTFÖRDELNING — LÅG VIKT

EN NY traktormodell framtagen efter en lång tids arbete för att ge bästa prestanda och ekonomi under arbete i svåra förhållanden.

Motor

Motor typ Rak 4-takt direktsprutad
toppventil

Antal cylindrar 4

Cylindervolym 3.595 cm³

Cylinderdiameter 102

Slaglängd 110 mm

Kompr.förhållande 17:1

Max effekt 50 kW (68 hk)

Max effekt PTO 49 kW (66,5 hk)

Max vridmoment 213 Nm (2,17 kpm)
(1.400 varv/min)

Max varvtal 2.500 varv/min

Elsystem

12 V. Växelströmsgenerator. 500W. Batteri 160 Ah. Startmotor 3,0 kW (4 hk).

Styrning

Hydrostatisk.

Hytt

Fabrikstillverkad säkerhetshytt. Gummiupphängd. Låg bullegrad.

Effektiv värme och fläkt. Överskådig välvitrustad instrumentpanel.

Transmission

Växellåda 8 växlar framåt och 2 bakåt.

Dubbel torrlamellkoppling med spak för PTO.

Bakaxel med fotmanöverad differentialspärr.

Hydraul system

3-punktslyft med avkänning i tryckstång, dragkraft och lägesreglering.

Kugghjulspump.

Bromsar

Hydraulisk skivbroms väta.

Parkeringsbroms mekaniskt manöverad.

Kraftuttag

Motorberende 540 varv/min — 1000 varv/min.

Vikt

Vikt 3.250 kg.

a = 3400 mm

b = min. 2030 mm

c = (16,9—28) 2640 mm

d = (7,5—20) 2500 mm



e = 265 mm

f = 2140 mm

g = 1600 — 1900 mm

h = (642 DT) 1400 mm

h = (U 642) 1400 — 2000 mm



Återförsäljare



OLLES MASKIN AB
510 22 HYSSNA

0320 - 920 40
921 35