

UNIVERSAL

"allemanstraktorn"

740 DT



fyrhjulsdrift 68 HK
Svensk hytt o svensk kvalitet



TEKNISK SPECIFIKATION UNIVERSAL 740 DT

139000:-

Motor	Diesel direktinsprutning
Typ	D-121 053
Max vridmoment	50 kW (68-HP) 2400 r.p.m 21, daNm at 1400 r.p.m
Cylindervoly	4/3595 c.c.
Cylindiameter/slaglängd	102/110 mm
Kompressionsförhållande	17:1
Kylsystem	Vattenkyld - termostatreglerad
Smörning	Självsmörjande
Luftfilter	Oljebad
Transmission	
Koppling	11" dubbla bronzkopplingar -mekaniska
Växellåda	8 + 8 back synkroniserad 3-4 och 7-8)
Slutdrift	14:47 konisk kuggväxel med 2 stegs differential
Differential lås	På bakre och främre axel
Framaxel	Centra drivning med no spinn, planetjul
Kraftuttag	540 r.p.m vid 2.160 e.r.p.m./1000 r.p.m vid 2.400 e.r.p.m.1 3/8" 6
Styrning	Hydrostatisk
Bromsar	Hydrauliska våta skivbromsar
Parkeringsbroms	Mekanisk torrbands typ
El	12 V
Växelströmgenerator	500W
Start	3 kW (4 hk)
Batteri	12 V 150 amph
Hydraulik	Drag och positionskontroll avkänning i topptång, kuggjulsspump monterad på motorn 37 l/min 175 bar
Länksystem	Cat II med assistorer
Kapacitet	2500 kg

Yttre servicepunkter

Drag	Kombinationsdrag
Däck	
Fram	9/9,5 x 24
Bak	16,9 x 30
Svänggracie	3215, 4255
Vikt	3150 kg

Dimensioner

Höjd av traktor	2,48 m
Längd m hydraularm	3,53 m
Bredd	1,60 - 1,90

Hytt:

Svenskstillverkad säkerhetshytt med låg ljudnivå.
Brett insteg. Färgat glas runtom. God sikt, arbetsbelysning fram och bak.

Hastigheter	16,9 x 30 12,4 x 36	
	F	B
1	3,04	3,37
2	4,56	5,07
3	6,69	7,43
4	8,64	9,60
5	10,90	12,11
6	16,50	18,33
7	24,10	26,77
8	31,14	34,69



OLLES MASKIN AB
-510 22 HYSNSA-



Aterförsäljare: