

Universal BAMBI och BAMSE



Universal

Med toppmodern fyrhjulsdraft och till oslagbart pris,
samt ny modern komforthytt.

Tekniska specifikationer

Mått och vikter	Universal BAMI 4 WD	Universal BAMSE 4 WD
Höjd	2490 mm	2490 mm
Bredd max	2300 mm	2300 mm
Längd	3140 mm	3460 mm
Hjulbas	1960 mm	2060 mm
Spårvidd fram	1280–1975 mm (1430)	1320–2015 mm (1430)
Spårvidd bak	1400–1900 mm	1200–1900 mm
Vändradie	3100 mm (4140 mm)	3400 mm (4140 mm)
Bränsletank	54 liter	54 liter
Motorolja	7 liter	10 liter
Växellåda (hydr.)	16 liter	16 liter
Kylsystem	13 liter	14 liter
Tjänstevikt	2300 kg (2600 kg)	2400 kg (2700 kg)

Motor	Universal BAMI 4 WD	Universal BAMSE 4 WD
Motor typ	Rak 4-takt dir.-insprutad toppventil	Rak 4-takt dir.-insprutad toppventil
Antal cyl.	3	4
Cyl. volym	2696 cm ³	3596 cm ³
Cyl. diameter	102	102
Slaglängd	110 mm	110 mm
Kompr.förhåll.	17:1	17:1
Max effekt	38 kW (52 hk.)	50 kW (68 hk)
Max effekt PTO	36 kW (49 hk)	49 kW (66,5 hk)
Max vridmom.	167 Nm (17 kpm) (1400 r/min)	213 Nm (21,7 kpm) (1400 r/min)
Max varvtal	2500 r/min	2500 r/min

4 WD = 4-hjulsdrift.

UNIVERSAL BAMI UNIVERSAL BAMSE

ELSYSTEM

12V. Växelsströmsgenerator. 500W. Batteri 160 Ah. Startmotor 3,0 kW (4hk).

Styrning

Orbitrolstyrning

Bromsar

Mekaniskt manövrerade trumbromsar. Parkeringsbroms mekaniskt manövrerad.

Däck

Fram 7,50x16. Bak 14,9/13x28 Fram 7,50x16. Bak 13,6/12x36
alt. 16,9/14x25

(4 WD)

Fram 7,5x20. Bak 14,9/13x28 (4 WD)
Fram 11,2/10–24. Bak 13,6/12x36.
alt. fram 9,5/9x24,
alt. bak 16,9/14x28)

Transmission

Växellåda med 12 växlar framåt och 3 bakåt. Synkroniserade växlar 3–4–7–8–11–12.

Dubbel torriamellkoppling med spak för PTO.

Bakaxel med fotmanövrerad differentialsjärr.

Framaxel

Pendelaxel med ställbar spårvidd. (Pendelaxel med drivning fast spårvidd).

Kraftuttag

Motorberoende 540 r/min samt drivhjulberoende.

UNIVERSAL BAMI UNIVERSAL BAMSE

Hydraulsystem

3-punktslyft med avkänning i tryckstäng. Dragkraft och lägesreglering.

Kugghjulsump. Kapacitet 22 lit./min. Arbetstryck 14,7 MPa (150 kp/cm²).

Ett dubbelverkande yttre hydrauluttag som kan användas som två enkelverkande uttag.

Lycftkraft över hela området 1550 kp.

Hytt

Svensktillverkad godkänd säkerhetshytt. Gummiupphängd. Låg bullergrad (81,5). Effektiv värme och fläkt. Överskådlig välutrustad instrumentpanel.

Standardutrustning

Arbetsbelysning. 7-polig släpvagnskontakt. Hitchkrok.

Utrustning mot pristillägg

Hjulvikter fram och bak. Frontlastare.

Rätt till ändringar av konstruktion, specifikation och utrustning förbehålls

JUNEXOR

Österängsgatan 1 Falköping
Telefon 0515/170 95