

# Universal BAMSE



## Universal

Med toppmodern fyrhjulsdraft och till oslagbart pris,  
samt ny modern komforthytt.

# Tekniska specifikationer

Mått och vikter	Universal BAMSE 4 WD
Höjd	2490 mm
Bredd max	2300 mm
Längd	3460 mm
Hjulbas	2060 mm
Spårvidd fram	1320-2015 mm (1430)
Spårvidd bak	1200-1900 mm
Vändradie	3400 mm (4140)
Bränsletank	54 liter
Motorolja	10 liter
Växellåda (hydr.)	20 liter
Kylsystem	14 liter
Tjänstevikt	2800 kg

Motor	Universal BAMSE 4 WD
Motor typ	Rak 4-takt dir- insprutad toppventil
Antal cyl. *	4
Cyl. volym	3595 cm <sup>3</sup>
Cyl. diameter	102
Slaglängd	110 mm
Kompr.förhåll.	17:1
Max effekt	50 kW (68 hk)
Max effekt PTO	49 kW (66,5 hk)
Max vridmom.	213 Nm (21,7 kpm) (1400 r/min)
Max varvtal	2500 r/min

4 WD = 4-hjulsdrift.

## UNIVERSAL BAMSE

### ELSYSTEM

12 V. Växelströmsgenerator. 500W. Batteri 160 Ah.  
Startmotor 3,0 kW (4 hk)

### Styrning

Orbitrostyrning

### Bromsar

Mekaniskt manövrerade trumbromsar.  
Parkeringsbroms mekaniskt manövrerad.

### Däck

Fram 7,50x16, Bak 13,6/12x36  
ait. 16,9/14x25

(4 WD)

14,9/13x28  
ait. 16,9/14x28

### Transmission

Växellåda med 12 växlar framåt och 3 bakåt. Synkroniserade  
växlar 3-4-7-8-11-12.

Dubbel torrlämlig koppling med spak för PTO.

Bakaxel med fotmanövrerad differentialsärr.

### Framaxel

Pendelaxel med ställbar spårvidd. (Pendelaxel med drivning fast  
spårvidd).

### Kraftuttag

Motorberoende 540 r/min samt drivhjulsberoende.

## UNIVERSAL BAMSE

### Hydraulsystem

3-punktslyft med avkänning i tryckstäng. Dragkraft och läges-  
reglering.

Kugghjulspump. Kapacitet 22 lit/10min. Arbetstryck 14,7 MPa (150  
kpc/cm<sup>2</sup>).

Ett dubbelverkande yttre hydrauluttag som kan användas som två  
enkelverkande uttag.

Lyftkraft över hela området 1550 kp.

### Hytt

Svensktillverkad godkänd säkerhetshytt. Gummiupphängd.  
Låg bullergrad (81,5).  
Effektiv värme och fläkt. Överskådlig välutrustad instrument-  
panel.

### Standardutrustning

Arbetsbelysning. 7-polig släpvagnskontakt. Hitchkrök.

### Utrustning mot pristillägg

Hjulvikter fram och bak. Frontlastare.

Rätt till ändringar av konstruktion, specifikation och utrustning  
förbehålles.

# JUNEXOR

Österångsgatan 1, 521 00 FALKÖPING

0515 - 170 95