



1234



Prestanda

Motoreffekt vid 2200 varv/min (DIN 70020)	87,6 kW (119 Hk)
Max vridmoment motor	1800 varv/min (412,5 Nm)
Min effekt kraftuttag vid max motorvarv	78,4 kW (107 Hk)
Min effekt kraftuttag vid 1000 varv/min	71,2 kW (97 Hk)

Motor

Typ	Z8701 12
Antal cylindrar	6
Insprutningstyp	Direkt
Cylinder/slaglängd	110/120 mm
Cylindervolym	6842 cc
Kompressionsförhållande	17:1
Luftrenare	Av oljebadtyp med cyklonförenare

Elsystem

Batteri	2 x 12 V/135 Ah
Generator	12 V/55 A
Startmotor	24 V/5,5 kW (7,5 Hk)

Koppling

Kopplingstyp	Torrlämlig m. huvudskiva och kraftuttagskiva. Automatisk justering, hydraulisk
--------------	--

Transmission

Växellåda	Mekanisk synkr.
Antal växlar	16/8

Kraftuttag

Kraftuttagstyp	2-hastighetsuttag m. hydraulisk inkoppling
Axelvarvtal	540/1890 varv/min
Motorvarv	1000/1920 varv/min
Axeldiameter	35 mm
Antal splines	6(540) / 21(1000)

Importerat och marknadsföres av:

AB TRAKTORBOLAGET i Västerås

Andregatan 3, 722 23 VÄSTERÅS

Hydraulsystem

Funktioner	Drag, läge- och blandat
Oljekylare	41 dm ³ /min
Standardflöde	16,0 MPa
Nominellt tryck	Kat. 3 (2) ISO
3 punktslänk	5500 kg
Max lyftförmåga	1 enkel + 1 dubbel
Yttre ventiler	

Styrning

Typ	Hydrostatisk med inställbar ratt
-----	----------------------------------

Framaxel

Typ	Hydraulisk inkoppling
-----	-----------------------

Bromsar

Huvudsystem	Huvudbromsar torra skivor hydrauliskt påverkade separat eller sammankoppl.
Parkeringsbroms	Mekanisk, handspak

Däck

Fram	14,9-24 14,9-28
Bak (eller enligt tillval)	18,4-34 20,8-38

Spårviddsinställning

Fram	1710, 1810 mm
------	---------------

Bak	1650, 1725, 1800, 1875 mm
-----	---------------------------

Mått och vikter

Längd utan/med främre motviker	4496/4673 mm
Höjd till hyttak/avgasörr	2932/2997 mm
Bredd (1800 mm spårv.)	2267 mm
Hjulbas	2706 mm
Markfrigång, under växellåda	432 mm
under dragstång	290 mm
Traktor körklar utan ballastvikter	5100 kg
med ballastvikter	5760 kg

Tel: 021-14 20 00

Fax: 021-14 20 01