

Nya **URSUS**

1204 DE LUXE



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Nya **URSUS**

1201 DE LUXE



Specifikationer

OMRADE	1201	1204	1204 Turbo
MOTOR	Z 8701	Z 8701	Z 8602
Max effekt SAE Kw/hk	89/121	89/121	116/158
Max vridmoment Nm	393	393	514
Cylinderantal	6	6	6
Cylindervolym dm ³	6,842	6,842	6,842
Cylinderdiameter mm	110	110	110
Slaglängd mm	120	120	120
Varvtal	2200	2200	2200
KOPPLING mm	350	350	350
Mekanisk	Ja	Ja	Ja
Belägg	Organisk	Organisk	Organisk
VÄXELLÅDA			
Antal växlar fram inkl. snabbv.	16	16	12
Antal växlar back " "	8	8	6
Snabbväxel	Ja	Ja	Ja
HYDRAULSYSTEM			
Max lyftkraft Kn	39,2	39,2	39,2
Pumpkapacitet l/min	42 (45)	42 (45)	42 (45)
Tryck MPa	16,0	16,0	16,0
Antal dubbelverkande uttag	2	2	2

OMRADE	1201	1204	1204 Turbo
KRAFTUTTAG	540/1000	540/1000	540/1000
BROMSAR	Hydr skivbr	Hydr skivbr	Hydr skivbr
Parkeringsbroms	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
HJUL OCH DÄCK			
Ställbara fälgar	Ja	Ja	Ja
Storlek fram	10,00-16/8	14,9-13/24/6	14,9-13/24/6
Storlek bak	18,4-15/38/8	18,4-15/38/8	18,4-15/38/8
STYRNING	Mek. hydr. ass	Mek. hydr. ass	Mek. hydr. ass
ELSYSTEM °			
Spänning volt	12	12	12
Batteri kapacitet Ah 2 st	100	100	100
Generator effekt Ah	55	55	55
Startmotor effekt Kw	4,4	4,4	4,4
Motorvärmare effekt	750	750	750
Startspärrkontakt	Ja	Ja	Ja
Släpvragskoppling	7-polig	7-polig	7-polig

OMRADE	1201	1204	1204 Turbo
DRAGANORDNING	Kombidrag	Kombidrag	Kombidrag
MATT OCH VIKTER			
Längd cm std.mont	445	445	445
Bredd cm std.mont.	230	230	230
Höjd cm	275	275	275
Vändradie styrbroms	385	500	500
Tjänstevikt	4820	5550	5550
Ställbar spårvidd fram	Ja	Ja	Ja
Ställbar spårvidd bak	Ja	Ja	Ja
Bränsletank rymd l	130	130	200
ÖVRIGT			
Turboladdad motor	Nej	Nej	Ja
Fyrhjulsdrift	Nej	Ja	Ja
Godkänd plats för medakande	Ja	Ja	Ja



Specifikationer

OMRADE	385	385-4	385-4 T
MOTOR	Z 8401	Z 8401	Z 8002
Max effekt SAE Kw/hk	60/82	60/82	74/100
Max vridmoment Nm	260	260	325
Cylinderalantal	4	4	4
Cylindervolym dm ³	4,562	4,562	4,562
Cylinderdiamater mm	110	110	110
Slaglängd mm	120	120	120
Varvtal	2200	2200	2200
KOPPLING mm	350	350	350
Mekanisk	Ja	Ja	Ja
Belägg	Organisk	Organisk	Organisk
VAXELLADA			
Antal växlar fram inkl. snabbv.	16	16	16
Antal växlar bak " " "	8	8	8
Snabbväxel	Ja	Ja	Ja
HYDRAULSYSTEM			
Max lyftkraft Kn	39,2	39,2	39,2
Pumpkapacitet l/min	42 (45)	42 (45)	42 (45)
Tryck MPa	16,0	16,0	16,0
Antal dubbelverkande uttag	2	2	2

OMRADE	385	385-4	385-4 T
KRAFTUTTAG	540/1000	540/1000	540/1000
BROMSAR	Hydr skivbr	Hydr skivbr	Hydr skivbr
Parkeringsbroms	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
HJUL OCH DÄCK			
Ställbara fälgar	Ja	Ja	Ja
Storlek fram	11,5×15/8	11×24/6	11×24/6
Storlek bak	18,4-15/34/8	18,4-15/34/8	18,4-15/34/8
STYRNING	Mek. hydr. ass	Mek. hydr. ass	Mek. hydr. ass
ELSYSTEM			
Spänning volt	12	12	12
Batteri kapacitet Ah 2 st	100	100	100
Generator effekt Ah	55	55	55
Startmotor effekt Kw	2,9	2,9	2,9
Motorvärmare effekt	750	750	750
Startspärkontakt	Ja	Ja	Ja
Släpvgångkoppling	7-polig	7-polig	7-polig

OMRADE	385	385-4	385-4 T
DRAGANORDNING	Kombidrag	Kombidrag	Kombidrag
MÅTT OCH VIKTER			
Längd cm std.mont	412	412	412
Bredd cm std.mont.	198	198	198
Höjd cm	268	268	268
Vändradie styrbroms	350	440	440
Tjänstevikt	4490	4890	4890
Ställbar spårvidd fram	Ja	Ja	Ja
Ställbar spårvidd bak	Ja	Ja	Ja
Bränsletank rymd l	90	90	130
ÖVRIGT			
Turboladdad motor	Nej	Nej	Ja
Fyrhjulsdrift	Nej	Ja	Ja
Godkänd plats för medåkande	Ja	Ja	Ja

Nya **URSUS**

385 4W DRIVE



FARM TRADE AB

Ärnövägen 3, 660 57 Väse
Telefon 0550-402 50

Återförsäljare

Kti-Maskincenter AB
Järpås Tel. 0510-916 36
Skövde Tel. 0500-342 71