

URSUS 385 4 W-D



TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Mått och vikter	Längd 3945 mm, bredd 1960-2240 mm, höjd 2620 mm. Spårvidd fram 1630 och 1700 mm Spårvidd bak 1500 och 1725 mm Vändradie med inkopplad 4-hjulsdrift och styrbroms 4200 mm. Bränsletank 90 lit. Kylsystem 20 lit. Motorolja 10 lit. Växellåda (hydraul) 45 lit. Tjänstevikt 4890 kg.																																																		
Däck	Fram 11 x 24. Bak 18,4/15 x 34.																																																		
Motor	4 cyl. direktinsprutad dieselmotor, cylinderdiam 110 mm, slaglängd 120 mm, slagvolym 4,6 lit, kompressionsförhållande 17:1, max varvtal 2420 rpm. Vridmoment vid 2200 rpm 249 Nm (25,4 kpm). Max. vridmoment vid 1130 rpm. Effekt på kraftuttag 57,5 kW (78,2 hk) OECD vid 22 00 rpm																																																		
Transmission	Växellåda med 8 hastigheter framåt, 4 bakåt. Genom hydraulisk manövrerad momentomvandlare, snabbväxel, erhålles totalt 16 växlar framåt och 8 växlar bakåt. Snabbväxel med motorbroms på både hög och lågläge. Körhastighet vid 2200 rpm och med däck 15 x 34																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Växel</th> <th>Snabbväxel</th> <th>Växel</th> <th>Snabbväxel</th> <th>Växel</th> <th>Snabbväxel</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Låg</th> <th>Hög</th> <th>Låg</th> <th>Hög</th> <th>Låg</th> <th>Hög</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fram L 1</td> <td>1,83</td> <td>2,45</td> <td>Fram H 1</td> <td>5,34</td> <td>7,16</td> <td>Back 1</td> <td>2,51</td> <td>3,35</td> </tr> <tr> <td>L 2</td> <td>2,89</td> <td>3,84</td> <td>H 2</td> <td>8,37</td> <td>11,28</td> <td>2</td> <td>3,94</td> <td>5,28</td> </tr> <tr> <td>L 3</td> <td>4,58</td> <td>6,15</td> <td>H 3</td> <td>13,40</td> <td>17,93</td> <td>3</td> <td>6,27</td> <td>8,40</td> </tr> <tr> <td>L 4</td> <td>6,52</td> <td>8,78</td> <td>H 4</td> <td>19,05</td> <td>25,50</td> <td>4</td> <td>8,94</td> <td>11,94</td> </tr> </tbody> </table>		Växel	Snabbväxel	Växel	Snabbväxel	Växel	Snabbväxel		Låg	Hög	Låg	Hög	Låg	Hög	Fram L 1	1,83	2,45	Fram H 1	5,34	7,16	Back 1	2,51	3,35	L 2	2,89	3,84	H 2	8,37	11,28	2	3,94	5,28	L 3	4,58	6,15	H 3	13,40	17,93	3	6,27	8,40	L 4	6,52	8,78	H 4	19,05	25,50	4	8,94	11,94
	Växel	Snabbväxel	Växel	Snabbväxel	Växel	Snabbväxel																																													
	Låg	Hög	Låg	Hög	Låg	Hög																																													
Fram L 1	1,83	2,45	Fram H 1	5,34	7,16	Back 1	2,51	3,35																																											
L 2	2,89	3,84	H 2	8,37	11,28	2	3,94	5,28																																											
L 3	4,58	6,15	H 3	13,40	17,93	3	6,27	8,40																																											
L 4	6,52	8,78	H 4	19,05	25,50	4	8,94	11,94																																											
	Enkelskivig torrlamellkoppling. Lamelldiam. 325 mm. Bakaxel med fotmanövrerad differentialspejrr samt slutväxlar av planettyp.																																																		
Framaxel	Framaxel med differential och slutväxlar av planettyp samt vidvinkelkrutar.																																																		
Bromsar	Tvåkreets hydraulisk manövrerade torra skivbromsar med automatiskt tryckutjämning mellan höger och vänster sida.																																																		
Styrning	Hydrostatisk med mekanisk styrsäkerhet.																																																		
El-system	12 V. Växelströmgenerator 490 W. Batteri 190 Ah 2 x 6 V. Startmotor 12 V 3,0 kW (4 hk). Elmotorvärmare 220 V/750 W.																																																		
Kraftuttag	Helt oberoende hydraulisk manövrerat. 540 resp. 1000 v/min.																																																		
Hydraulsystem	Komplett hydraulsystem med läges-, dragkraft- och blandreglering. Dragkraftreglering via lyftarmarna. Ett dubbelverkande yttre hydrauluttag som kan användas som två enkelverkande uttag. Självfyllösande hydraulkopplingar. Pumpkapacitet 32 l/min. vid 2000 rpm. Lyftkraft över hela lyftområdet 3000 kg. Max lyftkraft 3450 kg.																																																		
Draganordning	Hitchkrok som kan kombineras med svängbart jordbruksdrag.																																																		
Hytt	Fabrikmonterad godkänd säkerhetslyft. Suverän runt-om sikt. Helt friliggande och gummiupphängd, med plant golv och omfattande ljudisolering. Mycket låg bullergrad (82). Dörrarna hängda i bakkant med möjlighet att spärras i öppet läge. Mycket brett insteg. Öppningsbart tak och bakruta. Solskydd. Godkänd extrasäte för medåkande. Värme med defroster. Överskådlig instrumentpanel med traktometer, bränslemätare, temperaturmätare, oljetryckmätare och amperemätare. Instrument och innerbelysning.																																																		
Standardutrustning	Centrifugalrenare. Tryckluftskompressor med utrustning för däckpumpning. Cyclonfilter med ejektorensning och torrfilter. Elmotorvärmare. Arbetsbelysning. Differentialspejrr. Kombinerat svängbart jordbruksdrag med hitchkrok. Teleskopiska lyftlänkar för hitchkroken. Stänkskärmar över framhjulen. Vindrutetorkare på fram och bakruta. 7-polig släpvagnskontakt. Signhorn. Eldstäckare. Frostskyddsvätska. Omfattande verktygsutrustning. Front med infälld belysning. Stora backspeglar. Lyftarmarnas avvagningshus justerbart från förarplats. Extra breda framskärmar. Förarstol i De Luxeutförande. Fällbar tank och motorhuv. Självfyllösande hydraulkopplingar. Korta bakskärmar med skyddade bakljus. Belastningsvikter fram. Hjulvikter bak. Ställbar arbetsbelysning.																																																		
Utrustning mot prillilläg	Alternativa hjulutrustningar. Ställbara fälgar. Öppningsbar nedre bakruta. Tryckluftsbromsutrustning. Extra dubbelverkande hydrauluttag. Frontbrygga. Radio. Batteriladdare. Elektrisk kupévärmare med tidur. Luftkonditionering m.m. Rätt till ändringar av konstruktion och utrustning förbehålles.																																																		



FARM TRADE AB
 Arnövägen 3, Box 591, 660 57 Väse
 Tel. 0550-402 50

Återförsäljare: