



4514



Prestanda

Motoreffekt vid 2000 varv/min (DIN 70020)	48,5 kW (66 Hk)
Max vridmoment motor	1300-1500 varv/min (255 Nm)
Min effekt kraftuttag vid max motorvarv	43,5 kW (59 Hk)
Min effekt kraftuttag vid 540 varv/min	39,5 kW (54 Hk)

Motor

Typ	4390
Antal cylindrar	4
Insprutningstyp	Direkt
Cylinder/slaglängd	98,4/127 mm
Cylindervolym	3865 cc
Kompressionsförhållande	16,0:1
Luftrenare	Av oljebadstyp med cyclonförenare
Starthjälpmedel	Glödtändning

Elsystem

Batteri	12 V/120 Ah
Generator	12 V/55 A
Startmotor	12 V/2,9 kW (4 Hk)

Koppling

Kopplingstyp	Torrlamell m. huvudskiva och kraftuttagsskiva
--------------	---

Transmission

Växellåda	Mekanisk
Antal växlar	8/2

Kraftuttag

Kraftuttagstyp	2-hastighetsuttag m. mekanisk inkoppling
Axelvarvtal	540/1686 varv/min
Motorvarv	1000/1692 varv/min
Axeldiameter	35 mm
Antal splines	6(540) / 21(1000)

Hydraulsystem

Funktioner	Drag, läge- och tryckkontroll
Standardflöde	36 dm ³ /min
Nominellt tryck	16,0 MPa
3 punktslänk	Kat. 2 ISO
Max lyftförmåga	2400 kg

Styrning

Typ	Hydrostatisk
-----	--------------

Framaxel

Typ	Mekanisk inkoppling
-----	---------------------

Bromsar

Huvudsystem	Oljeindränkta skivor, mekaniskt påverkade separat eller sammankopplade
Parkeringsbroms	Mekanisk, handspak

Däck

Fram	12,4-24
* Bak (eller enligt tillval)	16,9-34

Spårviddsinställning

Fram	1475, 1505, 1625, 1635, 1655, 1665, 1785, 1815 mm
Bak	1500, 1620, 1770, 1800, 1950, 2060, 2220 mm

Mått och vikter

Längd utan/med främre motvikter	3700/3910 mm
Höjd till hyttak/avgasrör	2530/2580 mm
Bredd (1500 mm spårv.)	1850 mm
Hjulbas	2300 mm
Markfrigång, under växellåda	470 mm
under dragstång	290 mm
* Traktor körklar utan ballastvikter	3300 kg
med ballastvikter	3700 kg

Importerat och marknadsföres av:

AB TRAKTORBOLAGET i Västerås

Andrérgatan 3, 722 23 VÄSTERÅS

Tel: 021-14 20 00

Fax: 021-14 20 01