



# URSUS

## "Licens line" 4514, 5514 och 6514T



**Ursus** en på licens tillverkad MF med Perkinsmotor och Ferguson hydraulsystem.

**Ursus** beprövad konstruktion, modern, välutrustad, driftstälig, tillförlitlig • till ekonomipris.

**Ursus** 2-års trygghetspaket med service och reservdelar över hela landet, borgar för ett tryggt ägande

Ursus 4514 finns i ytterligare 2 varianter 5514 och 6514 med större motoreffekter, kraftigare bakaxel och den sistnämnda utrustad med turbo.

#### Tekniska specifikationer URSUS "Licens line"

	4514	5514	6514
Motor	Perkins 4390 *	Perkins 4390 *	Perkins 4390 *
Max effekt kW/hk	47,8 kW/65 hk	52,9 kW/72 hk	66,2 kW/90 hk
Max. vridmoment	232 Nm	261 Nm	294 Nm
Kraftuttagseff. 540 varv	35,1 kW/47,8 hk	36,9 kW/50,2 hk	52,9 kW/72 hk
<b>Gemensamma data för alla modellerna:</b>			
<b>Motor</b>		<b>Kraftuttag</b>	kopplingsberoende
cylinderantal	4 st	540 varv vid	1686 motorvarv
cylindervolym	3865 cm <sup>3</sup>	1000 varv vid	1692 motorvarv
cylinderdiameter	98,4 mm	antal splines	6 och 21
slaglängd	127 mm	<b>Bromsar</b>	våta bromsskivor
varvtal max.	2200 varv/min.		handbroms
<b>Transmission</b>		<b>Styrning</b>	styrbromsar
koppling 2-stegs	305 Och 254 mm	<b>Framaxeldrivning</b>	hydrostatisk
antal växlar	8 fram 2 back	<b>Draganordning</b>	till- och urkoppl.bar
diff.spärr	bakaxel		kombidrag
slutväxlar	planettyp	<b>Hjul och däck</b>	ställbart i längsled
<b>El-system</b>		fram	11,2/10x24/6
batteri	12V, 125 Ah	bak	13,6/12x36/6
växelströmgenerator	12V, 42 Ah	spårvidd fram	1491-1831 mm
startmotor	12V, 2,9 kW/4 hk	bak	1350-2216 mm
bakre el-uttag	7-polig	stänkskärmar fram	plåt
<b>Hydraulsystem</b>	<b>Ferguson*</b>	<b>Mått och vikter</b>	
funktioner	djupreglering	längd	3700 mm
	lägesreglering	bredd( spv. 1500 )	1850 mm
	reaktions-, sänkhast.	höjd	2580 mm
	manövr. av yttre hydr.	hjulbas	2300 mm
	tyngdöverföring	frig.höjd u.växellåda	470 mm
max. lyftkraft	1900 kg	drag	290 mm
pumpkapacitet	16 Mpa	viktt utan belastning	3300 kg
oljeflöde	26 lit/min.	bränsletank rymd	80 lit
hydrauliuttag 2 st	dubbel-/enkelverkande		
kopplingspunkter	kat. 2		

**Förarhytt** dörrar 2 st, tonade rutor, sido- och bakrutor öppningsbara, 3-hastighetsfläkt med värme, justerbar "Grammer"-sits, vindrutetorkare och -spolare, ställbara backspeglar, arbets- och redskapsbelysning.

**Extra utrustning** frontviker, framhjul 12,4/11x24, bakhjul 16,9/14x30 och 16,9/14x34.

**Garanti med URSUS trygghetspaket** är ett effektivt sätt att behandla garanti- och maskinskador. Vi har maskingaranti som gäller i 2 år. Maskingarantin har en självrisk på 14% av vid skadetillfället gällande basbelopp. (Gäller endast näringsidkare ex. lantbrukare ).

**Reservdelar och service** finns med huvudlager i Kalmar och runt hela Sverige är ett stort antal personer utbildade för service och reservdelar för URSUS. Ring och berätta var Du bor så får Du information om närmaste servicemöjlighet.

\*Licenstillverkad

Rätt till ändringar i konstruktion och utförande förbehålles.

**Pris fritt Kalmar  
exkl. moms, frakt och  
leveranskostnader**

Generalagent:

Aterförsäljare:

**MÖRE MASKINER**

Verkstads-gatan 40, 392 39 Kalmar  
Tel 0480-88301, 88301 Fax 0480-88306