



URSUS



914 80 hk/58,8 kW
1014T 96 hk/70,5 kW



1224 119 hk/87,6 kW
1624T 155 hk/114 kW

”Classic line” Är gjord för svensk jord

Effektivitet och kvalitet till lågpris med egenskaper som är typisk svenska.

Ursus stora förarhytt är rymlig med låg bullernivå och förnämlig runt-om-sikt samt godkänd plats för medåkande. Du finner väl-placerade reglage för okompliserad manövrering. En rejäl lyftkraft i dragstängerna över hela lyftområdet gör Ursus välutrustad för stora tunga redskap.

Med Ursus har du välkända kännetecken som en servicevänlig och enkel konstruktion, dragvillig motor, perfekt växellåda, välutrustad och stark hydraul, körkomfort och riklig utrustning.

Ursus har alltid haft den extra dragkraft som behövs vid krävande förhållanden. Motorn med stor slagvolym, den höga effekten som ger dragstyrka och extremt låg bränsleförbrukning ger resultat till låga driftskostnader.

Tekniska specifikationer URSUS "Classic line"

	914	1014	1224	1614
Motor	Z 8001.12	Z 8002.12 Turbo	Z 8701.12	Z 8602.12 Turbo
Max. effekt kW/hk	58,8/80	70,5/96	87,6/119	114/155
Max. vridmoment	277,6 Nm	357,5 Nm	412,5 Nm	566,6 Nm
Cylinderantal	4	4	6	6
Cylindervolym	4562 cm ³	4562 cm ³	6842 cm ³	6842 cm ³
Max. varvtal/min	2200	2200	2200	2200
Kompression	17:1	17:1	17:1	17:1
El-system	12V 135 Ah	12V 135 Ah	2x12V 135 Ah	2x12V 135 Ah
Växelströmsgen.	12V 55Ah	12V 55Ah	12V 55 Ah	12V 55 Ah
Startmotor	24V 6,5 hk	24V 6,5 hk	24V 7,5 hk	24V 7,5 hk
Transmission	snabbväxel	snabbväxel	snabbväxel	snabbväxel
Antal växlar	16 fram/8 back	16 fram/8 back	16 fram/8 back	12 fram/6 back
Hastighet framåt	1,99-29,4 km/tim	1,99-29,4 km/tim	1,99-29,4 km/tim	2,37-27,2 km/tim
bakåt	3,11-13,8 km/tim	3,11-13,8 km/tim	3,11-13,8 km/tim	2,78-10,2 km/tim
Koppling	hydr.manövrerad	hydr.manövrerad	hydr.manövrerad	hydr.manövrerad
Diff-spärr	bakaxel	bakaxel	bakaxel	bakaxel
Hydraul	fullfunktion	fullfunktion	fullfunktion	fullfunktion
Max. lyftekraft	4125 kg	4125 kg	5500 kg	5500 kg
Pumpkapacitet	42 l/min	42 l/min	42 l/min	42 l/min
Oljetryck	16 Mpa	16 Mpa	16 Mpa	16 Mpa
Hydrauluttag 5 st	2 dubbel/1 enkel	2 dubbel/1 enkel	2 dubbel/1 enkel	2 dubbel/1 enkel
1 st	retur	retur	retur	retur
Kategori	2	2	2	2
Kraftuttag	540/1000 varv	540/1000 varv	540/1000 varv	540/1000 varv
Styrning	hydrostatic	hydrostatic	hydrostatic	hydrostatic
Bromsar	hydr.skiv	hydr.skiv	hydr.skiv	hydr.skiv
	styr/parkering	styr/parkering	styr/parkering	styr/parkering
Framaxeldrift	ja	ja	ja	ja
	diff-spärr	diff-spärr	diff-spärr	diff-spärr
Draganordning	kombi	kombi	kombi	kombi
	ögla/dragbom	ögla/dragbom	ögla/dragbom	ögla/dragbom
Hjul fram	12,4/11x24	12,4/11x24	14,9/13x24	14,9/13x24
bak	16,9/14x38	16,9/14x38	18,4/15x38	18,4/15x38
Stänkskärmar fram	ja	ja	ja	ja
Vikt och mått				
Längd	4160 mm	4160 mm	4590 mm	4590 mm
Spårvidd	1510-1875 mm	1510-1875 mm	1510-1875 mm	1510-1875 mm
Höjd	2645 mm	2645 mm	2700 mm	2700 mm
Vikt med/utan bel.	5050/4420 kg	5050/4420 kg	5590/4870 kg	6180/4950 kg
Vändradie	5,75 m	5,75 m	6,49 m	6,49

Förarhytt dörrar 2 st, tonade rutor, sido- bakrutor öppningsbara, taklucka, 3-hastighetsfläkt med värme, justerbar "Be-Ge" sits, vindrutetorkare och -spolare, ställbara backspeglar, redskapslampa och 4 st arbetslampor.

Reservdelar och service finns med huvudlager i Kalmar och runt hela Sverige är ett stort antal personer utbildade på service och reservdelar för URSUS. Ring och berätta var Du bor så får Du information om närmaste servicemöjlighet.

Ursus 914-1014-1224 finns även i 2-WD utförande. För samtliga modeller ingår Ursus 2-åriga maskinskadegaranti.

Rätt till ändringar i konstruktion och utförande förbehålls.

Generalagent:

Aterförsäljare:



Verkstadsгатan 40, 392 39 Kalmar
Tel 0480-88301, 88302 Fax 0480-88306