

NYHET !!!

URSUS

HEAVY LINE



URSUS HEAVY LINE
MASSOR AV KRAFT OCH RÅSTYRKA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

			URSUS 932
MOTOR	Effekt	kW	58,8
	vid motorvarvtal/min	omdr.	2200
	Max vridmoment	Nm	2776
	vid motorvarvtal/min	omdr.	1600
	" " " PTO-effekt	kW	51,0
	Typ		Z 8401.12
	Antal cylindrar		4
	Slagvolym	dm ³	4,562
ELEKTRISK INSTALLATION	Batteri antal/kapacitet	Ah	2 x 165
	Generator laddningsström	A	55
TRANSMISSION	16 växlar fram, 8 bak med momentförstärkare 12 växlar fram, 6 bak med momentförstärkare Synkroniserad växellåda Krypväxel (0,2-2,2)		● - ● ○
FRONTAKSEL	Hydraulisk spärr f. differential		-
STYRETØJ	Hydrostatisk		●
HYDRAULISK SYSTEM OG REDSKABSOPHÆNG	Dragkraft-, positions- o. blandregl.		●
	Sänkhastighetskontroll. Trepunktskoppling. Max lyftkraft i dragstångsändarna.	kg	● ● 4125
KRAFTOVERFØRING /PTO	Oberoende med hydraulisk koppling. 540 och 1000 varv		● ●
HYDRAULISKE PUMPER	Oljeuttag 2 dobbelv/1 retur, kapacitet. Tryck	dm ³ /min MPa	41 16
FORERHUS	Ventilations- o. värmeanläggning. Komfortförarstol		● ●
KAPACITET	Bränsletank	dm ³	90 (130)**
	Transmission- och hydraulsystem.	dm ³	46
DIMENSIONER	Totallängd	m	4,17
	Höjd	m	2,93
EGENVÆGT	Traktor i körklart utförande	kg	4100
DÆK	Fram	●	
	Bak	●	16,9 x 38
FRONT	3-punktskoppling		-
	PTO		-

- standard * med 2 hjälpe hydraulik-cylindre
○ på bestilling ** med extra tank

URSUS

URSUS 934	URSUS 1132	URSUS 1134	URSUS 1232	URSUS 1234	URSUS 1634
58,8	70,5	70,5	87,6	87,6	114
2200	2200	2200	2200	2200	2200
277,6	333	333	412,5	412,5	566,6
1600	1650	1650	1600	1600	1650
51,0	65,0	65,0	78,4	78,4	103,0
Z 8401.12	Z 8002.12 TURBO	Z 8002.12 TURBO	Z 8701.12	Z 8701.12	Z 8602.12 TURBO
4	4	4	6	6	6
4,562	4,562	4,562	6,842	6,842	6,842
2 x 165	2 x 165	2 x 165	2 x 165	2 x 165	2 x 165
55	55	55	55	55	55
●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	-	●
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
●	-	●	-	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
4125	4125	4125	4125	5500	5500
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
41	41	41	41	41	41
16	16	16	16	16	16
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
90 (130) **	130	130	120 (160) **	120 (160) **	160 **
46	46	46	46	46	46
4,17	4,17	4,30	4,48	4,67	4,93
2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,98
4550	4200	4650	4450	5000	5100
12,4 - 24		12,4 - 24		14,9 - 24	14,9 - 24
16,9 x 38	16,9 x 38	16,9 x 38	18,4 x 38	18,4 x 38	18,4 x 38
○	-	○	-	○	○
○	-	○	-	○	○

Rätt till ändringar i konstruktion och utförande förbehålles.

Försäljning och service
 Polströmsvägen 22, 302 32 Kålleråsa
 Tel 0460-883 01, Fax 0460-043 89

NY INSTRUMENTERING

Funktionell och lättöverskådlig instrumentering, alla regler är bra placerade och praktiskt tillgängliga, vilket gör hytten till en perfekt arbetsplats.

STÄLLBAR RATT

Ratten justeras i en handvändning så att det är optimal styrning i varje arbetsuppgift.

TOPPHÄNGDA PEDALER


Hydrauliskt manövrerade pedaler ger lätt och smidig koppling och bromsning.

BRA SITSKOMFORT

Ergonomisk korrekt sitsuppbyggnad, med flera justeringsmöjligheter.

HYDRAULISK DIFF.SPÄRR TILL FRAM-AXELN

El-hydraulisk diff-spärr till framaxeln och mek. spärr till bakaxeln. Tillkoppling av 4-hjulsdriften sker med el-koppling.



ÅTERFÖRSÄLJARE

Generalagent:

MÖRE 
MASKINER

Försäljning och utställning:
Polhemsgatan 22, 392 39 Kalmar
Tel 0480-883 01. Fax 0480-883 06