

VALMET

305



Valmet 305 har egenskaper och en storlek som passar bra för de mindre gårdarnas behov. Genom den totalsynkroniserade växellådan och hydrostatiska styrningen är 305 särledes lättkörd och smidig. Och den turboladdade motorn på 39 kW (53 hk) DIN har styrka och segdragningsförmåga för att klara av arbetet på ett snabbt och effektivt sätt. Den vägplanerade förarhytten är bekväm och säker och erbjuder föaren en god komfort som gör att även de långa arbetsdagarna känns mindre tröttande.



VALMET 305/305-4

Valmet 305 finns även i tvåhjulsdrivet utförande med en kraftig, ställbar framaxel som är dimensionerad för t ex arbete med frontlastare.

SPECIFIKATION

MOTOR

Max effekt kW (hk) DIN	Turboladdad dieselmotor TD27 DS3
Max moment Nm/r/s	39 (53)
Vidmomentsteigring %	195/24,2
Cylindertal	23
Cylindervolym, cm ³	3
Cylinderdiameter, mm	2.7
Siaglängd, mm	100
Kompressionsförhållande	114
Max varvtal r/s (r/min)	17:1
Luftrenare	39,2 (2350)
	Torrluftfilter med cykлон

EL SYSTEM

Spänning, V	12
Batterikapacitet, Ah	130
Generatoreffekt, W	600
Startmotoreffekt, kW	2,9

KOPPLING

Diameter, mm (tum)	Dubbelkoppling med organiska belägg
	260 (11)

VÄXELLÄDA

Antal växlar fram/back	Totalsynkroniserad med tre växelläda områden hög, låg och back med fyra växlar inom varje område. Alt. utförande med tillstsavxel
	8/4

Antal växlar fram/back	12/8
växel fram/back	13,6—36

Växelläda	Max varv	Std kraft-uttagssvarv
"8/4" "12/8"	39,2 r/s	31,5 r/s
1.	0,6	0,5
2.	0,9	0,7
3.	1,4	1,1
4.	1,9	1,5
5.	2,7	2,2
6.	3,7	3,0
7.	5,8	4,7
8.	7,7	6,2
9.	9,3	7,5
10.	12,8	10,3
11.	20,1	16,2
12.	26,7*	21,5
R1.	3,6	2,9
R2.	5,0	4,0
R3.	7,9	6,4
R4.	10,4	8,4

* Hastighet med obelastad traktor 28,3 km/h

KRAFTUTTAG

Kraftuttagsmontering	Kraftuttagsvärmering
Motorvarv vid std kraft-uttagssvarv r/s (r/min)	Kraftuttagseffekt kW (hk) vid max varv
39,2	Kraftuttagseffekt kW (hk) vid std kraftuttagssvarv
	39,2 (2350)

Oberoende 1-tappa enl std för 540 r/min
Spakmanöverad koppling

31,5 (1890)
35 (48)
32 (44)

BROMSAR

Bromskivor antal per sida	Mekaniskt manöverade, våta skivbromsar. Handmanöverad parkeringsbroms.
Total bromsarea, cm ²	3 1397

Mekaniskt manöverade, våta skivbromsar. Handmanöverad parkeringsbroms.

HYDRAULYSYSTEM

Pumpkapacitet, dm ³ /min	Helt separat oberoende system med läges- och dragkraftsreglering.
Tryck, MPa	Två ventiler för ytter hydraulik, omställbara för enkel- och dubbelverkande funktion
Lyftkraft, kN	39
" med tilläggscylinder, kN	21
	19
	24

STYRINRÄTTNING

Hydrostatisk styrning

DRAGANORDNING

Lyftdragkrok kombinerbar med svängbar dragbom med fyra lägen i längded

HJULUTRUSTNING

Fram	Bak
2 WD 7,0—16/8	13,6—36/6
10,00—16/8	14,9—30/8
	16,9—30/8
4 WD 11,2—24/8	13,6—36/6
	16,9—30/8

MÄTT OCH VIKT (med däck 7,50—16, 13,6—36/11,2—24, 13,6—36)

Längd, mm	3710/3850
Bredlek, mm	1745/1745
Höjd, mm	2570/2640
Hjulbas, mm	2112/2255
Frigångshöjd, under framaxel, mm	460/407
Vändradie, m	3,5/4,2
Spårvidd, fram, mm	1436—1636/1430—1624
" bak, mm	1400—1704
Bränsletankens rymd, dm ³	73
Vikt, c:a kg	2710/2940
Vikt över framaxel, kg (%)	1000/1120 (37/38)
Vikt över bakaxel, kg (%)	1710/1820 (63/62)

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan speciellt meddelande.

VALMET

SCANTRAC AB ESKilstuna