

VALMET 504



Valmet 504 – en traktor för de mindre gårdarnas behov – en verlig allroundtraktor.

Stark och teknisk

Robust i sin konstruktion och med den 3-cylindrige dieselmotorn på 37 kW (50 hk) DIN är 504 brukstraktorn som underlättar arbetet på gården.

Den synkroniserade växellådan och den hydrostatiska styrningen ger de smidiga köregenskaperna.

God komfort

Förarplatsen är både rymdig, bekväm och säker med god sikt och lättåtkomliga spakar och reglage. Det ger den förarkomfort som idag är en självklarhet och som gör arbetet mindre trötsamt.



SPECIFIKATION

MOTOR

Max effekt kW (hk) DIN	D27B Dieselmotor 37(50)
Max vridmoment Nm/t/s	170/22
Cylinderantal	3
Cylindervolym dm ³	2.7
Cylinderdiameter mm	100
Slaglängd	114
Kompressionsförhållande	17:1
Varvslit t/s (t/min)	38(2300)

ELSYSTEM

Spanning V	12
Batterikapacitet Ah	130
Generator/effekt W	Växelström/460
Startmotoreffekt kW	3

KOPPLING

Diameter mm	Torr dubbekoppling
Belägg kraftuttagsslammell	280/280
körkoppling	Organisk

VÄXELLÅDA

Hastigheter km/tim med	Delvis synkroniserad,
motorvarv 38 t/s och	6 växlar fram, 2 back

bakräck

Växel 1 (L 1)	3.5
2 (L 2)	6.2
3 (H 1)	8.3
4 (L 3)	12.3
5 (H 2)	14.5
6 (H 3)	28.2
1 R	5.5
2 R	12.9

KRAFTUTTAG

Motorvarv t/s (t/min)	Oberoende
vid 540 t/min	28.7(1720)
Effekt vid max varv kW(hk)	34(46)

std kraftuttagsv.

28(38)

BROMSAR

Torta skivbromsar med mekanisk manövrering. Parkeringsbroms med handspak.

HYDRAULSYSTEM

Separat helt oberoende hydraulsystem med låges- och dragkraftsreglering. Justerbar sänkhastighet. Två enkel/dubbelverkande ventiler för ytter hydraulik som standard.

Pumpkapacitet dm ³ /min	
Tryck MPa	27
Lyftkraft i kopplingspunkterna kN	21 19

HJUL

Standard: fram	7.50-16/6
bak	14.9-30/6

Extra: fram
bak

MÄTT OCH VIKT

Längd, mm	3617
Bredd, mm	1890
Höjd, mm	2500
Hjulbas, mm	2112
Frigångshöjd, mm	400
Vändräcie, m	3.5
Bränsletankens rymd, dm ³	65
Vikt, kg	2690

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan speciellt meddelande

VALMET

SCANTRAC AB ESKILSTUNA