

VOLVO BM VALMET

505



Tekniskt avancerad, smidig och lättkörd – det är Volvo BM Valmet 505. Den extremt segdragande 3-cylindrige turbomotorn på 48 kW (65 hk) gör Volvo BM Valmet 505 till en råstark dragare som inte tappar orken när det tar emot.

Fyrhjulsdriften ger 505 en suverän framkomlighet både på fält och i skog. Genom den fina komforten och de smidiga köregenskaperna är Volvo BM Valmet 505 också den verkliga trivseltraktorn för föra-
ren.



Volvo BM Valmet 505 finns också i en två-hjulsdriven version med i övrigt samma fina prestanda som den fyrförhjulsdrivna.

MOTOR	Turboladdad dieselmotor TD 33 DS 5	Kraftuttagsmanövrering	Hydrauliskt manövrerad flerlamellkoppling och mekanisk manövrerad klockkoppling
Max effekt kW (hk) DIN	48 (65)	Motorvarv vid std p.t.o. varv r/s (r/min)	Alt. 1 31.0 (1860) 2 31.6 (1893)/34(2038) 3 31.0 (1860)
Max vridmoment Nm/r/s	255/23.3	Kraftuttagseffekt kW (hk) vid max varv	44.5 (60.5)
Vridmomentstegeing %	25	Kraftuttagseffekt vid 1860 motorvarv/540 kraft- uttagsvarv	
Cylindervolym dm ³	3	BROMSAR	43 (58.5)
Cylinderdiameter mm	3.3	Bromsskivor antal per sida	Hydrauliskt manövrerade våta skivbromsar. Hand- broms med spak.
Slaglängd	108	Total bromsarea, cm ²	4
Kompressionsförhållande	120	HYDRAULSYSTEM	1760
Varvtal r/s (r/min)	16:1	Pumpkapacitet dm ³ /min	Helt oberoende
	37.5 (2250)	Tryck MPa	system med läges-, drag- krafts- och blandreglering.
ELSYSTEM		Lyftkraft kN	En enkelverkande och en dubbelverkande ventili som standard.
Spannning V	12	STYRIRÄTTNING	50
Batterikapacitet Ah	150	DRAGANORDNING	17
Generator/effekt W	870		40
Startmotoreffekt kW	3	HJULUTRUSTNING	Hydrostatisk styrning.
KOPPLING	Enkel torrlamell med organiska belägg	Framhjul	Hydrauliskt manövrerad lyftdragkrok.
Diameter mm (tum)	310 (12.2)	Bakhjul	Dragbom med två lägen i längdirkning.
VÄXELLÄDA	Totalsynkroniserad med tre växelområdena hög, låg och back med fyra växlar inom varje område alt. med hydr.man. snabbväxel		
Antal växlar fram/back	8/4	MÄTT OCH VIKT	10.00–16/8/12.4–24/6
Antal växlar med snabbväxel fram/back	16/8	Längd, mm	13.6–24/6
Hastigheter km/h vid max motorvarv r/s (r/min)	37.5 (2250)	Bredd, mm	13.6R–24/6
Med däck	16.9–34	Höjd, mm	
KRAFTUTTAG	Växel Lågläge Direkt- läge	Hjulbas, mm	13.6–38/8
	1 2.7 3.3	Frigångshöjd, mm	16.9–34/8
	2 3.7 4.7	Bränsletankens rymd dm ³	16.9R–34/8
	3 5.3 6.6	Vikt kg	180
	4 6.6 8.3	Vikt på framaxel	3190/3350
	5 9.0 11.3	Vikt på bakaxel	1220/1400
	6 12.5 15.8		1970/1950
	7 17.9 22.4		
	8 22.3 28.0		
R 1	4.2 5.3		
R 2	5.9 7.4		
R 3	8.4 10.6		
R 4	10.5 13.2		
Alt. 1	Ober 540 – 1 tappas		
2	Ober 540/1000 –		
	2 tappas		
3	Ober 540+drivhjuls- beröende (end.)		
	505-4		

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan speciellt meddelande

VOLVO BM VALMET

SCANTRAC AB ESKilstuna