

VALMET 604



På fälten, på vägen eller i skogen – Valmet 604 gör jobbet lika säkert och effektivt överallt. Byggd med tanke på snabb service och enkel daglig tillsyn.

Dragstark

Med sina 45 kW (61 hk) DIN, rätt viktfordelning och den rejälä däckutsrustningen har 604 de rätta dragegenskaperna.

Och motorns fina segdragningsförmåga tillsammans med den synkroniserade växellådans breda hastighetsregister gör att Valmet 604 är traktorn som växer med jobbet.

Allsidig

Rejäl styrka i hydrauliska lyften och anpassningen till olika slags redskap gör 604 till allround-traktorn för arbeten med frontlastare, hydraulbума redskap eller kraftuttagsdrivna maskiner.



SPECIFIKATION

MOTOR

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Max effekt kW (hk) DIN | D33C dieselmotor |
| Max vridmoment Nm/t/s | 45(61) |
| Cylindertal | 220/22 |
| Cylinderantal | 3 |
| Cylindervolym dm ³ | 3.3 |
| Cylinderdiameter mm | 108 |
| Slaglängd | 120 |
| Kompressionsförhållande | 17:1 |
| Vervtak t/s (t/min) | 38(2300) |

EL SYSTEM

| | |
|---------------------|----------------|
| Spänning V | 12 |
| Batterikapacitet Ah | 130 |
| Generator/effekt W | Växelström/460 |
| Startmotoreffekt kW | 3 |

KOPPLING

| | |
|---|--------------------|
| Diameter mm | Torr dubbekoppling |
| Belägg kraftuttagsslammell körkoppling | 280/280 |

VÄXELLÅDA

| | |
|---|--|
| Hastigheter km/tim med motorvarv 38 t/s och 13.6-36 bakdäck | Delvis synkroniserad. 6 växlar fram, 2 back |
|---|--|

| | |
|---------------|------|
| Växel 1 (L 1) | 3.6 |
| 2 (L 2) | 6.4 |
| 3 (H 1) | 8.6 |
| 4 (L 3) | 12.4 |
| 5 (H 2) | 15.0 |
| 6 (H 3) | 29.2 |

| | |
|-----|------|
| 1 R | 5.7 |
| 2 R | 13.3 |

KRAFTUTTAG

| | |
|---|--------------------|
| Motorvarv t/s (t/min) | Oberoende |
| vid 540 t/min | 28.7(1720) |
| Effekt vid max varv kW(hk) std kraftuttagssv | 41(56) 35.5(48) |

BROMSAR

Torr skivbromsar med
mekanisk manövrering.
Parkeringsbroms
med handspak.

HYDRAULSYSTEM

Separat helt oberoende
hydraulsystem med
läges- och dragkrafts-
reglering. Justerbar
sänkhastighet. Två enkel/
dubbelverkande ventiler
för yttre hydraulik som
standard.

| | |
|--|----|
| Pumpkapacitet dm ³ /min | 27 |
| Tryck MPa | 21 |
| Lyftkraft i kopplings- punkterna kN | 19 |

HJUL

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Standard, fram bak | 10.00-16/8 13.6-36/6 |
| Extra, fram bak | 16.9-30/8 |

MÄTT OCH VIKT

| | |
|--------------------------------------|------|
| Längd, mm | 3617 |
| Bredd, mm | 1990 |
| Höjd, mm | 2545 |
| Hjulbas, mm | 2112 |
| Frigångshöjd, mm | 470 |
| Vändradie, m | 3.5 |
| Bränsletankens rymd, dm ³ | 65 |
| Vikt, kg | 2800 |

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan speciellt
meddelande

VALMET

SCANTRAC AB ESKILSTUNA