

VALMET 604-4



Motorstyrkan och fyrhjulsdriften på Valmet 604-4 ger förmålig dragförmåga och framkomlighet vid besvärliga körförhållanden.

Körsäker

Fyrhjulsdriften minskar inte bara risken för slirning och fastkörning. Den minskar också däckslitage och förbättrar styrförmågan. Traktorns helt släta underrede, den rejåla frigångshöjden och framaxelns stora pendling gör den suverän även i terräng.

Lättmanövrerad

Stora hjulutslag och fingerlätt hydrostatisk styrning ger smidiga köregenskaper. Vändradien är endast 4,75 m. God sikt genom de stora rutorna och de rejåla backspeglarna gör köringen både lättare och säkrare.



SPECIFIKATION

MOTOR	D33C dieselmotor
Max effekt kW (hk) DIN	45(61)
Max vridmoment Nm/t/s	220/22
Cylinderantal	3
Cylindervolym dm ³	3,3
Cylinderdiameter mm	108
Slaglängd	120
Kompressionsförhållande	17:1
Varvtal t/s (t/min)	38(2300)

ELSYSTEM	
Spänning V	12
Batterikapacitet Ah	130
Generator/effekt W	Växelström/600
Startmotoreffekt kW	3

KOPPLING	Torr dubbelkoppling
Diameter mm	280/280
Belägg kraftuttagslarmell	Organisk
körkoppling	Organisk

VÄXELLÅDA	Delvis synkroniserad, 6 växlar fram, 2 back
------------------	--

Hastigheter km/tim med motorvarv 38 t/s och 13,6-36 bakdäck

Växel 1 (L 1)	3,6
2 (L 2)	6,4
3 (H 1)	8,6
4 (L 3)	12,4
5 (H 2)	15,0
6 (H 3)	29,2
1 R	5,7
2 R	13,3

KRAFTUTTAG	Oberoende
Motorvarv t/s (t/min)	
vid 540 t/min	28,7(1720)
Effekt vid max varv kW(hk)	41(56)
std kraftuttagsv.	35,5(48)

BROMSAR	Torra skivbromsar med mekanisk manövrering. Parkeringsbroms med handspak.
----------------	---

HYDRAULSYSTEM	Separat helt oberoende hydraulsystem med läges- och dragkraftsreglering. Justerbar sänkhastighet. Två enkel/dubbelverkande ventiler för yttre hydraulik som standard.
----------------------	---

Pumpkapacitet dm ³ /min	38
Tryck MPa	27
Lyttkraft i kopplingspunkterna kN	19

HJUL	
Standard: fram	11,2-24/6
bak	13,6-36/6

Extra: fram	11,2-24/10
bak	16,9-30/8

MÅTT OCH VIKT	
Längd, mm	3708
Bredd, mm	1990
Höjd, mm	2545
Hjulbas, mm	2180
Frigångshöjd, mm	400
Vändradie, m	4,75
Bränsletankens rymd, dm ³	60
Vikt, kg	2890

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan speciellt meddelande

VALMET

SCANTRAC AB ESKILSTUNA