

VALMET

H 810



Valmet H 810 är en ny typ av två-vägs universalmaskin som i kombination med såväl front- som bakmonterade redskap blir en effektiv redskapsbärare för olika slags arbetsuppgifter.

Valmet H 810 är ramstyrd med drivning på de fyra, lika stora hjulen. Den hydrostatiska transmissionen ger steglös körhastighet såväl framåt som bakåt och med ett el-reglage kan föraren enkelt välja mellan tre olika hastighetsområden liksom mellan fram och back.

Förarhyttens placering mitt över maskinen ger föraren en perfekt sikt i alla riktningar. Hela förarplatsen med ratt, sits och manöverorgan kan svängas runt 180° vilket gör att Valmet H 810 kan köras lika lätt och bekvämt i båda riktningarna.

VALMET

VALMET H 810

SPECIFIKATION

MOTOR

Typ	Valmet 411 DS, turboladdad
Max effekt, kW (hk)	74 (100)
Cylinderantal	4
Cylindervolym, dm ³	4,4

TRANSMISSION

Hydrostatisk. Automatisk reglering av utväxlingsförhållandet. Elektrisk växlar av hastighetsområde och körriktning.

KÖRHASTIGHETER

Med däck 16,9-34
I 0 - 11 km/tim
II 0 - 17 km/tim
III 0 - 30 km/tim

HYDRAULSYSTEM/ ARBETSHYDRAULIK

Volymreglerad pump	140
Kapacitet, dm ³ /min	21 (210)
Arbetstryck MPa (kp/cm ²)	4 st lastavkännande, tryckkompenserade ventiler som standard
Yttre hydraulik	4 st lastavkännande, tryckkompenserade ventiler som standard
Hydraultank, volym dm ³	90
Redskapsfäste	4-punkts kasettkoppling i bakramen. Övriga redskapsfästen, se extrautrustningar.

HJULUTRUSTNING

Däck	Ställbara alt. fasta fälgar 16,9-34/10 Ind. 16,9R-34/8
------	--

HYTT

Mittplacerad förarhytt. Sits, ratt och manöverorgan svängbar 180° för omvänd körriktning. Värme- och ventilationsystem med defroster för såväl fram- och bakruta. Vindruteförskärare/spolare fram och bak. Arbetsbelysning fram och bak.

MÅTT OCH VIKT

	H810
Längd, mm	4350
Bredd, mm	2100
Höjd, mm	2800
Hjulbas, mm	2500
Frigångshöjd, (framaxel) mm	400
Vändradie, mm	4100
Bränsletank, volym dm ³	117
Vikt, kg	4130

EXTRAUTRUSTNINGAR

Hydrauluttag med snabbkopplingar, fram
Hydrauluttag med snabbkopplingar, bak
S.e ventil för yttre hydraulik
Mekaniskt kraftuttag, fram
Frontlyft med trepunktskoppling
Industrifrontlyft med redskapsfäste
Hydraulisk lyft med trepunktskoppling, bak
Lyftdragkrok, bak
Baklastare

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan föregående meddelande.

VALMET

SCANTRAC AB ESKILSTUNA