



Upprullare Vik 1300

Rälsgående, med eller utan drivande vagnar

Utveckling och konstruktion baserad på praktiska erfarenheter från branschen, både från den egna rörelsen och i den löpande kontakten med kunderna.

Tekniska data:

Bredd:

1300 mm (ner till 1260 på beställning)

Längd:

2250 mm (totallängd 1800 mellan rälsvagnar)

Höjd:

1500 mm (under räls för 1200 mm balar). Med justering av sidojärn ökas avståndet för hantering av större balar.

Rälshöjd:

Justerbar för rälshöjd från 1700 - 2200 mm

Motor:

380V 1,5 kwh

Ytbehandling:

Galvaniserad

Vikt:

ca 300 Kg

Tillval:

Rälsdrift med motor för 19 m/min



Vik 1300

Rälsgående
Anpassad till dina utrymmen
Ingen manuell hantering av balarna
Avlastning direkt på utfodringsplatsen

Låt ryggen vila!

Vi utvecklar och tillverkar även
Hjulgående, hydraulburna, bogserande
och stationära upprullare

anpassade efter dina önskemål!


ViksUpprullare 1300




Inkörning och lagring av ett antal balar är en stor fördel.



lastning sker med hjälp av en spjutlyft.



Balen lyfts i med en eltelfer som hänger i en tvärgående balk.



Upprullningen av balen går snabbt och lätt på foderbordet.

Återförsäljare:



FRITZ FODERSTYRNING AB Box 365, 571 24 Nässjö • Tel. 0380 -755 90 • Fax 0380 -199 23