



Succén Buster kör vidare
nu även med bensinmotor

VOLVO

320

Buster Bensin



Bensinmotorn i Buster är den världsbekanta Volvo-motorn B18 (samma som i Volvos personbilar) konverterad för traktorbruk och ger då 40 hk.

Buster Diesel blev rodan det första året en stor succé tack vare alla sina värdefulla egenskaper. För att ge även de lantbrukare som har mindre antal körtimmar per år möjlighet att få en traktor med Busters alla fördelar kan denna nu levereras även med bensinmotor.

Den ettriga bränslesnåla motorn har toppventiler och fallförgasare. Tack vare en femlagrad vevaxel har motorn osedvanligt tyst, lugn och vibrationsfri gång. Den stora sammanlagda lagerytan reducerar belastningen på varje lager vilket ger lång livslängd och stor driftsäkerhet.

Vid kostare årlig användningstid blir bensintraktorn mer lönsam än dieseltraktorn beroende bl. a. på lägre inköpspris och restitutions av bensinskatt. Buster kan levereras antingen med bensin- eller dieselmotor.

Man kan alltid välja det mest lönsamma alternativet.

Buster Bensin eller Buster Diesel

Buster Bensen har samma moderna finesser som Buster Diesel

Terra-Trol — den helt oberoende hydrauliken, som manövreras med en enda spak, och som har samtidigt verkande låges- och dragkraftsreglering. Detta ger jämnare bearbetningsdjup oavsett markytans och jordens beskaffenhet. Lyftkraft 1050 kg. Separat hydrauloljetank.

Differentialspärr — sparar däcken, minskar slirningen, ökar framkomligheten och arbetshastigheten, sänker bränsleförbrukningen.

Oberoende eller kopplingsberoende kraftuttag — med hög kraftuttagseffekt, 3:an och bakken mitt för varandra — tidsbesparande vid frontlastarbeten

Hög transporthastighet — 29,8 km/tim

Med Buster Bensen följer förutom den vanliga garantin mot fabriktionsfel helt kostnadsfritt en 2-årig maskinskadeförsäkring (gäller endast i Sverige)



Stor frigångshöjd — nödvändig vid körningar i skog och växande gröda.
Kraftig framaxel och framaxelkoppling.
Kraftig ram — många rejala infästningsmöjligheter för redskap.
Lång hjulbas — ger stabil och jämn gång.



Förarens står bekant alla manöverer och har fri sikt på alla tillfäll. Styrsagan är lätt och slagfri och vändresten liten.



Buster levereras i Sverige med skyddsräm, god könd av Kungl. Arbetarskyddstyrelsen. Ramen kan lätt utrustas med lyft och 2 starrar.

SPECIFIKATION BUSTER BENZIN (TYP 320)

Dimensioner	
Total längd	cm 295
" bredd	cm 172
Höjd med skyddsräm	cm 212
Höjd vid kylare	cm 128
" höjd vid ratt	cm 140
Bredd mellan framaxelns yttre sidor	cm 50
Hjulbas	cm 195
Vändradie med styrbränning utan	cm 275
Frigångshöjd framaxel	cm 43
" mitt	cm 46
" bakaxel	cm 40
Spårvidd fram med fast framaxel	cm 122, 139
Spårvidd fram med ställbar framaxel (extra)	cm 122-179
Spårvidd bak	cm 134-194
Motor	
Volvo 4-cyl. bensinmotor B 18 C med femstegrad ventiler, tappventiler, Zenith föllörgasare, centrifugalregulator.	
Cylinderdiameter	mm 84,14
Slaglängd	mm 80
Cylindervolym	lit 1,78
Kompressionsförhållande	7,6
Max. varvtal	v/min 2500
Effekt vid 2500 v/min	hk 57
" " 2000 v/min	hk DIN 32
" " 2000 v/min	hk DIN 32
Max vridmoment vid 1500 v/min	kpm 11,9

Hastigheter

	km/tim vid		
Växel	1500	2000	2500 v/min
1	2,1	2,9	3,6
2	3,9	5,3	6,6
3	5,7	7,6	9,5
4	9,4	12,8	15,9
5	17,9	23,8	29,8
6	4,7	6,3	7,9

Elsystem

Spänning	volt 12
Generators effekt	watt 130
Batterikapacitet	Ah 60

Koppling

Vid kopplingsberoende kraftuttag	9°
Vid oberoende kraftuttag tvåstegskoppling	11° resp. 9°

Vikt

Totalt med fyllda behållare utan skyddsräm	kg 1440
Över framaxel	kg 580
bakaxel	kg 580
Med extra hjulvikt (2 st fram o 30 kg, 8 st bak o 50 kg)	kg 1900
Med hjulvikt och vätkeyllida ringar	kg 2265
Skyddsräm	kg 85

Rymd

Bränsletank	lit 35
Kylsystem	lit 8
Motor	lit 3
Transmission vid oberoende kraftuttag	lit 20
Hydraulsystem	lit 25

Däckutrustning

Från	5.00—164
(extra)	6.00—16.8
Bak	11.2/10—28/4
(extra)	12.4/11—28/4
"	14.9/13—24/6

Bromsar

Bakbromsar	
Bromstrummornas diameter	14"

Kraftuttag

Kopplingsberoende alt. oberoende Kraftuttagaxelns dimension	13/8"
Antal spinn	6
Kraftuttagaxelns hastighet vid 2000 motorvarv/min	v/min 548
Kraftuttagaxelns höjd över marken	cm 57

Hydraulsystem

Helt oberoende, med samtidigt verkande låges- och dragkraftsreglering — Terra-Trol	
Hydrauloljepumpen driven från motoraxeln via inkopplad kugeltandtransmission	
Kapacitet	lit/min 21—27
Övertrycksventilens inställningstryck	kg/cm ² 115—120
Lyftförmåga i dragställarnas ytterände	kg 1050
Lyfthöjd från botten till topp-låge	cm 68
Oberoende manöverventil (extra) för yttre hydraulcylinder	
Tryckoljetung med snabbkoppling (extra)	

Remskiva (extra)

Diameter	cm 22,5
Bredd	cm 16
Hastigheter vid 2500 motorvarv/min	v/min 1409 (16,6 m/s)

Drag (extra)

Fråbe och Esel lyftdragkrokar	
Svängbart jordbruksdrag	
Dragbrom för hydraulisk lyft	
Industridräkrok	
Dragplatta	

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar utan särskilt meddelande.



VOLVO