



# VOLVO T31

## En traktor, som ger god utdelning



**Välbrukad jord — välbärgad skörd**  
Med Volvo T 31 blir jorden brukad och skörden bärgad i rätt tid. Det betyder rikare skördar till lägre kostnader.

**Skogen, ett naturligt arbetsfält för Volvo T 31**  
Volvo T 31 är bra arbetskraft i skogen. Den orkar med stora lass i mollut och tar sig fram överallt. Den uträttar fyra gånger mer än en häst.

**Tunga körningar för tung industri**  
Med en eller flera släpvagnar klarar Volvo T 31 de tunga transportererna smidigt och snabbt till låg kostnad per ton.

## VOLVOS VÄRDE VARAR

Till

Aktiebolaget Volvo  
Göteborg

Namn .....

Adress .....

Var god sänd utförlig  
broschyr över Volvo T 31

**VOLVO T31**

# VOLVO T 31

## Specifikation

**Motor:** (Beteckning D4F). 4-cylindrig, toppventiler. Cylinderdiam. 100 mm. Slaglängd 110 mm. Cyl.-volym 3,46 liter. Varvtal normalt 1500 varv/min. Utbytbara, direkt vattenkylda cylinderfoder. Motorn smörjes medelst kugghjuls-pump, som trycker oljan till huvudlager, vevstakslager, kolvbultar och vipparmar. Rikligt dimensionerad oljerenare med utbytbar insats och välplacerad oljemanometer.

**Effekt på remskivan:** Vid 1500 varv/min ca 34 hk på fotogen, ca 39 hk på bensin.

**Bränsle:** Bensin och fotogen. Bensintanken rymmer 4 liter, fotogentanken 60 liter.

**Tändning:** Magnet med impulskoppling.

**Regulator:** Centrifugaltyp. Reglerbar från tomgångsvarv upp till 1800 varv/min. Lätt omställbar till 2000 varv/min. Hand- och fotreglage.

**Elektr. utrustning:** Självstart och belysning. Generator 6 V, 75 W. Batteriets kapacitet 114 amp-tim.

**Motorns kylsystem:** Pump och självregerande termostat. Rörkylare med reglerbar jalusi. Tryckventil i kylarlocket.

**Luftrenare:** Oljetyp (Vortex).

**Koppling:** Enkellamell 12". Självjusterande.

**Växellåda:** 5 hastigheter framåt och back.

**Hastigheter utan slirning vid nedanstående motorvarv:**

	1500 varv/min (Full lastgas)	1800 varv/min (Full fotgas)	2000 varv/min (Full fotgas vid omställd regulator)
1:an	3,5 km/tim	4,1 km/tim	4,5 km/tim
2:an	5,0 " "	5,9 " "	6,5 " "
3:an	7,3 " "	8,7 " "	9,6 " "
4:an	12,8 " "	15,1 " "	16,8 " "
5:an	20,7 " "	24,6 " "	27,4 " "
Back	4,5 " "	5,3 " "	5,9 " "

**Dragkrokseffekt:** ca 27 hk.

**Dragbommen:** Lodrät justering ca 290 mm. horisontell justering ca 500 mm.

**Bromsar:** Helt inkapslade styrbromsar, som manövreras med dubbla pedaler för höger fot. Pedalerna kan kopplas för erhållande av samtidig bromsning på båda bakhjulen vid transportkörning. Handbroms för låsning vid stillastående traktor.

**Framhjul:** Fälg 3,62-19" med gummiring 6,00-19", 4-lagers.

**Bakhjul:** Fälg DW 12-30" med gummiring 13-30", 6-lagers.

**Hjulbas:** 1960 mm.

**Spårvidd fram:** Ställbar till 1260 och 1445 mm.  
**Spårvidd bak:** Ställbar till 1440, 1540, 1640, 1740, 1840, 1940 mm.

**Dimensioner:** Total längd 3115 mm.

**Total bredd vid 1440 mm spårvidd 1840 mm.**  
**Total höjd 2100 mm.**

**Höjd vid ratt 1820 mm.**

**Höjd vid kylare 1560 mm.**

**Fri höjd över marken 420 mm.**

**Vändradie:** 3,9 m vid en spårvidd fram av 1260 mm utan användande av styrbromsar.

**Vika:** standardutförande 2295 kg. Med belastningsvikter och vätska i ringarna 3440 kg.

### Extra utrustning:

**Hydraulisk lyft.**

**Remskiveväxel:** Remskivan 250 mm diam. 160 mm bredd. 1010 varv/min vid 1500 varv/min på motorn. Remskiveväxel kan endast monteras i samband med kraftuttag.

**Kraftuttag:** Axeldiam. 1 3/8" 6-splines 540 varv/min vid 1500 varv/min på motorn.

**Järnhjul för bakhjul.**

**Dragkrok för släpfordon.**

**Belastningsvikter för fram- och bakhjul.**

**Förarhytt.**

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning.

ÅTERFÖRSÄLJARE: