

ENSKÄRIG VÄGSLADD typ TR 215/244

vreten



Vægsladden är konstruerad för att klara kraftiga påfrestningar. Tack vare rikliga inställningsmöjligheter är TR 215/244 mycket användbar för olika arbeten. TR-sladden används för nedskärning av gräsbevuxna vägkanter, vägsladdning, snöröjning vid mindre snödjup, bortskrapning av snösörja, igenkörning av täckdiken och slutfårar, lättare jordplanering osv.

Bommen kan, förutom mittenläge, ställas i ytterligare fem lägen åt vardera sidan. I utställt läge skyddas sladden av en effektiv säkerhetsutlösning.

Skärbalken, som finns i längderna 2,15 m och 2,44 m, kan svängas, skevas och lutas.

Med en vev kan skärbalken steglöst skevas upp till 30°. Skärbalken kan lutas i nio lägen för att ge skäret den lämpligaste angreppsvinkeln mot marken.

Det bakre segmentet, som reglerar skärbalkens svängning har 10 olika inställningsmöjligheter. Balken kan därför svängas i horisontalplanet 360°, allt efter behov.

Sladden är försedd med vändbart väghyvelskär. Slitstålet är fastsatt med skruv och är därför lätt att byta. Vid vägsladdning ställs bommen något åt sidan, vilket innebär att traktorn kan köras på lagom avstånd från dikeskanten. För bästa resultat bör sladden kompletteras med ställbart pivothjul och strängspridare.

TR-sladden är i första hand konstruerad för nedskärning av gräsbevuxna vägkanter och måste då kompletteras med pivothjul. Den är också lämplig för snöröjning i trånga utrymmen eller där man inte kommer åt med frontmonterat snöröjningsredskap.



Typbeteckning:

Typ TR 215 Typ TR 244

Skärets längd	2,15 m	2,44 m
Skärets höjd	0,46 m	0,46 m
Max. sidoutsvängning	1,00 m	1,00 m
Vikt, utan pivothjul	350 kg	370 kg

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.

vreten

Vreten AB, 541 94 SKÖVDE. Telefon 0500-570 00