

WÜHLMAUS 744

POTATISSKÖRDEMASKIN STORMODELL



med elevator tank



Med WÜHLMAUS blir potatissupptagningen enkel

Den stora potatisskörde



WÜHLMAUS 744 är en enradig potatissupptagare, som kopplas till traktorn och drives av dess kraftuttag. Billen är tredelad med lätt utbytbara skär. Två stora ställbara rullskär avgränsar potatissfåran och medverkar till en störmingsstri upptagning. Billen höjes och sänkes hydrauliskt från förarplatsen. Den 750 mm breda sållmattan är utrustad med ställbara skakare för effektiv fränsällning av jord. Sållmattans indelning är

som standard 36 mm. På önskan kan 32, 40 och 44 mm indelning erhållas. Blasten fränkskiljes i en bred och lång blastmatta, som kan ställas i olika lutningar. Potatisen lägges från lyfthjulet av på en tvärgående, hydrauliskt driven gummifingermatta. Med hjälp av en i höjddled ställbar, pendlande kam föres den rensade potatisen över på ett brett sorteringsbord.

emaskinen WÜHLMAUS 744



I slutet av sorteringsbandet finns tre sorteringsvalsar för frånsortering av småpotatis, jordkikor etc. Från-sorteringen lägges av på det redan skördade fältet. Elevatortanken rymmer ca 2100 kg. Den är hydrauliskt ställbar i höjdläge och regleras från förarplatsen. Genom en extra avsäkningsanordning kan säckning ske i tanken.

Bilden visar det tvärgående gummifingerbandet med den pendlande avstrykarkammen samt sorteringsplanet. Tvärbandet och sorteringsbandet är båda hydrauliskt drivna och steglöst ställbara.

WÜHLMAUS



WÜHLMAUS 744 I TRANSPORTLÄGE

Tekniska data

Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Effektbehov
7,20 m	2,50 m	3,08 m	2900 kg	från 45 hk

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Generalförsäljare för Sverige:

Söderberg & Haak

245 00 Staffanstorps

Tel 046/25 62 40 Telex 32295

